




OZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM

± 0,000 = 250,100 m n. m.

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv









NÁZEV AKCE:		ADRESA STAVBY:	
Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp.100, Česká Lípa		Berkova ul. č.p.100, 470 01 Česká Lípa	
		SO:	
INVESTOR:		Č. ZAKÁZKY:	PARÉ:
 Město Česká Lípa Nám. T.G. Masaryka č.1, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ00260428		2021-009	
		DATUM:	
		12/2022	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HLAVNÍ PROJEKTANT:	
 DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249		Ing. Martin Hulan	
PROJEKTANT ČÁSTI:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:	
 DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249		Ing. Daniel Kopecký	
		VYPRACOVAL:	
		Ing. Daniel Kopecký	
STUPEŇ:		ČÁST:	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů	
DPS			
NÁZEV PŘÍLOHY:		INDEX ČÁSTI:	Č. PŘÍLOHY:
LEGENDA ZNAČEK A SVÍTIDEL		D.1.4.5	03
		FORMÁT:	
		3xA4	
		MĚŘÍTKO:	

LEGENDA SVÍTIDEL:







PŘISAZENÁ STROPNÍ

-  **A1** svítidlo LED 36W, 4300lm, 4000K, vestavné svítidlo do podhledu 296x1196mm typ Office Back
-  **A2** svítidlo LED 36W, 4300lm, 4000K, vestavné svítidlo do podhledu 600x600mm typ Office Back
-  **A3**  **A3** svítidlo LED ZERO IP44, 415mm opal glass matt, 20W, 3130lm
-  **A4** svítidlo LED Office C Deco 315mm 30W, 3030lm
-  **A5** svítidlo LED Office C Deco 275mm 25W, 2900lm
-  **A6** svítidlo LED přisazené Hermes 36W, 4680lm, prachotěs
-  **A7** svítidlo LED přisazené Office Line 1136mm opal 36W, 3960lm
-  **A8** svítidlo LED přisazené (pergola)
-  **A9** svítidlo LED přisazené Office Line 1696mm opal 54W, 5940lm


ZÁVĚSNÁ

-  **B1** svítidlo LED závěsné Polaris 600mm opal glass matt, 59W, 8250lm
-  **B2** svítidlo LED závěsné Polaris 400mm opal glass matt 35W, 5680lm
- **B3** svítidlo LED závěsné Pipes tube 45/590 mm , 42st, 8W, 870lm DALI
- **B4** svítidlo LED závěsné Pipes tube 100/740 mm , 60st, 22W, 2677lm DALI
-  **B5** svítidlo LED závěsné Polaris 600mm opal polykarbonát, 59W, 8250lm
-  **B6** svítidlo LED závěsné Polaris 400mm opal polykarbonát, 35W, 5360lm
-  **B7** svítidlo LED závěsné Office Line přímo/nepřímé (100/30) 1136mm opal 36W, 3960lm
-  **B8** svítidlo LED závěsné Office Line přímo/nepřímé (100/30) 1696mm MPR 54W, 5940lm
-  **B9** svítidlo LED závěsné Hermes 36W, 4680lm, prachotěs
-  **B10** svítidlo LED závěsné Office Line přímo/nepřímé (100/30) 1976mm opal 63W, 6930lm

NÁSTĚNNÁ

-  **C1** svítidlo LED nástěnné Ananke 17W, 1330lm
-  **C2** svítidlo nástěnné dekorativní (kavárna)
-  **C3** svítidlo nástěnné Office RC Eco 32W, 2560lm (WC)
-  **C4** svítidlo nástěnné povrchová kabeláž (suterény)
-  **C4**
-  **C5** svítidlo nástěnné venkovní na fasádu (nádvoří)

VESTAVNÁ DO PODHLEDU

-  **D1** svítidlo LED vestavné do podhledu DL22, 2000lm, 22W, 3000K

ATYPICKÁ - LED PÁSKY

E1 LED PÁSEK na konstrukci 10m Coverflex 10W/m

SYSTEM TRACK

TR1 Track lišta 1m s nepřímým svítidlem , track+DALI



TR2 Track lišta 2m s nepřímým svítidlem , track+DALI

TR3 Track lišta 3m s nepřímým svítidlem , track+DALI















T1 reflektor do Track lišty optika 1 DALI

T2 reflektor do Track lišty optika 2 DALI

NOUZOVÁ

-  **NO1** nouzové svítidlo LED 5,2W,246lm ,přisazené, typ Ontec R - antipanic, CBS
-  **NO2** nouzové svítidlo LED 5,2W,246lm ,přisazené, typ Ontec R - koridor, CBS
-  **NO3** nouzové svítidlo LED 5,2W,246lm ,vestavné, typ Ontec R - antipanic, CBS
-  **NO4** nouzové svítidlo LED 5,2W,246lm ,vestavné, typ Ontec R - koridor, CBS
-  **NO5** nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,přisazené nástěnné,piktogram šipka dolů , typ Ontec E, CBS
-  **NO6** nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,stropní,kit+piktogram šipka dolů , typ Ontec E, CBS
-  **NO7** nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,stropní,kit+piktogram šipka doprava, typ Ontec E, CBS
-  **NO8** nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,stropní,kit+piktogram šipka doleva, typ Ontec E, CBS
-  **NO9** nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,stropní,kit+piktogram obě strany, typ Ontec E, CBS
-  **N10** nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,přisazené nástěnné,piktogram šipka dolů , typ Ontec S CBS
-  **N11** nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,stropní,kit+piktogram šipka dolů , typ Ontec S, CBS
-  **N12** nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,stropní,kit+piktogram šipka doprava, typ Ontec S, CBS
-  **N13** nouzové svítidlo LED 5W,150cd/m2 ,přisazené nástěnné,bez piktogramu, typ Ontec S CBS

LEGENDA ZNAČEK:

-  jedenpólový vypínač
-  schodišťový přepínač
-  křížový přepínač
-  sériový vypínač
-  dvojitý schodišťový přepínač
-  ovladač DALI
-  rozvaděč nn
-  jednofázová zásuvka
-  dvojitá jednofázová zásuvka
-  třífázová zásuvka
-  jednofázový vývod
-  třífázový vývod
-  rozvaděč nn
-  12/24V zdroj pro radarového ovládání sanity