

TABULKY VÝPLNÍ

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU ZE VNITŘ)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ, PARAPETY	POČET	POZNÁMKA
W3		okno jednokřídlé OS - 500 x 1250 mm  Dodávka včetně horizontálních žaluzií barva třešeň (dle barvy rámu)	- dřevěné okno z europrofilů - Uw = 0,95 W/m2K - barva třešeň  Profily oken a jejich barevný odstín, co nejvíce přiblížit vyměněným oknům - lepený třívrstvý hranol EURO 78 - borovice - stavební hloubka profilů 78 mm - šířka parapetního profilu 130 mm - šířka profilu ostění a nadpraží 115 mm - rám s hliníkovou okapnicí - základní nátěr Aquaprimer 2v1 2907-02 -9002 (Teknos A/S) - vrchní nátěr Aquatop 2600-82-RAL 8004 (Teknos A/S)	- celoodvodové kování - barva kování bronz - venkovní parapet K1	2 (1xL + 1xP)	Dodávka vč. přípojovací interiérové pásky , případně TRIO páska  Finální specifikace dle výběru investora.
W4		dveře dvoukřídlé se zasklením, poutcem a pevným nadsvětlíkem - pravé otvírané do exteriéru - 1200 x 3700 mm - členění dle schematu	- dřevěné dveře s nadsvětlíkem - Uw = 1,30 W/m2K - barva třešeň  Přesné členění zasklení dveří dle stávajících Barvu přiblížit k již vyměněným oknům - lepený třívrstvý hranol EURO 78 - borovice - stavební hloubka profilů 78 mm - šířka parapetního profilu 130 mm - šířka prfilu ostění a nadpraží 115 mm - hliníkový práh - základní nátěr Aquaprimer 2v1 2907-02 -9002 (Teknos A/S) - vrchní nátěr Aquatop 2600-82-RAL 8004 (Teknos A/S)	- kování - koule klika - barva kování bronz - zámek FAB - automatický zavírač - elektrický vrátný	1	Dodávka vč. přípojovací interiérové pásky , případně TRIO páska  Finální specifikace dle výběru investora.