

TABULKY VÝPLNÍ

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU ZE VNITŘ)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ, PARAPETY	POČET	POZNÁMKA
W1		<p>okno šestikřídlé OS</p> <p>- 1750 x 2550 mm</p> <p>- členění dle schematu</p> <p>Dodávka včetně horizontálních žaluzií barva třešeň (dle barvy rámu)</p>	<p>- dřevěné okno z europrofilů</p> <p>- Uw = 0,95 W/m2K</p> <p>- barva třešeň</p> <p>Profily oken a jejich barevný odstín, co nejvíce přiblížit vyměněným oknům</p> <p>- lepený třívrstvý hranol EURO 78 - borovice</p> <p>- stavební hloubka profilů 78 mm</p> <p>- šířka parapetního profilu 130 mm</p> <p>- šířka profilu ostění a nadpraží 115 mm</p> <p>- rám s hliníkovou okapnicí</p> <p>- základní nátěr Aquaprimer 2v1 2907-02 -9002 (Teknos A/S)</p> <p>- vrchní nátěr Aquatop 2600-82-RAL 8004 (Teknos A/S)</p>	<p>- celoobvodové kování</p> <p>- barva kování bronz</p> <p>- vnitřní parapet plastové T1 a T2 barva třešeň</p> <p>šíře do 30 cm , délka do 190 cm</p>	32	<p>Dodávka vč. připojovací interiérové pásky , případně TRIO páska</p> <p>Finální specifikace dle výběru investora.</p>
W2		<p>okno čtyřkřídlé OS</p> <p>- 1250 x 2050 mm</p> <p>- členění dle schematu</p> <p>Dodávka včetně horizontálních žaluzií barva třešeň (dle barvy rámu)</p>	<p>- dřevěné okno z europrofilů</p> <p>- Uw = 0,95 W/m2K</p> <p>- barva třešeň</p> <p>Profily oken a jejich barevný odstín, co nejvíce přiblížit vyměněným oknům</p> <p>- lepený třívrstvý hranol EURO 78 - borovice</p> <p>- stavební hloubka profilů 78 mm</p> <p>- šířka parapetního profilu 130 mm</p> <p>- šířka profilu ostění a nadpraží 115 mm</p> <p>- rám s hliníkovou okapnicí</p> <p>- základní nátěr Aquaprimer 2v1 2907-02 -9002 (Teknos A/S)</p> <p>- vrchní nátěr Aquatop 2600-82-RAL 8004 (Teknos A/S)</p>	<p>- celoobvodové kování</p> <p>- barva kování bronz</p> <p>- vnitřní parapet plastové T3 a T4 barva třešeň</p> <p>šíře do 30 cm , délka do 140 cm</p>	10	<p>Dodávka vč. připojovací interiérové pásky , případně TRIO páska</p> <p>Finální specifikace dle výběru investora.</p>