





OKNA - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)
Upravil: Libor
Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:42
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
NO1		Rozměr otvoru:	1362 x 800	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,697 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	34 dB	Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Specifikace:	Plastové okno
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
NO1		Rozměr otvoru:	1373 x 800	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,704 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	34 dB	Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Specifikace:	Plastové okno
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
NO2		Rozměr otvoru:	1362 x 800	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,697 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Poznámka:	Motorické otevírání na dálkové otevírání
		Neprůzvučnost:	34 dB	Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Specifikace:	Plastové okno
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
NO2		Rozměr otvoru:	1373 x 800	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,704 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Poznámka:	Motorické otevírání na dálkové otevírání
		Neprůzvučnost:	34 dB	Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Specifikace:	Plastové okno
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)
Upravil: Libor
Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:42
Poznámka:

	1.NP	Suma
NO1 / -	7	7
NO2 / -	4	4
Suma	11	11

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)
Upravil: Libor
Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:42
Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
NO1	7	7,63
NO2	4	4,36
Suma		12,05