




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)
Upravil: Libor
Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:35
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.01 / P		Rozměr křídla:	860 x 2500	Typ zárubně:	Plastová komůrková	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2570	Materiál zárubně:	Plast	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plast	Typ skla:	Bezpečnostní izolační sklo+spodní část plná (tep.izolační dílec)
		U-hodnota:	1,2	Povrch křídla (Int.):	Bílá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	šedá RAL	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	Provést bezpečnostní prvky třídy 3	Kování (Int.):	Dveřní klika	Poznámka:	Křídlo spodní část tep. izolační dílec, třízávora
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Dveřní koule	Specifikace:	Venkovní dveře
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D 1.02 / -		Rozměr křídla:	1660 x 3100	Typ zárubně:	Plastová komůrková	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1800 x 3170	Materiál zárubně:	Plast	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plast	Typ skla:	Bezpečnostní izolační sklo+spodní část plná (tep.izolační dílec)
		U-hodnota:	1,2	Povrch křídla (Int.):	Bílá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	šedá RAL	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	Provést bezpečnostní prvky třídy 3	Kování (Int.):	Dveřní klika	Poznámka:	Křídlo spodní část tep. izolační dílec, třízávora, elektrický vrátný
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Dveřní koule	Specifikace:	Venkovní dveře
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D 1.03 / L		Rozměr křídla:	960 x 3100	Typ zárubně:	Plastová komůrková	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1100 x 3170	Materiál zárubně:	Plast	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plast	Typ skla:	Bezpečnostní izolační sklo+spodní část plná (tep.izolační dílec)
		U-hodnota:	1,2	Povrch křídla (Int.):	Bílá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	šedá RAL	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	Provést bezpečnostní prvky třídy 3	Kování (Int.):	Dveřní klika	Poznámka:	Křídlo spodní část tep. izolační dílec, třízávora
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Dveřní koule	Specifikace:	Venkovní dveře
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D 1.06 / -		Rozměr křídla:	1800 x 2970	Typ zárubně:	Plastová komůrková	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	2000 x 3170	Materiál zárubně:	Plast	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plast	Typ skla:	Bezpečnostní izolační sklo+spodní část plná (tep.izolační dílec)
		U-hodnota:	1,2	Povrch křídla (Int.):	Bílá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	šedá RAL	Výrobce / Model:	Požadavek průchod min.1800mm /
		Bezpeč. třída:	Provést bezpečnostní prvky třídy 3	Kování (Int.):	Dveřní klika	Poznámka:	Křídlo spodní část tep. izolační dílec, třízávora
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Dveřní koule	Specifikace:	Venkovní dveře
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)
 Upravil: Libor
 Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:35
 Poznámka:

D 1.07 / L		Rozměr křídla:	660 x 1880	Typ zárubně:	Plastová komůrková	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 1950	Materiál zárubně:	Plast	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plast	Typ skla:	Bezpečnostní izolační sklo+spodní část plná (tep.izolační dílec)
		U-hodnota:	1,7 (do nevytápěného/temperovaného prostoru)	Povrch křídla (Int.):	Bílá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	šedá RAL	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	Provést bezpečnostní prvky třídy 3	Kování (Int.):	Dveřní klika	Poznámka:	Křídlo spodní část tep. izolační dílec, třízávora
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Dveřní koule	Specifikace:	Venkovní dveře
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D1.04 / -		Rozměr křídla:	1360 x 1980	Typ zárubně:	Ocel	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1500 x 2050	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	RAL nástřik	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Ocel	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	1,7 (do nevytápěného/temperovaného prostoru)	Povrch křídla (Int.):	RAL	Zámek:	Vložkový
		Neprůzvučnost:	37	Povrch křídla (Ext.):	RAL	Výrobce / Model:	/ třízávora
		Bezpeč. třída:	2	Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule	Specifikace:	Vchodové dveře plné
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D1.05 / -		Rozměr křídla:	2260 x 2080	Typ zárubně:	Ocel	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	2400 x 2150	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	RAL	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Ocel	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	1,7 (do nevytápěného/temperovaného prostoru)	Povrch křídla (Int.):	RAL	Zámek:	Vložkový
		Neprůzvučnost:	37	Povrch křídla (Ext.):	RAL	Výrobce / Model:	/ třízávora
		Bezpeč. třída:	2	Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule	Specifikace:	Vchodové dveře plné
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		

Poznámka:

1) RAL odstín proveden u plastových výplní kaširovanou folií alt. nástřikem, u hliníkových/kovových výplní nástřikem.

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)
Upravil: Libor
Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:35
Poznámka:

	1.PP	Suma
D 1.01 / P	1	1
D 1.02 / -	1	1
D 1.03 / L	1	1
D 1.06 / -	1	1
D 1.07 / L	1	1
D1.04 / -	1	1
D1.05 / -	1	1
Suma	7	7

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)
Upravil: Libor
Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:35
Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
D 1.01	1	2,67
D 1.02	1	5,89
D 1.03	1	3,60
D 1.06	1	6,54
D 1.07	1	1,64
D1.04	1	3,23
D1.05	1	5,40
Suma		28,96