







OKNA - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)
 Upravil: Libor
 Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:36
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
N02		Rozměr otvoru:	900 x 1200	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	7
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,634 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	34 dB	Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Specifikace:	Jednokřídle okno otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
N03		Rozměr otvoru:	900 x 1200	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,634 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	34 dB	Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla		
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Specifikace:	Jednokřídle okno otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
N05		Rozměr otvoru:	1200 x 600	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,346 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Specifikace:	Jednokřídle okno otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
N06		Rozměr otvoru:	800 x 600	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,202 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	34 dB	Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Specifikace:	Jednokřídle okno otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
N01		Rozměr otvoru:	2400 x 2100	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	3,343 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Poznámka:	Polep průsvitnou folií
		Neprůzvučnost:	34 dB	Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Specifikace:	Plastové okno
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)
 Upravil: Libor
 Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:36
 Poznámka:

		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
NO4		Rozměr otvoru:	2400 x 600	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	6
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,716 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Specifikace:	Jednokřídlé okno otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)
Upravil: Libor
Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:36
Poznámka:

	1.PP	Suma
N02 / L	7	7
N03 / P	2	2
N05 / -	2	2
N06 / -	1	1
NO1 / -	2	2
NO4 / -	6	6
Suma	20	20

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)
Upravil: Libor
Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:36
Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
N02	7	7,56
N03	2	2,16
N05	2	1,44
N06	1	0,48
NO1	2	10,08
NO4	6	8,64
Suma		30,36