

Specifikace předmětu veřejné zakázky – DH 28. října

Základní požadavky zadavatele

1. Herní prvky a mobiliář budou rozmístěny dle „Projektu rozmístění herních prvků“ výhradně na vymezené ploše.
2. Herní prvky musí splňovat příslušné ČSN pro dětská hřiště, dopadové plochy, bezpečnostní plochy apod. (např. ČSN EN 1176 a 1177).
3. Všechny herní prvky budou označeny štítkem s informacemi:
 - jméno a adresa výrobce nebo autorizovaného dodavatele,
 - typ zařízení, rok výroby a číslo příslušné normy,
 - značka základní úrovně (výška zásypu nebo zabudování),
 - věková skupina, pro kterou je herní prvek určen.
4. Herní prvky musí být v provedení „Antivandal“. Materiál v kombinaci kov a plast.
5. Herní prvky a mobiliář mohou být vyrobeny z recyklovaných materiálů.
6. Plastové části musí být odolné vůči UV záření a kovové části musí být opatřeny protikorozní úpravou.
7. Ke všem herním prvkům bude dodána veškerá předepsaná dokumentace včetně certifikace.

Požadavky na jednotlivé prvky

P1 Šplhací herní sestava

- věkové určení 13+
- min. celkový rozměr kompletní herní sestavy (D x Š x V) – 400 x 450 x 200 cm
- min. aktivity – lezení, šplhání
- min. bude obsahovat – hrazda, šplhací tyč, žebřík
- možnost měření času
- max. výška pádu 240 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně gumové zatravnovací rohože

P2 Portálová houpačka 4 místná

- věkové určení 2+
- 1x baby sedák
- 1x sedák hnízdo
- 2x standardní sedák
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně gumové zatravnovací rohože

P3 Skluzavka

- věkové určení 4+
- max. výška pádu 180 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně certifikovaný litý gumový povrch

P4 Bagr na písek

- věkové určení 2+
- max. výška pádu 40 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně certifikovaný písek pro dětská hřiště

P5 Pružinová houpačka – motiv zvířátko

- věkové určení 2+
- max. výška pádu 60 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně certifikovaný litý gumový povrch

P6 Jeřáb na písek

- věkové určení 2+
- min. aktivity – nabírání, přemísťování, přesypávání písku
- různé jeřáby, kalíšky, trychtýře, sítko apod.
- max. výška pádu 50 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně certifikovaný písek pro dětská hřiště

P7 Kolotoč tvaru mísy s horní výztuhou

- věkové určení 4+
- max. výška pádu 100 cm
- dopadová plocha v bezpečnostní zóně certifikovaný litý gumový povrch

V1 Pryžové pískoviště 3D

- certifikovaný litý gumový povrch
- min. průměr 500 cm
- min. výška 30 cm
- certifikovaný písek pro dětská hřiště okolí pískoviště

M1 Lavička s opěradlem přenosná

- délka 180 – 200 cm
- nosná konstrukce s protikorozií ochrannou vrstvou v barvě antracit
- sedák a opěradlo v přírodním odstínu – dřevo nebo recyklovaný materiál

M2 Odpadkový koš

- objem 50 l
- vyjímatelná vložka
- konstrukce s protikorozi ochrannou vrstvou v barvě antracit
- dřevo nebo recyklovaný materiál v přírodním odstínu

M3 Informativní tabule – návštěvní řád hřiště

- zhotovitel zpracuje text návštěvního řádu hřiště
- dodávka 1 informativní tabule včetně instalace textu návštěvního řádu hřiště
- dodávka návštěvního řádu objednateli
- materiál dřevo nebo recyklovaný materiál (vždy v přírodním odstínu)

Další požadavky zadavatele

O1 Písek pro pískoviště a dopadové plochy

- certifikovaný písek pro dětská hřiště vhodný pro modelování hradů, báboviček apod.
- množství odpovídající navržené velikosti pískoviště; odpovídající výšce pádu

O2 Dopadové plochy z litého gumového povrchu

- materiál bude odpovídat příslušným normám ČSN pro použití na dětská hřiště
- materiál bude v různém barevném provedení
- dopadové plochy budou provedeny v konstrukci odpovídající výšce pádu a zabraňující prorůstání zeleně

O3 Doplnění kačírku do dopadových ploch pod stávajícími herními prvky

- certifikovaný kačírek vhodný pro dětská hřiště
- zrnitost 2 – 8 mm
- jednotlivá zrna budou mít ohlazené hrany

O4 – Dopadové plochy z gumových zatravnovacích rohoží

- materiál bude odpovídat příslušným normám ČSN pro použití na dětská hřiště
- dopadové plochy budou provedeny v konstrukci odpovídající výšce pádu
- součástí dopadových ploch ze zatravnovacích rohoží bude i osetí travním semenem

O5 Úprava ostatních ploch hřiště

- prostor hřiště, na němž nebudou umístěny herní prvky a dopadové plochy, bude zatravněn. Plochy budou upraveny a osety travním semenem.
- součástí plnění bude zálivka prováděná do vzejití trávy a následné provedení první seče.

Pro posouzení splnění požadavků zadavatele na jednotlivé prvky bude nabídka účastníka mimo jiné obsahovat:

- a) vizualizaci jednotlivých herních prvků;
- b) technické listy nabízených herních prvků, případně materiálů dopadových ploch včetně fotografií jednotlivých nabízených prvků a prvků mobiliáře;
- c) certifikáty dle ČSN EN 1176 a 1177, atesty a prohlášení o shodě;
- d) návrh na umístění jednotlivých herních prvků v prostoru hřiště včetně vyznačení odpovídajících dopadových ploch, návrh musí akceptovat projektem vymezený prostor hřiště.