



TABULKY VÝPLNÍ

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU Z VENKU)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V) DOPLŇKY	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ, PARAPETY	POČET	POZNÁMKA
W4		okno čtyřdílné se stř.sloupkem a poutcem OS - 2400 x 2450 mm - členění dle schematu - s vrchním rozšiřovacím profilem dle potřeby (50 - 100 mm) - zasklení izolačním trojsklem - ovládací klička horních křídel ve spodní 1/3 - spodní sklopné křídlo s ovládáním pákovým přes bowden	- plastové okno - min. 5-komorový profil - Uw = 0,95 W/m2K - barva šedá (RAL 7040) - exteriér bílá interiér	- celobvodové kování - venkovní parapet K1 - vnitřní parapet plastový bílá šíře do 15 cm (vždy na celé pole nebo místnost)	1	Dodávka vč. interiérových a exteriérových připojovacích pásek. Případně s páskou expanzní Finální specifikace dle výběru investora.
W5		okno dvoudílné se stř.sloupkem - 1800 x 1200 mm - členění dle schematu - zasklení izolačním trojsklem - ovládací klička horních křídel ve spodní 1/3	- plastové okno - min. 5-komorový profil - Uw = 0,95 W/m2K - barva šedá (RAL 7040) - exteriér bílá interiér	- celobvodové kování - venkovní parapet K2 - vnitřní parapet plastový bílá šíře do 15 cm (vždy na celé pole nebo místnost)	2	Dodávka vč. interiérových a exteriérových připojovacích pásek. Případně s páskou expanzní Finální specifikace dle výběru investora.