

NÁZEV AKCE: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ÚSTECKÁ Č.P. 2855, ČESKÁ LÍPA</b>			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
MÍSTO STAVBY: Ústecká 2855, Česká Lípa				
OBJEDNATEL: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  ARAGON ELL, s. r. o. Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka Tel.: +420 731 455 285 IČ: 288 20 525 www.aragonell.cz info@aragonell.cz	ZPRACOVATEL PROFESE:  FM projekt, s.r.o. Kobylice 91, 504 01 Nový Bydžov IČ: 066 18 634 Tel.: +420 604 990 795	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <b>ING. LUKÁŠ TAUCHMAN</b> HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: <b>ING. LUKÁŠ TAUCHMAN</b> ZPRACOVATEL: <b>ING. FILIP MAREK</b>	PODPIS:  PODPIS:  PODPIS: 	
MĚŘÍTKO:	STUPEŇ: DPS	ČÁST DOKUMENTACE/PROFESE:	Č. VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:
FORMÁT:	DATUM: 04/2023	D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST NOVÝ STAV	<b>A18</b>	
NÁZEV VÝKRESU: <b>VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKŮ</b>				

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	
0/01	C		0	0	0	0	OKNO V PRADELNĚ  PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ CELKOVÝ ROZMĚR 1250 x 1600MM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI DORAZOVÁ TĚSNĚNÍ  PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÉ DLAŽBY VNĚJŠÍ PARAPET LAKOVANÝ PLECH RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ  NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
	B		0				
	A	5	0	0	0	0	
D/02	C		0	0	0	0	OKNO NA WC, SKLAD NÁDOB  PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ CELKOVÝ ROZMĚR 1000 x 600MM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI DORAZOVÁ TĚSNĚNÍ  PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÉ DLAŽBY VNĚJŠÍ PARAPET LAKOVANÝ PLECH RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ  NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
	B		3				
	A	0	0	0	0	0	
D/03	C		0	0	0	0	OKNO VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI  PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 1500MM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI DORAZOVÁ TĚSNĚNÍ  PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÉ DLAŽBY VNĚJŠÍ PARAPET LAKOVANÝ PLECH RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ  NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
	B		4				
	A	0	0	0	0	0	
D/04	C		0	0	0	0	VSTUPNÍ SESTAVA AUTOMATICKÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ HLINÍKOVÝ VÝROBEK S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM CELKOVÝ ROZMĚR 2850 x 2600MM ROZMĚR DVEŘÍ 1600 x 2050, PEVNÝ BOČNÍ SVĚTLÍK A NADSVĚTLÍK $U_w = 3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI DVOUKŘÍDLÉ AUTOMATICKY POSUVNÉ DVEŘE  VYBAVENÉ INTEGROVANÝM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM NAPOJENO NA EPS  NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM  VÝROBEK MUSÍ ODPOVÍDAT VŠEM POŽADAVKŮM VYPLÝVAJÍCÍM Z PBŘ
	B		1				
	A	0	0	0	0	0	

OZN.	POČET KUSŮ							POPIS
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP		
0/05	C		0	0	0	0	0	VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ DVEŘE PLNÉ S BOČNÍM DOPLŇKOVÝM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM A PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 2550MM, SVĚTLÝ PRŮCHOD DVEŘÍ MIN. 1040MM $U_D = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL)  PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ  NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
0/06	C		1	0	0	0	0	OKNO DO TECHNICKÉ MÁÍSTNOSTI  PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 1600MM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI DORAZOVÁ TĚSNĚNÍ  PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÉ DLAŽBY VNĚJŠÍ PARAPET LAKOVANÝ PLECH RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ  NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
0/07	C		1	0	0	0	0	VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ DVEŘE PLNÉ CELKOVÝ ROZMĚR 1000 x 2100MM, SVĚTLÝ PRŮCHOD DVEŘÍ MIN. 840MM $U_D = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI KOVÁNÍ KOULE/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL)  PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ  NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
0/08	C		1	0	0	0	0	VSTUPNÍ DVEŘE DO ČEKÁRNY PLASTOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ S BOČNÍM DOPLŇKOVÝM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM A PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM CELKOVÝ ROZMĚR 1500 x 2430MM, SVĚTLÝ PRŮCHOD DVEŘÍ MIN. 900MM $U_D = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL)  PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ  NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	
0/09	C	0	0	0	0	0	<p>VSTUPNÍ SESTAVA AUTOMATICKÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ  HLINÍKOVÝ VÝROBEK S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  CELKOVÝ ROZMĚR 3450 x 2600MM  ROZMĚR DVEŘÍ 1600 x 2050, PEVNÝ BOČNÍ SVĚTLÍK A NADSVĚTLÍK  <math>U_w = 3,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI  DVOUKŘÍDLÉ AUTOMATICKY POSUVNÉ DVEŘE</p> <p>VYBAVENÉ INTEGROVANÝM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM  NAPOJENO NA EPS</p> <p>NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ  VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM</p> <p>VÝROBEK MUSÍ ODPOVÍDAT VŠEM POŽADAVKŮM VYPLÝVAJÍCÍM Z PBŘ</p>
	B	1					
	A	0	0	0	0	0	
0/10	C	0	0	0	0	0	<p>VSTUPNÍ DVEŘE  PLASTOVÉ DVEŘE PLNÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM  CELKOVÝ ROZMĚR 1000 x 2550MM, SVĚTLÝ PRŮCHOD DVEŘÍ MIN. 840MM  <math>U_D = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI  KOVÁNÍ KOULE/KLIKA  BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ  OBJEDNATEL)</p> <p>PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY  RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ</p> <p>NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ  VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM</p>
	B	1					
	A	0	0	0	0	0	

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	
0/11	C	0	0	0	0	0	VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ S PEVNÝM BOČNÍM SVĚTLÍKEM A PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM CELKOVÝ ROZMĚR 1500 x 2430MM SVĚTLÉ ROZMĚRY DVEŘÍ MIN. 900/2200MM $U_D = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI KOVÁNÍ KOULE/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL)  PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ  NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM
	B	0					
	A	2	0	0	0	0	