

TABULKY VÝPLNÍ

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU ZE VNITŘ)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ, PARAPETY	POČET	POZNÁMKA
W1		okno šestikřídlé OS - 1750 x 2550 mm - členění dle schematu Dodávka včetně horizontálních žaluzií barva třešeň (dle barvy rámu)	- dřevěné okno z europrofilů - Uw = 0,95 W/m2K - barva třešeň Profily oken a jejich barevný odstín, co nejvíce přiblížit vyměněným oknům - lepený třívrstvý hranol EURO 78 - borovice - stavební hloubka profilů 78 mm - šířka parapetního profilu 130 mm - šířka profilu ostění a nadpraží 115 mm - rám s hliníkovou okapnicí - základní nátěr Aquaprimer 2v1 2907-02 -9002 (Teknos A/S) - vrchní nátěr Aquatop 2600-82-RAL 8004 (Teknos A/S)	- celoobvodové kování - barva kování bronz - vnitřní parapet plastové T1, T2 barva třešeň šíře do 30 cm , délka do 190 cm	20	Dodávka vč. přípojovací interiérové pásky , případně TRIO páska Finální specifikace dle výběru investora.
W2		okno šestikřídlé OS - 1750 x 2550 mm - členění dle schematu Dodávka včetně horizontálních žaluzií barva třešeň (dle barvy rámu)	- dřevěné okno z europrofilů - Uw = 0,95 W/m2K - barva třešeň Profily oken a jejich barevný odstín, co nejvíce přiblížit vyměněným oknům - lepený třívrstvý hranol EURO 78 - borovice - stavební hloubka profilů 78 mm - šířka parapetního profilu 130 mm - šířka profilu ostění a nadpraží 115 mm - rám s hliníkovou okapnicí - základní nátěr Aquaprimer 2v1 2907-02 -9002 (Teknos A/S) - vrchní nátěr Aquatop 2600-82-RAL 8004 (Teknos A/S)	- celoobvodové kování - barva kování bronz - vnitřní parapet plastové T1,T2 barva třešeň šíře do 30 cm , délka do 190 cm	2	Dodávka vč. přípojovací interiérové pásky , případně TRIO páska Finální specifikace dle výběru investora.