



Vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový multifunkční koberec ve spádu 0.5 %, celková tloušťka 12 mm, hmotnost vlákna 1,15 kg/m2, hmotnost koberce cca 1,5 kg/m2 množství zásypu křemičitým pískem cca 4–5 kg/m2 šířka role min. 4,0 m. Dvoubarevné řešení – barva zelená, cihlová povrch schválený dle EN 15330 a certifikovaný pro tenis – ITF3 lajnování viz výkr. č. 03

Zámková dlažba položená obráceně rub a líc tl. 40 mm

Drcené kamenivo 3 –8 mmtl. 50 mm

Drcené kamenivo 0 –32 mmtl. 100mm

Drcené kamenivo 32–64 mmtl. 100mm

H.T.Ú. – pláň

POZNÁMKA: ČERVENĚ NOVÁ SKLADBA, PŘEDPOKLAD ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLOŽÍ

AS ATELIER Sousední 48 PRAHA 5–Řeporyje	vypracoval Ing. Pavel Bartoš	hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Bartoš	podpis
	Investor : Základní škola, Partyzánská 1053, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa		
akce :		stupeň dokumentace	sloučené řízení + JP
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ ZŠ Partyzánská - Česká Lípa		datum	03.2025
		měřítko	1:100
		formát	A3
Příčný řez hřištěm A-A, popis skladeb podloží		část dokumentace	číslo výkresu
		D	04