

Městský úřad Česká Lípa
stavební úřad
náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Rozhodnutí nabylo právní moci dne:

13.8.2024

datum vyznačení

20.8.2024

Podpis

Prokop Josef



Váš dopis zn.:

Ze dne:

30.04.2024

Spisová značka:

MUCL/24114/2024/SÚ/JoP

Č. j. dokumentu:

MUCL/82665/2024

Vyřizuje:

Prokop Josef

Telefon:

487 881 174

Počet stran dokumentu: 69

Počet příloh:

Datum:

26.07.2024

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30. dubna 2024 podalo

Město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, které zastupuje společnost ARAGON ELL, s.r.o., IČO 28820525, Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

stavební úpravy se změnou užívání části objektu občanské vybavenosti (Domov s pečovatelskou službou) č.p. 2855, ul. Ústecká, 470 01 Česká Lípa - změna dispozice bytových jednotek, ordinací a části zázemí pro sociální služby a zaměstnance včetně úpravy části obvodového pláště (okna a vstupy) a částečného zateplení obvodového pláště

(dále jen "stavba") na pozemcích (jejich částech) parc. č. 5750/13, 5750/113 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa, v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků platných zvláštních předpisů, atd.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Stavba obsahuje:

stavební úpravy se změnou užívání části objektu občanské vybavenosti (domov s pečovatelskou službou) č.p. 2855 v České Lípě skládající se ze 3 objektů („A“, „B“ a „C“). Stavební úpravy spočívají v úpravě části obvodového pláště, v částečném zateplení obvodového pláště a ve změně dispozice vnitřních prostor.

Obytný objekt „A“

Jedná se o obytný objekt budovy občanské vybavenosti s jedním hlavním vstupem z objektu „B“ a jedním bočním vstupem (přes garáž), se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím, kdy v 1. P.P. budou nebytové prostory se zázemím a ve 2.-4. N.P. budou bytové jednotky se zázemím.

1. P.P.

Nebytové prostory

Prádelna s označením „A.01.01“

V prostorách původní prádelny bude odstraněna instalační přízdívka, vstupní a propojovací dveře a okenní výplň. V prostoru nové prádelny bude původní okenní otvor částečně zazděn vyzdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 400 mm o šířce 850 mm, čímž vznikne nový okenní otvor o velikosti 1250 x 1600 mm. Do nové přízdívky bude osazena vzduchotechnika. Nové okno bude jednodílné otvíravé/sklopné plastové s izolačním dvojsklem. Vyzdívka bude z vnitřní strany opatřena obkladem a z vnější strany bude opatřena zateplovacím systémem. Dále budou provedeny nové instalační přízdívky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm. Z prádelny bude proveden nový prostup do exteriéru o Ø 250 mm pro VZT a 2x prostup o velikosti 300 x 300 mm do přilehlé sušárny. Vstupní dveře do prádelny budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. Propojovací dveře mezi prádelnou a sušárnou budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru prádelny bude nainstalováno zařízení elektronické požární signalizace (dále jen „EPS“). Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha prádelny bude cca 22,4 m².

Sušárna s označením „A.01.02“

V prostorách původní chodby se sociálním zázemím budou odstraněny příčky, propojovací dveře a okenní výplň. V prostoru nové sušárny bude původní okenní otvor částečně zazděn vyzdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 400 mm o šířce 850 mm, čímž vznikne nový okenní otvor o velikosti 1250 x 1600 mm. Do nové přízdívky bude osazena vzduchotechnika. Nové okno bude jednodílné otvíravé/sklopné plastové s izolačním dvojsklem. Vyzdívka bude z vnitřní strany opatřena omítkou a z vnější strany bude opatřena zateplovacím systémem. Ve vzdálenosti cca 4,8 m od obvodového pláště bude provedena příčka z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm, čímž se vzniklý prostor rozdělí na sušárnu a imobilní WC. Ze sušárny bude proveden nový prostup do exteriéru o Ø 250 mm pro VZT a 4x prostup o velikosti 300 x 300 mm do přilehlé prádelny (2x) a sušárny (2x). Propojovací dveře mezi prádelnami a sušárnou budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru sušárny budou nainstalována 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha sušárny bude cca 16,3 m².

Sušárna s označením „A.01.04“

V prostorách původní prádelny budou odstraněny propojovací dveře a okenní výplň. V prostoru nové sušárny bude původní okenní otvor částečně zazděn vyzdívkou z pórobetonových tvárnic

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

tl. 400 mm o šířce 850 mm, čímž vznikne nový okenní otvor o velikosti 1250 x 1600 mm. Do nové přízdívky bude osazena vzduchotechnika. Nové okno bude jednodílné otvíravé/sklonné plastové s izolačním dvojsklem. Vyzdívka bude z vnitřní strany opatřena omítkou a z vnější strany bude opatřena zateplovacím systémem. Ze sušárny bude proveden 2x nový prostup o velikosti 300 x 300 mm do přilehlé sušárny. Původní kanalizační stoupačka bude nově obložena SDK konstrukcí. Propojovací dveře mezi sušárnami budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru sušárny budou nainstalována 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (dlažba). Užitná plocha sušárny bude cca 23,6 m².

Sušárna s označením „A.01.05“

V prostorách původní prádelny budou odstraněny propojovací dveře a okenní výplň. V prostoru nové sušárny bude původní okenní otvor částečně zazděn vyzdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 400 mm o šířce 850 mm, čímž vznikne nový okenní otvor o velikosti 1250 x 1600 mm. Do nové přízdívky bude osazena vzduchotechnika. Nové okno bude jednodílné otvíravé/sklonné plastové s izolačním dvojsklem. Vyzdívka bude z vnitřní strany opatřena omítkou a z vnější strany bude opatřena zateplovacím systémem. Ze sušárny bude proveden nový prostup do exteriéru o Ø 250 mm pro VZT. Původní kanalizační stoupačka bude nově obložena SDK konstrukcí. Propojovací dveře mezi sušárnou a výdejnou prádla budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru sušárny budou nainstalována 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (dlažba). Užitná plocha sušárny bude cca 23,6 m².

Výdej prádla s označením „A.01.06“

V prostorách původní prádelny budou odstraněny vstupní a propojovací dveře a okenní výplň. V prostoru nové výdejny prádla bude původní okenní otvor částečně zazděn vyzdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 400 mm o šířce 850 mm, čímž vznikne nový okenní otvor o velikosti 1250 x 1600 mm. Do nové přízdívky bude osazena vzduchotechnika. Nové okno bude jednodílné otvíravé/sklonné plastové s izolačním dvojsklem. Vyzdívka bude z vnitřní strany opatřena omítkou a z vnější strany bude opatřena zateplovacím systémem. Původní kanalizační stoupačka bude nově obložena SDK konstrukcí. Vstupní dveře do výdejny prádla budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. Propojovací dveře mezi sušárnou a výdejnou prádla budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru výdejny prádla budou nainstalována 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (dlažba). Užitná plocha výdejny prádla bude cca 23,6 m².

Dílna s označením „A.01.07“

V prostorách původní dílny budou odstraněny vstupní dveře. Původní kanalizační stoupačka bude nově obložena SDK konstrukcí. Vstupní dvoukřídlé dveře do dílny budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru dílny budou nainstalována 4 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby. Užitná plocha dílny bude cca 48,1 m².

Zázemí dílny s označením „A.01.08“

V prostorách původní kanceláře budou odstraněny vstupní dveře. Původní kanalizační stoupačka bude nově obložena SDK konstrukcí. Vstupní dveře do zázemí dílny budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru zázemí dílny budou nainstalována 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby. Užitná plocha zázemí dílny bude cca 23,6 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Sklad s označením „A.01.09“

V prostorách původního skladu budou odstraněny vstupní dveře. Původní kanalizační stoupačka bude nově obložena SDK konstrukcí. Vstupní dveře do skladu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru skladu budou nainstalována 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby. Užitná plocha skladu bude cca 23,6 m².

Sklad s označením „A.01.10“

V prostorách původního skladu budou odstraněny vstupní dveře. Původní kanalizační stoupačka bude nově obložena SDK konstrukcí. Vstupní dveře do skladu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru skladu budou nainstalována 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby. Užitná plocha skladu bude cca 23,6 m².

Rozvodna UT s označením „A.01.11“

V prostorách původní rozvodny UT budou odstraněny vstupní dveře. Původní kanalizační stoupačka bude nově obložena SDK konstrukcí. Vstupní dvoukřídlé dveře do rozvodny UT budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru rozvodny UT budou nainstalována 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby. Užitná plocha rozvodny UT bude cca 23,6 m².

Technická místnost s označením „A.01.14“

V prostorách původní místnosti úklidu budou odstraněny vstupní dveře a instalační přízdívka. Bude provedena nová instalační přízdívky z pórobetonových tvárníc tl. 100 mm. Vstupní dveře do technické místnosti budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 700 mm. V prostoru technické místnosti bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha technické místnosti bude cca 8,1 m².

Kancelář 1 s označením „A.01.16“

V prostorách původní kanceláře se sociálním zázemím budou odstraněny příčky a vstupní dveře. V kanceláři bude provedena nová SDK předstěna o hloubce 125 mm a původní instalační šachta bude opláštna SDK konstrukcí, stejně tak i svod dešťové kanalizace. Vstupní dveře do kanceláře budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru kanceláře bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha kanceláře 1 bude cca 23,0 m².

Kancelář 2 s označením „A.01.17“

V prostorách původní kanceláře se sociálním zázemím budou odstraněny příčky a vstupní dveře. V kanceláři bude provedena nová SDK předstěna o hloubce 125 mm a původní instalační šachta bude opláštna SDK konstrukcí, stejně tak i svod dešťové kanalizace. Vstupní dveře do kanceláře budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru kanceláře bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha kanceláře 2 bude cca 23,0 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Denní místnosti se zázemím s označením místností „A.01.18“ až „A.01.26“

V prostorách 2 původních kanceláří se sociálním zázemím budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a bude vybourán nový dvevní otvor. Mezi původními kanceláři dojde k vybourání dvevního otvoru o rozměru 1200 x 2000 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 140. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru denních místností budou provedeny nové dělicí příčky z pórobetonových tvárnic tl. 75 mm, dále pak SDK konstrukce okolo instalačních šachet a okolo svodu dešťové kanalizace, a dále budou provedeny nové instalační přízdívky z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm. Vstupní dveře do denních místností budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru obou denních místností a v obou chodbách budou nainstalována celkem 4 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha denních místností se zázemím bude cca 44,2 m².

Denní místnosti se zázemím budou s touto dispozicí:

2x chodba (cca 2x 3,5 m²), zádveří WC ženy (cca 2,4 m²), WC ženy (cca 0,9 m²), sprcha ženy (cca 1,6 m²) 2x denní místnost (cca 2x 13,7 m²), zádveří WC muži (cca 2,4 m²), WC muži (cca 0,9 m²) a sprcha muži (cca 1,6 m²).

Garáž s označením „A.01.27“

V prostorách původní garáže budou odstraněny vstupní dveře. Z garáže budou provedeny 2 nové prostupy do exteriéru o velikosti 200 x 200 mm. Vstupní dvoukřídlé dveře do garáže budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru garáže budou nainstalována 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby. Užitná plocha garáže bude cca 23,6 m².

Kancelář 3 až kancelář 6 a kancelář 8 s označením „A.01.29“ až „A.01.32“ a „A.01.34“

V prostorách původních kanceláří se sociálním zázemím budou odstraněny příčky a vstupní dveře. V kancelářích budou provedeny nové SDK předstěny o hloubce 125 mm a původní instalační šachty budou oplášťena SDK konstrukcí. Vstupní dveře do kanceláří budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru každé kanceláře bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha kanceláří 3 až 6 a 8 bude cca 23,0 m².

Kancelář 7 s označením „A.01.33“

V prostorách původní kanceláře budou odstraněny vstupní dveře. V prostoru nové kanceláře bude původní dvevní otvor částečně zazděn vyzdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm o šířce 450 mm, čímž vznikne nový dvevní otvor o velikosti cca 870 x 2005 mm. Vstupní dveře do kanceláře budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru kanceláře bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha kanceláře 7 bude cca 23,6 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Sklad s označením „A.01.35“

V prostorách původního skladu budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dveře do skladu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru skladu bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (dlažba). Užitná plocha skladu bude cca 2,5 m².

Společné prostory**Imobilní WC s označením „A.01.03“**

V prostorách původní chodby se sociálním zázemím budou odstraněny příčky a vstupní dveře. Ve vzdálenosti cca 4,8 m od obvodového pláště bude provedena příčka z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm, čímž se vzniklý prostor rozdělí na sušárnu a imobilní WC. Dále bude provedena nová příčka pro instalační šachtu ve vzdálenosti cca 200 mm od dělicí stěny a instalační přízdívka z pórobetonových tvárnic v tl. 150 mm. Vstupní dveře budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, nové obklady, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty WC. Užitná plocha imobilního WC bude cca 5,4 m².

Schodiště 1 s označením „A.01.12“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 1 bude cca 21,5 m².

Chodba s označením „A.01.15“

V prostorách původní chodby budou odstraněny všechny vstupní dveře do jednotlivých prostor a dále parapetní zdiva obou oken. Do nově vzniklých 2 dveřních otvorů (místo původních oken) budou vsazeny jednokřídlé plastové dveře s nadsvětlíkem o světlé šířce 900 mm. Původní svody dešťové kanalizace budou nově obloženy SDK konstrukcí. V prostoru chodby bude nainstalováno 10 zařízení EPS a dále budou nainstalovány 2 sirény s majákem EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha chodby bude cca 105,0 m².

Schodiště 2 s označením „A.01.28“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 2 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 2 bude cca 21,3 m².

1. N.P.Bytové jednotky**Byt 2+kk s označením místností „A.1.01.01“ až „A.1.01.04“**

V prostorách 2 původních bytových jednotek budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a budou vybourány 2 nové dveřní otvory. Původní vstupní dveře (do nové koupelny s WC) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Původní vstupní dveře (do nového

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

zádveří) budou zvětšeny nově na rozměr 970 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Mezi původními byty dojde k vybourání 2 dveřních otvorů o rozměrech 970 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Z bytu bude proveden nový vstup do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT. V prostoru bytu budou provedeny nové dělící příčky ze SDK konstrukce v tl. 75 a 250 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalačních šachet, a dále bude provedena nová instalační předstěna o hloubce 125 mm. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 900 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 900 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 46,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 5,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 18,1 m²), obytná místnost (cca 16,8 m²) a koupelna s WC (cca 6,2 m²).

Byt 2+kk s označením místností „A.1.02.01“ až „A.1.02.04“

V prostorách 2 původních bytových jednotek budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a budou vybourány 2 nové dveřní otvory. Původní vstupní dveře (do nové koupelny s WC) budou zazděny zdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Mezi původními byty dojde k vybourání 2 dveřních otvorů o rozměrech 970 x 2005 mm. Nové otvory v nosné stěně budou staticky zajištěny ocelovými rámy, které budou tvořeny ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rámy budou uloženy na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celé konstrukce rámu budou svařované a kotvené pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělící příčky ze SDK konstrukce v tl. 75 a 250 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalačních šachet, a dále bude provedena nová instalační předstěna o hloubce 125 mm. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 900 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 900 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 44,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 5,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 16,1 m²), obytná místnost (cca 16,8 m²), koupelna s WC (cca 6,2 m²) a lodžie.

Byt 2+kk s označením místností „A.1.03.01“ až „A.1.03.04“

V prostorách 2 původních bytových jednotek budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a budou vybourány 2 nové dveřní otvory. Původní vstupní dveře (do nové koupelny s WC) budou zazděny zdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Mezi původními byty dojde k vybourání 2 dveřních otvorů o rozměrech 970 x 2005 mm. Nové otvory v nosné stěně budou staticky

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

zajištěny ocelovými rámy, které budou tvořeny ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rámy budou uloženy na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celé konstrukce ráků budou svařované a kotvené pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75 a 250 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalačních šachet, a dále bude provedena nová instalační předstěna o hloubce 125 mm. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 900 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 900 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 42,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 5,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 16,1 m²), obytná místnost (cca 14,8 m²), koupelna s WC (cca 6,2 m²) a 2x lodžie.

Byt 2+kk s označením místností „A.1.04.01“ až „A.1.04.04“

V prostorách 2 původních bytových jednotek budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a budou vybourány 2 nové dveřní otvory. Původní vstupní dveře (do nové koupelny s WC) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárníc tl. 150 mm. Mezi původními byty dojde k vybourání 2 dveřních otvorů o rozměrech 970 x 2005 mm. Nové otvory v nosné stěně budou staticky zajištěny ocelovými rámy, které budou tvořeny ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rámy budou uloženy na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celé konstrukce ráků budou svařované a kotvené pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75 a 250 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalačních šachet, a dále bude provedena nová instalační předstěna o hloubce 125 mm. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 900 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 900 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 42,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 5,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 16,1 m²), obytná místnost (cca 14,8 m²), koupelna s WC (cca 6,2 m²) a 2x lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.1.05.01“ až „A.1.05.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 2+kk s označením místností „A.1.06.01“ až „A.1.06.04“

V prostorách 2 původních bytových jednotek budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a budou vybourány 2 nové dveřní otvory. Původní vstupní dveře (do nové koupelny s WC) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárníc tl. 150 mm. Původní vstupní dveře (do nového zádveří) budou zvětšeny nově na rozměr 970 x 2005 mm. Rozšířený otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Mezi původními byty dojde k vybourání 2 dveřních otvorů o rozměrech 970 x 2005 mm. Nové otvory v nosné stěně budou staticky zajištěny ocelovými rámy, které budou tvořeny ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rámy budou uloženy na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celé konstrukce rámu budou svařované a kotvené pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75 a 250 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalačních šachet, a dále bude provedena nová instalační předstěna o hloubce 125 mm. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 900 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 900 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 46,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 5,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 18,1 m²), obytná místnost (cca 16,8 m²) a koupelna s WC (cca 6,2 m²).

Byt 2+kk s označením místností „A.1.07.01“ až „A.1.07.04“

V prostorách 2 původních bytových jednotek budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a budou vybourány 2 nové dveřní otvory. Původní vstupní dveře (do nové koupelny s WC) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárníc tl. 150 mm. Původní vstupní dveře (do nového zádveří) budou zvětšeny nově na rozměr 970 x 2005 mm. Rozšířený otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Mezi původními byty dojde k vybourání 2 dveřních otvorů o rozměrech 970 x 2005 mm. Nové otvory v nosné stěně budou staticky zajištěny ocelovými rámy, které budou tvořeny ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rámy budou uloženy na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celé konstrukce rámu budou svařované a kotvené pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75 a 250 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalačních šachet, a dále bude provedena nová instalační předstěna o hloubce 125 mm. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 900 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 900 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 44,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 5,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 18,1 m²), obytná místnost (cca 14,8 m²), koupelna s WC (cca 6,2 m²) a lodžie.

Byt 2+kk s označením místností „A.1.08.01“ až „A.1.08.04“

V prostorách 2 původních bytových jednotek budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a budou vybourány 2 nové dveřní otvory. Původní vstupní dveře (do nové koupelny s WC) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Původní vstupní dveře (do nového zádveří) budou zvětšeny nově na rozměr 970 x 2005 mm. Rozšířený otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Mezi původními byty dojde k vybourání 2 dveřních otvorů o rozměrech 970 x 2005 mm. Nové otvory v nosné stěně budou staticky zajištěny ocelovými rámy, které budou tvořeny ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rámy budou uloženy na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celé konstrukce rámu budou svařované a kotvené pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75 a 250 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalačních šachet, a dále bude provedena nová instalační předstěna o hloubce 125 mm. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 900 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 900 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 42,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 5,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 16,1 m²), obytná místnost (cca 14,8 m²), koupelna s WC (cca 6,2 m²) a 2x lodžie.

Byt 2+kk s označením místností „A.1.09.01“ až „A.1.09.04“

V prostorách 2 původních bytových jednotek budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a budou vybourány 2 nové dveřní otvory. Původní vstupní dveře (do nové koupelny s WC) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Původní vstupní dveře (do nového zádveří) budou zvětšeny nově na rozměr 970 x 2005 mm. Rozšířený otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Mezi původními byty dojde k vybourání 2 dveřních otvorů o rozměrech 970 x 2005 mm. Nové otvory v nosné stěně budou staticky zajištěny ocelovými rámy, které budou tvořeny ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rámy budou uloženy na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celé konstrukce rámu budou svařované a kotvené pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75 a 250 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalačních šachet, a dále bude provedena nová instalační předstěna o hloubce 125 mm. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 900 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 900 mm. V prostoru obou

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 42,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 5,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 16,1 m²), obytná místnost (cca 14,8 m²), koupelna s WC (cca 6,2 m²) a 2x lodžie.

Byt 2+kk s označením místností „A.1.10.01“ až „A.1.10.04“

V prostorách kanceláře a kanceláře se zázemím budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a budou vybourány 2 nové dveřní otvory. Původní vstupní dveře (do nové koupelny s WC) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Vstupní dveřní otvor (do nového zádveří) bude částečně zazděn vyzdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm o šířce 430 mm, čímž vznikne nový dveřní otvor o velikosti cca 970 x 2005 mm. Mezi původními kanceláři dojde k vybourání 2 dveřních otvorů o rozměrech 970 x 2005 mm. Nové otvory v nosné stěně budou staticky zajištěny ocelovými rámy, které budou tvořeny ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rámy budou uloženy na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celé konstrukce rámu budou svařované a kotvené pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75 a 250 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalačních šachet, a dále bude provedena nová instalační předstěna o hloubce 125 mm. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 900 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 900 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 46,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 5,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 18,1 m²), obytná místnost (cca 16,8 m²) a koupelna s WC (cca 6,2 m²).

Nebytové prostory

Technická místnost s označením „A.1.14“

V prostorách původní technické úklidu budou odstraněny vstupní dveře a instalační přizdívka. Bude provedena nová instalační přizdívka z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm. Vstupní dveře do technické místnosti budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 700 mm. V prostoru technické místnosti bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha technické místnosti bude cca 8,1 m².

Společné prostory

Chodba s označením „A.1.11“

V prostorách původní chodby budou odstraněny vstupní dveře. Původní kanalizační stoupačka bude nově obložena SDK konstrukcí. Nové hliníkové vstupní automatické posuvné dveře k chodbě s označením „A.1.15“ budou provedeny o světlé šířce 1300 mm. V prostoru chodby budou nainstalována 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha chodby bude cca 24,1 m².

Schodiště 1 s označením „A.1.12“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 1 bude cca 21,6 m².

Chodba s označením „A.1.15“

V prostorách původní chodby budou odstraněny všechny vstupní dveře do jednotlivých prostor. Původní svody dešťové kanalizace budou nově obloženy SDK konstrukcí. V prostoru chodby bude nainstalováno 10 zařízení EPS a dále budou nainstalovány 2 sirény s majákem EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha chodby bude cca 96,9 m².

Schodiště 2 s označením „A.1.16“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklady stěn. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 2 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 2 bude cca 21,3 m².

Zimní zahrada s označením „A.1.17“

V prostorách původní zimní zahrady budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dveře do zimní zahrady budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Původní svod dešťové kanalizace bude nově obložena SDK konstrukcí. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace, omítky a malby. Užitná plocha zimní zahrady bude cca 23,2 m².

Terasa s označením „A.1.18“

V prostorách původní terasy dojde k odstranění původní skladby podlahy. Nová pochůzná vrstva bude tvořena betonovou dlažbou uloženou na terče. Nová skladba pod dlažbou terasy bude položena na stávající stropní panel (penetrace, hydroizolace, spádové klíny a tepelná izolace o min. tl. 180 mm a PVC fólie). Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace, omítky a malby. Užitná plocha terasy bude cca 35,7 m².

2. N.P.

Bytové jednotky

Byt 1+kk s označením místností „A.2.01.01“ až „A.2.01.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „A.2.02.01“ až „A.2.02.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „A.2.03.01“ až „A.2.03.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „A.2.04.01“ až „A.2.04.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk s označením místností „A.2.05.01“ až „A.2.05.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.2.06.01“ až „A.2.06.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.2.07.01“ až „A.2.07.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.2.08.01“ až „A.2.08.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „A.2.09.01“ až „A.2.09.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „A.2.10.01“ až „A.2.10.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. Z bytu bude proveden nový prostup do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „A.2.11.01“ až „A.2.11.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „A.2.12.01“ až „A.2.12.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.2.13.01“ až „A.2.13.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.2.14.01“ až „A.2.14.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk s označením místností „A.2.15.01“ až „A.2.15.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „A.2.16.01“ až „A.2.16.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 2+kk s označením místností „A.2.17.01“ až „A.2.17.04“

V prostorách kanceláře a kanceláře se zázemím budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a bude vybourán 1 nový dveřní otvor. Původní vstupní dveře (do nové obytné místnosti) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárníc tl. 150 mm. Mezi původními kanceláři dojde k vybourání dveřního otvoru o rozměrech 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 47,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,7 m²), obytná místnost (cca 24,6 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Nebytové prostory

Technická místnost s označením „A.2.20“

V prostorách původní místnosti úklidu budou odstraněny vstupní dveře a instalační přizdívka. Bude provedena nová instalační přizdívky z pórobetonových tvárníc tl. 100 mm. Vstupní dveře do technické místnosti budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 700 mm. V prostoru technické místnosti bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha technické místnosti bude cca 8,1 m².

Společné prostory

Schodiště 1 s označením „A.2.18“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 1 bude cca 21,6 m².

Chodba s označením „A.2.21“

V prostorách původní chodby budou odstraněny všechny vstupní dveře do jednotlivých prostor. Původní svody dešťové kanalizace budou nově obloženy SDK konstrukcí. V prostoru chodby bude nainstalováno 9 zařízení EPS a dále budou nainstalovány 2 sirény s majákem EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha chodby bude cca 88,8 m².

Schodiště 2 s označením „A.2.22“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 2 bude cca 21,3 m².

Zimní zahrada s označením „A.2.23“

V prostorách původní zimní zahrady budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dveře do zimní zahrady budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Původní svod dešťové kanalizace bude nově obložena SDK konstrukcí. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace, omítky a malby. Užitná plocha zimní zahrady bude cca 23,2 m².

Terasa s označením „A.2.24“

V prostorách původní terasy dojde k odstranění původní skladby podlahy. Nová pochůzná vrstva bude tvořena betonovou dlažbou uloženou na terče. Nová skladba pod dlažbou terasy bude položena na stávající stropní panel (penetrace, hydroizolace, spádové klíny a tepelná izolace o min. tl. 180 mm a PVC fólie). Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace, omítky a malby. Užitná plocha terasy bude cca 35,7 m².

3. N.P.

Bytové jednotky

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk s označením místností „A.3.01.01“ až „A.3.01.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „A.3.02.01“ až „A.3.02.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „A.3.03.01“ až „A.3.03.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „A.3.04.01“ až „A.3.04.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.3.05.01“ až „A.3.05.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.3.06.01“ až „A.3.06.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.3.07.01“ až „A.3.07.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.3.08.01“ až „A.3.08.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „A.3.09.01“ až „A.3.09.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „A.3.10.01“ až „A.3.10.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk s označením místností „A.3.11.01“ až „A.3.11.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „A.3.12.01“ až „A.3.12.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „A.3.13.01“ až „A.3.13.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „A.3.14.01“ až „A.3.14.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

budou provedeny o světélce šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 2+kk s označením místností „A.3.15.01“ až „A.3.15.04“

V prostorách kanceláře a kanceláře se zázemím budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a bude vybourán 1 nový dveřní otvor. Původní vstupní dveře (do nové obytné místnosti) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Mezi původními kanceláři dojde k vybourání dveřního otvoru o rozměrech 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světélce šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světélce šířce 800 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 47,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,7 m²), obytná místnost (cca 24,6 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Nebytové prostory

Technická místnost s označením „A.3.18“

V prostorách původní místnosti úklidu budou odstraněny vstupní dveře a instalační přízdívka. Bude provedena nová instalační přízdívka z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm. Vstupní dveře do technické místnosti budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světélce šířce 700 mm. V prostoru technické místnosti bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha technické místnosti bude cca 8,1 m².

Společné prostory

Schodiště 1 s označením „A.3.16“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světélce šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 1 bude cca 21,6 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Chodba s označením „A.3.19“

V prostorách původní chodby budou odstraněny všechny vstupní dveře do jednotlivých prostor. Původní svody dešťové kanalizace budou nově obloženy SDK konstrukcí. V prostoru chodby bude nainstalováno 8 zařízení EPS a dále budou nainstalovány 2 sirény s majákem EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (PVC). Užité plocha chodby bude cca 80,7 m².

Schodiště 2 s označením „A.3.20“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (PVC). Užité plocha schodiště 2 bude cca 21,3 m².

Zimní zahrada s označením „A.3.21“

V prostorách původní zimní zahrady budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dveře do zimní zahrady budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Původní svod dešťové kanalizace bude nově obložena SDK konstrukcí. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace, omítky a malby. Užité plocha zimní zahrady bude cca 23,2 m².

Terasa s označením „A.3.22“

V prostorách původní terasy dojde k odstranění původní skladby podlahy. Nová pochůzná vrstva bude tvořena betonovou dlažbou uloženou na terče. Nová skladba pod dlažbou terasy bude položena na stávající stropní panel (penetrace, hydroizolace, spádové klíny a tepelná izolace o min. tl. 180 mm a PVC fólie). Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace, omítky a malby. Užité plocha terasy bude cca 35,7 m².

4. N.P.**Bytové jednotky****Byt 1+kk s označením místností „A.4.01.01“ až „A.4.01.03“**

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užité plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „A.4.02.01“ až „A.4.02.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.4.03.01“ až „A.4.03.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.4.04.01“ až „A.4.04.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.4.05.01“ až „A.4.05.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.4.06.01“ až „A.4.06.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.4.07.01“ až „A.4.07.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.4.08.01“ až „A.4.08.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk s označením místností „A.4.09.01“ až „A.4.09.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „A.4.10.01“ až „A.4.10.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „A.4.11.01“ až „A.4.11.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „A.4.12.01“ až „A.4.12.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.4.13.01“ až „A.4.13.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „A.4.14.01“ až „A.4.14.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 2+kk s označením místností „A.4.15.01“ až „A.4.15.04“

V prostorách kanceláře a kanceláře se zázemím budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a bude vybourán 1 nový dveřní otvor. Původní vstupní dveře (do nové obytné místnosti) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Mezi původními kanceláři dojde k vybourání dveřního otvoru o rozměrech 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveři budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 47,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,7 m²), obytná místnost (cca 24,6 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Nebytové prostory

Technická místnost s označením „A.4.18“

V prostorách původní místnosti úklidu budou odstraněny vstupní dveře a instalační přizdívka. Bude provedena nová instalační přizdívky z pórobetonových tvárníc tl. 100 mm. Vstupní dveře do technické místnosti budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 700 mm. V prostoru technické místnosti bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha technické místnosti bude cca 8,1 m².

Komora s označením „A.4.21“

V prostorách původní komory budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dveře do komory budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (dlažba). Užitná plocha komory bude cca 2,1 m².

Společné prostory

Schodiště 1 s označením „A.4.16“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 1 bude cca 21,6 m².

Chodba s označením „A.4.19“

V prostorách původní chodby budou odstraněny všechny vstupní dveře do jednotlivých prostor. Původní svody dešťové kanalizace budou nově obloženy SDK konstrukcí. V prostoru chodby bude nainstalováno 8 zařízení EPS a dále budou nainstalovány 2 sirény s majákem EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha chodby bude cca 80,7 m².

Schodiště 2 s označením „A.4.20“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 2 bude cca 21,3 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Propojovací (vstupní) objekt „B“

Jedná se o propojovací (vstupní) objekt budovy občanské vybavenosti s jedním hlavním a jedním zadním vstupem a se dvěma bočními vstupy do objektů „A“ a „C“ s jedním nadzemními podlažími s nebytovými prostory se zázemím.

1. N.P.**Nebytové prostory****Sklad zahradních potřeb s označením „B.1.04“**

V prostorách původního skladu budou odstraněny vstupní dveře a dále parapetní zdivo stávajícího okna. Vstupní dvoukřídlé dveře do skladu budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. Do nově vzniklého dveřního otvoru (místo původního okna) budou vsazeny dvoukřídlé plastové dveře s nadsvětlíkem, zasklené izolačním dvojsklem o světlé šířce 1040 mm. Ze skladu bude proveden nový prostup do exteriéru o velikosti 125 x 125 mm pro VZT. V prostoru skladu zahradních potřeb bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vytápění a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (dlažba). Užitná plocha skladu zahradních potřeb bude cca 15,4 m².

Sklad jídelních nádob s označením „B.1.11“

V prostorách původního skladu jídelních nádob budou odstraněny vstupní dveře a okenní výplň včetně části parapetního zdiva. V prostoru skladu jídelních nádob dojde u původního okenního otvoru k nadezdívce parapetního zdiva a dále budou vyžděny 3 pilíře z pórobetonových tvárnic tl. 400 mm o šířce 300, 350 a 800 mm, čímž vznikne nový okenní otvor o velikosti 1000 x 600 mm s výškou parapetu 1950 mm a nový dveřní otvor o velikosti 1000 x 2550 mm. Nové okno bude jednodílné otvíravé/sklonné plastové s izolačním dvojsklem. Do nově vzniklého dveřního otvoru budou vsazeny jednokřídlé plastové dveře s nadsvětlíkem o světlé šířce 840 mm. Vyzdívka bude z vnitřní strany opatřena obklady a z vnější strany bude opatřena zateplovacím systémem. Původní propojovací dveře (do původního sousedního skladu jídelních nádob) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Dále bude provedena nová instalační přízdívka z pórobetonových tvárnic v tl. 200 mm. Vstupní dveře do skladu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru skladu jídelních nádob bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha skladu jídelních nádob bude cca 16,5 m².

Společné prostory**Vstupní zádveří s označením „B.1.01“**

V prostorách původního vstupu budou odstraněny vstupní dveře a zděný pilíř zvonkového tabla. Nové hliníkové vstupní automatické posuvné dveře s izolačním dvojsklem z exteriéru budou provedeny o světlé šířce 1600 mm a nové hliníkové vstupní automatické posuvné dveře s izolačním dvojsklem mezi vstupním zádveřím a chodbou budou provedeny o světlé šířce 1600 mm. Dále bude provedena nová instalační přízdívky z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm pro nové zvonkové tablo. V prostoru vstupního zádveří bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (dlažba). Užitná plocha vstupního zádveří bude cca 8,3 m².

Chodba s označením „B.1.03“

V prostorách původní chodby budou odstraněny všechny vstupní dveře do jednotlivých prostor. V prostoru chodby budou nainstalována 4 zařízení EPS a dále budou nainstalovány 2 sirény

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

s majákem EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha chodby bude cca 56,8 m².

Společenská místnost s označením „B.1.05“

V prostorách původní herny budou odstraněny vstupní dveře, obvodová stěna s okny a původní skladby podlahy. Vstupní dvoukřídlé dveře do společenské místnosti budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. Nově provedená stěna s okny bude rozměrově shodná s původní stěnou. Nová okna budou jednodílná otvíravá/sklpná plastové s izolačním dvojsklem. Nová stěna bude z vnitřní strany opatřena omítkou a z vnější strany bude opatřena zateplovacím systémem. Nová pochůzná vrstva bude tvořena zátěžovým kobercem. Nová skladba podlahy bude položena na stávající hutněné podloží (geotextilie, betonová mazanina, penetrace, hydroizolace, tepelná izolace o tl. 80 mm, cementový potěr a samonivelační stěrka). V prostoru společenské místnosti budou nainstalována 4 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (koberec). Užitná plocha společenské místnosti bude cca 50,6 m².

Vstup s označením „B.1.06“

V prostorách původního vstupu budou odstraněny vstupní dveře. Původní kanalizační stoupačka bude nově obložena SDK konstrukcí. Vstupní dvoukřídlé dveře do vstupu budou provedeny o světlé šířce 1250 mm. V prostoru vstupu bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby. Užitná plocha vstupu bude cca 7,8 m².

Sociální zázemí s označením místností „B.1.08“ až „B.1.10“

V prostorách původního skladu jídelních nádob budou odstraněny vstupní dveře, okenní výplň a bude vybourán nový dveřní otvor. V prostoru nového sociálního zázemí dojde u původního okenního otvoru k nadezdívce parapetního zdiva a dále budou vyzděny 3 pilíře z pórobetonových tvárnic tl. 400 mm o šířce 2x 250 a 800 mm, čímž vzniknou 2 nové okenní otvory o velikosti 1000 x 600 mm s výškou parapetu 1950 mm. Nová okna budou jednodílná otvíravá/sklpná plastové s izolačním dvojsklem. Vyzdívka bude z vnitřní strany opatřena obkladem a z vnější strany bude opatřena zateplovacím systémem. Původní propojovací dveře (do sousedního skladu jídelních nádob) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Nový dveřní otvor pro nové vstupní dveře (WC muži se zádveřím) bude vybourán o rozměrech 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru sociálního zázemí budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 100 a 270 mm. Ze sociálního zázemí budou provedeny 2 nové prostupy do exteriéru o velikosti 125 x 125 mm pro VZT. Vstupní dveře sociálního zázemí budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře u WC mužů budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru zádveří WC muži bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty WC. Užitná plocha sociálního zázemí bude cca 10,3 m².

Sociální zázemí bude s touto dispozicí:

zádveří WC muži (cca 3,0 m²), WC muži (cca 1,7 m²) a WC ženy, imobilní (cca 5,6 m²).

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Obytný objekt „C“

Jedná se o obytný objekt budovy občanské vybavenosti s jedním hlavním vstupem z objektu „B“ a s dvěma bočními vstupy, s pěti nadzemními podlažími, kdy v 1. N.P. bude 1 bytová jednotka a nebytové prostory se zázemím a ve 2.-5. N.P. budou bytové jednotky se zázemím.

1. N.P.

Bytové jednotky

Byt 2+kk s označením místností „C.1.45.01“ až „C.1.45.04“

V prostorách kanceláře, kuchyňky a sociálního zařízení budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a budou vybourány 3 nové dveřní otvory. Nový dveřní otvor pro nové vstupní dveře bude vybourán o rozměrech 970 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Mezi původními prostory dojde k vybourání 2 dveřních otvorů o rozměrech 970 x 2005 mm. Nové otvory v nosné stěně budou staticky zajištěny ocelovými rámy, které budou tvořeny ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rámy budou uloženy na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celé konstrukce rámu budou svařované a kotvené pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Původní vstupní dveře (do nové koupelny s WC) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Z bytu bude proveden nový prostup do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky z pórobetonových tvárnic v tl. 100 mm, instalační přízdívka z pórobetonových tvárnic v tl. 150 mm a okolo instalační šachty bude provedena nová instalační přízdívky z pórobetonových tvárnic. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 900 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 900 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 45,6 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

předsíň (cca 7,0 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 16,0 m²), obytná místnost (cca 16,0 m²) a koupelna s WC (cca 6,6 m²).

Nebytové prostory

Ordinace praktického lékaře se zázemím s označením místností „C.1.01“ až „C.1.07“

V prostorách původního skladu, kuchyně a klubu důchodců budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře, parapetní stěna u vnitřního okna a budou vybourány nové či rozšířeny stávající dveřní otvory. V prostoru nově navržené ordinace praktického lékaře budou zazděny vstupní dveře zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm. Vyzdívka bude z vnitřní strany opatřena omítkou a z vnější strany bude opatřena zateplovacím systémem. Mezi novou denní místností a chodbou dojde k vybourání dveřního otvoru o rozměru 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Vnitřní dveře (mezi ordinací sestry a čekárnou) budou zvětšeny nově na rozměr 970 x 2005 mm. Rozšířený otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Vnitřní dveře (mezi čekárnou a vstupním zádveřím) vzniknou odstraněním parapetní stěny pod vnitřním oknem, čímž vznikne nový dveřní otvor o rozměru cca 970 x 2005 mm, bez statického podepření. Z denní místnosti a z čekárny budou provedeny nové prostupy do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT a dále vstup VZT o velikosti 160 x 160 mm mezi denní místností a hygienickým zázemím. V prostoru ordinace praktického lékaře budou provedeny nové dělicí příčky z pórobetonových tvárnic tl. 75, 100, 125 a 150 mm, dále pak okolo instalační šachty, a dále bude provedena instalační přízdívka z pórobetonových tvárnic. Vstupní dveře do čekárny budou provedeny o světlé šířce 900 mm. Vnitřní dveře v ordinaci praktického lékaře budou provedeny o světlé šířce 700, 800 a 900 mm. V prostoru ordinace praktického lékaře bude nainstalováno 7 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha ordinace praktického lékaře se zázemím bude cca 57,6 m².

Ordinace praktického lékaře se zázemím bude s touto dispozicí:

ordinace praktického lékaře (cca 14,3 m²), denní místnost (cca 8,6 m²), ordinace sestry (cca 15,6 m²), chodba (cca 2,2 m²), hygienické zázemí (cca 4,8 m²), čekárna (cca 9,7 m²) a sklad (cca 2,4 m²).

Stomatologická ordinace se zázemím s označením místností „C.1.10“ až „C.1.16“

V prostorách původního klubu důchodců a kanceláří budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a budou vybourány nové dveřní otvory. Mezi novou stomatologickou ordinací a denní místností a dále mezi čekárnou a chodbou dojde k vybourání dveřních otvorů o rozměru 870 x 2005 mm. Nové otvory v nosné stěně budou staticky zajištěny ocelovými rámy, které budou tvořeny ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rámy budou uloženy na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celé konstrukce rámu budou svařované a kotvené pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Původní vstupní dveře (do nové stomatologické ordinace a do skladu) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Z denní místnosti bude proveden nový vstup do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT. V prostoru stomatologické ordinace budou provedeny nové dělicí příčky z pórobetonových tvárnic tl. 100 a 150 mm, dále pak okolo instalačních šachet, a dále bude provedena instalační přízdívka z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm. Vstupní dveře do čekárny budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře ve stomatologické ordinaci budou provedeny o světlé šířce 700, 800 a 900 mm. V prostoru stomatologické ordinace bude nainstalováno 5 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha stomatologické ordinace se zázemím bude cca 62,0 m².

Stomatologická ordinace se zázemím bude s touto dispozicí:

stomatologická ordinace (cca 27,3 m²), denní místnost (cca 7,7 m²), úklid (cca 1,6 m²), hygienické zázemí (cca 3,4 m²), čekárna (cca 11,4 m²) a sklad (cca 10,6 m²).

Sklad s označením „C.1.18“

V prostoru původního skladu a čekárny budou odstraněny vstupní a vnitřní dveře a vnitřní příčky. Bude provedena nová instalační přízdívka z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm. Původní vnitřní dveře (mezi sesternou a čekárnou) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Vstupní dveře do skladu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

světélé šířce 800 mm. Vnitřní dveře mezi skladem a kanceláří budou provedeny o světélé šířce 800 mm. V prostoru skladu bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (PVC). Užiténá plocha skladu bude cca 23,3 m².

Kancelář 1 s označením „C.1.19“

V prostorách původní sesterny budou odstraněny vnitřní příčky, vnitřní dveře a bude vybourán nový dveřní otvor. Bude provedena nová instalační přízdívky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm. Původní vnitřní dveře (mezi sesternou a čekárnou a mezi sesternou a ordinací) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Nový dveřní otvor pro nové vstupní dveře do kanceláře bude vybourán o rozměrech 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Vstupní dveře do kanceláře budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světélé šířce 800 mm. Vnitřní dveře mezi skladem a kanceláří budou provedeny o světélé šířce 800 mm. V prostoru kanceláře bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užiténá plocha kanceláře 1 bude cca 23,3 m².

Denní místnosti se zázemím s označením místností „C.1.20“ až „C.1.26“

V prostorách původní ordinace, skladu a chodby budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní a vnitřní dveře a bude vybourán nový dveřní otvor. Původní vnitřní dveře (mezi denní místností a kanceláří 1, mezi šatnou a kanceláří 2 a mezi WC a kanceláří 2) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Nový dveřní otvor pro nové vnitřní dveře mezi denní místností a šatnou bude vybourán o rozměrech 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Z denní místnosti a šatny budou provedeny 2 nové prostupy do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT a 1 prostup o velikosti 160 x 160 mm mezi denní místností a sprchou. V prostoru denní místnosti se zázemím budou provedeny nové dělicí příčky z pórobetonových tvárnic tl. 50 a 75 mm, dále pak okolo instalačních šachet a okolo svodů kanalizace, a dále budou provedeny nové instalační přízdívky z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm. Vstupní dveře do denní místnosti se zázemím budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světélé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v denní místnosti se zázemím budou provedeny o světélé šířce 700 a 800 mm. V prostoru obou denních místností a v chodbě budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užiténá plocha denní místnosti se zázemím bude cca 44,6 m².

Denní místnost se zázemím bude s touto dispozicí:

chodba (cca 4,2 m²), šatna (cca 13,4 m²), denní místnost (cca 16,7 m²), sprchy (cca 5,9 m²), předsín WC (cca 2,6 m²) a 2x WC (cca 2x 0,9 m²).

Kanceláře 2 až 5 se zázemím s označením místností „C.1.27“ až „C.1.28“ a „C.1.30“ až „C.1.37“

V prostorách původních skladů, chodby, kuchyňky a kanceláří se zázemím budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní a vnitřní dveře a bude vybourán nový dveřní otvor. Původní vnitřní dveře (mezi šatnou a kanceláří 2 a mezi WC a kanceláří 2) budou zazděny zdivem z pórobetonových

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

tvárníc tl. 150 mm. Nový dveřní otvor pro nové vstupní dveře do kanceláře 2 bude vybourán o rozměrech 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. Z denní místnosti bude proveden nový prostup do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT a 1 prostup o velikosti 160 x 160 mm mezi denní místností a WC. Dveřní otvor (na chodbě) bude částečně zazděn vyzdívkou z pórobetonových tvárníc tl. 150 mm o šířce 300 mm, čímž vznikne nový dveřní otvor o šířce 1000 mm. V prostoru kanceláří se zázemím budou provedeny nové dělicí příčky z pórobetonových tvárníc tl. 75 a 100 mm, dále pak okolo instalačních šachet a okolo svodů kanalizace, a dále budou provedeny nové instalační přízdívky z pórobetonových tvárníc tl. 200 mm. Vstupní dveře ke kancelářím se zázemím budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře u kanceláří se zázemím budou provedeny o světlé šířce 700 a 800 mm. V prostorách jednotlivých kanceláří, v chodbě, v předsíni WC a ve skladu bude nainstalováno celkem 9 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty WC a kuchyně. Užitná plocha kanceláří se zázemím bude cca 108,3 m².

Kanceláře se zázemím budou s touto dispozicí:

chodba (cca 13,0 m²), 4x kancelář (cca 15,2; 15,3; 22,3 a 23,4 m²), denní místnost (cca 11,5 m²), sklad (cca 2,5 m²) předsín WC (cca 2,1 m²) a 2x WC (cca 2x 1,5 m²).

Kancelář 6 s označením „C.1.38“

V prostorách původní kanceláře se sociálním zázemím budou odstraněny příčky a vstupní dveře. V kanceláři bude provedena nová SDK předstěna o hloubce 125 mm a původní instalační šachta bude opláštěna SDK konstrukcí. Vstupní dveře do kanceláře budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru kanceláře bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha kanceláře 6 bude cca 23,0 m².

Kancelář 7 s označením „C.1.39“

V prostorách původní ordinace, sesterny a čekárny budou odstraněny vnitřní příčky a bude vybourán nový dveřní otvor. Nový dveřní otvor pro nové vstupní dveře bude vybourán o rozměrech 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V místě podpěrné konstrukce (překlad se sloupy) bude provedena nová dělicí příčka z pórobetonových tvárníc tl. 150 mm, čímž se vzniklý prostor rozdělí na kancelář a sklad. Okolo instalační šachty bude provedena nová instalační přízdívky z pórobetonových tvárníc tl. 150 mm. Vstupní dveře do kanceláře budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru kanceláře bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha kanceláře 7 bude cca 23,2 m².

Sklad s označením „C.1.40“

V prostorách původní ordinace, sesterny a čekárny budou odstraněny vnitřní příčky. V místě podpěrné konstrukce (překlad se sloupy) bude provedena nová dělicí příčka z pórobetonových

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

tvárnic tl. 150 mm, čímž se vzniklý prostor rozdělí na kancelář a sklad. Okolo instalační šachty bude provedena nová instalační přízdívky z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Vstupní dveře do skladu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru skladu bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha skladu bude cca 23,2 m².

Technická místnost s označením „C.1.49“

V prostorách původních místností pro odpady budou odstraněny vstupní dveře, vnitřní příčka a instalační přízdívka. V prostoru nové technické místnosti bude původní dveřní otvor do exteriéru částečně zazděn vyzdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm o výšce cca 900 mm, čímž vznikne nový okenní otvor o velikosti 1200 x 1600 mm. Nové okno bude jednodílné otvíravé/sklonné plastové s izolačním dvojsklem. Vyzdívka bude z vnitřní strany opatřena omítkou a z vnější strany bude opatřena zateplovacím systémem. Bude provedena nová instalační přízdívky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm. Vstupní dveře do technické místnosti budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 700 mm. V prostoru technické místnosti bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha technické místnosti bude cca 8,1 m².

Vstupní zádveří s označením „C.1.50“

V prostorách původního klubu důchodců budou odstraněny vnitřní příčky, parapetní zdivo stávajícího okna a vnitřní dveře. Ve vzdálenosti cca 2,0 m od obvodového pláště bude provedena příčka z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm, čímž se vzniklý prostor rozdělí na vstupní zádveří a prostory stomatologické ordinace. Nový dveřní otvor (do nového zádveří) bude částečně zazděn vyzdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm o šířce 600 mm, čímž vznikne nový dveřní otvor o velikosti 1500 x 2430 mm. Vyzdívka bude z vnitřní strany opatřena omítkou a z vnější strany bude opatřena zateplovacím systémem. Do nově vzniklého dveřního otvoru (místo původního okna) budou vsazeny dvoukřídlé plastové dveře s nadsvětlíkem, zasklené izolačním dvojsklem. Vstupní dvoukřídlé dveře do zádveří budou provedeny. Vnitřní dveře budou provedeny o světlé šířce 900 mm. V prostoru vstupního zádveří bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vytápění a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (dlažba). Užitná plocha vstupního zádveří bude cca 5,7 m².

Společné prostory

Sociální zázemí s označením místností „C.1.08“ až „C.1.09“

V prostorách původního klubu důchodců budou odstraněny vnitřní příčky, parapetní stěna u vnitřního okna a vnitřní dveře. Vnitřní dveře (mezi čekárnou a WC muži) vzniknou odstraněním parapetní stěny pod vnitřním oknem, a dozdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm, čímž vznikne nový dveřní otvor o rozměru cca 770 x 2005 mm. V prostoru sociálního zázemí budou provedeny nové dělicí příčky z pórobetonových tvárnic tl. 75 a 150 mm, dále pak okolo instalační šachty, a dále budou provedeny instalační přízdívky z pórobetonových tvárnic tl. 150 a 200 mm. Vstupní dveře sociálního zázemí budou provedeny o světlé šířce 700 a 800 mm. Vnitřní dveře u WC mužů budou provedeny o světlé šířce 700 mm. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty WC. Užitná plocha sociálního zázemí bude cca 8,9 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Sociální zázemí bude s touto dispozicí:

WC muži s předsíní (cca 4,7 m²) a WC ženy, imobilní (cca 4,2 m²).

Schodiště 2 s označením „C.1.17“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 2 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 2 bude cca 21,3 m².

Chodba s označením „C.1.29“

V prostorách původního vstupu a chodby budou odstraněny všechny vstupní dveře do jednotlivých prostor a dále vnitřní příčka s dveřmi u vstupu a vstupní dveře z exteriéru. Do dveřního otvoru (místo původních vstupních dveří) budou vsazeny jednokřídlé plastové dveře, zasklené izolačním dvojsklem o světlé šířce 840 mm. Původní svody dešťové kanalizace budou nově obloženy SDK konstrukcí. V prostoru chodby bude nainstalováno 6 zařízení EPS a dále bude nainstalována siréna s majákem EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha chodby bude cca 56,4 m².

Středisko osobní hygieny (dále jen „SOH“) s označením „C.1.41“ až „C.1.42“

V prostorách původní šatny a sociálního zázemí budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní a vnitřní dveře. Z místnosti SOH bude proveden nový prostup do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT. Původní vstupní dveře (do původní sociálky) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Původní vnitřní dveře (mezi původní šatnou a kanceláří) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Ve vzdálenosti cca 2,0 m od vstupních dveří bude provedena příčka z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm, čímž se vzniklý prostor rozdělí na předsín SOH a místnost SOH. Dále bude provedena nová dělicí příčka v místnosti SOH z pórobetonových tvárnic v tl. 150 mm a instalační přízdívka z pórobetonových tvárnic v tl. 200 mm. Vstupní dveře budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v SOH budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru předsíně SOH bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny a WC. Užitná plocha SOH bude cca 21,8 m².

SOH bude s touto dispozicí:

předsín SOH (cca 6,5 m²) a SOH (cca 15,3 m²).

SOH s označením „C.1.43“ až „C.1.44“

V prostorách původní kanceláře budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní a vnitřní dveře. Z místnosti SOH bude proveden nový prostup do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT. Původní vnitřní dveře (mezi původní šatnou a kanceláří) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Ve vzdálenosti cca 2,0 m od vstupních dveří bude provedena příčka z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm, čímž se vzniklý prostor rozdělí na předsín SOH a místnost SOH. Dále bude provedena nová dělicí příčka v místnosti SOH z pórobetonových tvárnic v tl. 150 mm, instalační přízdívka z pórobetonových tvárnic v tl. 200 mm a okolo instalační šachty bude provedena nová instalační přízdívky z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm. Vstupní dveře budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 C2 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v SOH budou provedeny o světlé šířce

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

800 mm. V prostoru předsíně SOH bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny a WC. Užitná plocha SOH bude cca 21,8 m².

SOH bude s touto dispozicí:

předsín SOH (cca 6,5 m²) a SOH (cca 15,3 m²).

Chodba s označením „C.1.46“

V prostorách původní chodby budou odstraněny vstupní dveře a instalační přízdívka. Původní stoupačka bude nově obložena zdivem z pórobetonových tvárnic. Nové hliníkové vstupní automatické posuvné dveře do chodby s označením „C.1.29“ budou provedeny o světlé šířce 1300 mm. V prostoru chodby budou nainstalována 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha chodby bude cca 23,8 m².

Schodiště 1 s označením „C.1.47“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 1 bude cca 21,2 m².

Chodba s označením „C.1.51“

V prostorách původní chodby budou odstraněny všechny vstupní dveře do jednotlivých prostor. Původní svody dešťové kanalizace budou nově obloženy SDK konstrukcí. Vnitřní dvoukřídlé dveře do prostoru chodby s označením „C.1.29“ budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1450 mm. V prostoru chodby budou nainstalována 3 zařízení EPS a dále bude nainstalována siréna s majákem EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha chodby bude cca 32,1 m².

2. N.P.

Bytové jednotky

Byt 2+kk s označením místností „C.2.01.01“ až „C.2.01.04“

V prostorách kanceláře a kanceláře se zázemím budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a bude vybourán 1 nový dveřní otvor. Původní vstupní dveře (do nové obytné místnosti) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Mezi původními kanceláři dojde k vybourání dveřního otvoru o rozměrech 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 47,9 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,7 m²), obytná místnost (cca 24,6 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.2.02.01“ až „C.2.02.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.2.03.01“ až „C.2.03.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.2.04.01“ až „C.2.04.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk s označením místností „C.2.05.01“ až „C.2.05.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „C.2.06.01“ až „C.2.06.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „C.2.07.01“ až „C.2.07.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.2.08.01“ až „C.2.08.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.2.09.01“ až „C.2.09.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. Z bytu bude proveden nový prostup do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.2.10.01“ až „C.2.10.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.2.11.01“ až „C.2.11.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.2.12.01“ až „C.2.12.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.2.13.01“ až „C.2.13.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.2.14.01“ až „C.2.14.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk s označením místností „C.2.15.01“ až „C.2.15.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „C.2.16.01“ až „C.2.16.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „C.2.17.01“ až „C.2.17.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.2.18.01“ až „C.2.18.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.2.19.01“ až „C.2.19.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. Z bytu bude proveden nový prostup do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Nebytové prostory

Technická místnost s označením „C.2.22“

V prostorách původní místnosti úklidu budou odstraněny vstupní dveře a instalační přízdívka. Bude provedena nová instalační přízdívky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm. Vstupní dveře do technické místnosti budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 700 mm. V prostoru technické místnosti bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha technické místnosti bude cca 8,1 m².

Společné prostory

Schodiště 1 s označením „C.2.20“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 1 bude cca 21,6 m².

Chodba s označením „C.2.23“

V prostorách původní chodby budou odstraněny všechny vstupní dveře do jednotlivých prostor. Původní svody dešťové kanalizace budou nově obloženy SDK konstrukcí. V prostoru chodby bude nainstalováno 10 zařízení EPS a dále budou nainstalovány 2 sirény s majákem EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha chodby bude cca 96,9 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Schodiště 2 s označením „C.2.24“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 2 bude cca 21,3 m².

Zimní zahrada s označením „C.2.25“

V prostorách původní zimní zahrady budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dveře do zimní zahrady budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Původní svod dešťové kanalizace bude nově obložena SDK konstrukcí. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace, omítky a malby. Užitná plocha zimní zahrady bude cca 23,2 m².

Terasa s označením „C.2.26“

V prostorách původní terasy dojde k odstranění původní skladby podlahy. Nová pochůzná vrstva bude tvořena betonovou dlažbou uloženou na terče. Nová skladba pod dlažbou terasy bude položena na stávající stropní panel (penetrace, hydroizolace, spádové klíny a tepelná izolace o min. tl. 180 mm a PVC fólie). Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace, omítky a malby. Užitná plocha terasy bude cca 35,7 m².

3. N.P.**Bytové jednotky****Byt 2+kk s označením místností „C.3.01.01“ až „C.3.01.04“**

V prostorách kanceláře a kanceláře se zázemím budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a bude vybourán 1 nový dveřní otvor. Původní vstupní dveře (do nové obytné místnosti) budou zazděny zdivem z pórobetonových tvárníc tl. 150 mm. Mezi původními kanceláři dojde k vybourání dveřního otvoru o rozměrech 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 47,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,7 m²), obytná místnost (cca 24,6 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.3.02.01“ až „C.3.02.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.3.03.01“ až „C.3.03.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.3.04.01“ až „C.3.04.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.3.05.01“ až „C.3.05.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.3.06.01“ až „C.3.06.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.3.07.01“ až „C.3.07.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.3.08.01“ až „C.3.08.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. Z bytu bude proveden nový prostup do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk s označením místností „C.3.09.01“ až „C.3.09.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.3.10.01“ až „C.3.10.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „C.3.11.01“ až „C.3.11.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „C.3.12.01“ až „C.3.12.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.3.13.01“ až „C.3.13.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.3.14.01“ až „C.3.14.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.3.15.01“ až „C.3.15.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.3.16.01“ až „C.3.16.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.3.17.01“ až „C.3.17.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. Z bytu bude proveden nový prostup do exteriéru o velikosti 160 x 160 mm pro VZT. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Nebytové prostory

Technická místnost s označením „C.3.20“

V prostorách původní místnosti úklidu budou odstraněny vstupní dveře a instalační přizdívka. Bude provedena nová instalační přizdívky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm. Vstupní dveře do technické místnosti budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 700 mm. V prostoru technické místnosti bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha technické místnosti bude cca 8,1 m².

Společné prostory

Schodiště 1 s označením „C.3.18“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 1 bude cca 21,6 m².

Chodba s označením „C.3.21“

V prostorách původní chodby budou odstraněny všechny vstupní dveře do jednotlivých prostor. Původní svody dešťové kanalizace budou nově obloženy SDK konstrukcí. V prostoru chodby bude nainstalováno 9 zařízení EPS a dále budou nainstalovány 2 sirény s majákem EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha chodby bude cca 88,8 m².

Schodiště 2 s označením „C.3.22“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 2 bude cca 21,3 m².

Zimní zahrada s označením „C.3.23“

V prostorách původní zimní zahrady budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dveře do zimní zahrady budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Původní svod dešťové kanalizace bude nově obložena SDK konstrukcí. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace, omítky a malby. Užitná plocha zimní zahrady bude cca 23,2 m².

Terasa s označením „C.3.24“

V prostorách původní terasy dojde k odstranění původní skladby podlahy. Nová pochůzná vrstva bude tvořena betonovou dlažbou uloženou na terče. Nová skladba pod dlažbou terasy bude položena na stávající stropní panel (penetrace, hydroizolace, spádové klíny a tepelná izolace o min. tl. 180 mm a PVC fólie). Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace, omítky a malby. Užitná plocha terasy bude cca 35,7 m².

4. N.P.

Bytové jednotky

Byt 2+kk s označením místností „C.4.01.01“ až „C.4.01.04“

V prostorách kanceláře a kanceláře se zázemím budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a bude vybourán 1 nový dveřní otvor. Původní vstupní dveře (do nové obytné místnosti) budou zazděny zdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Mezi původními kanceláři dojde k vybourání dveřního otvoru o rozměrech 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 47,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,7 m²), obytná místnost (cca 24,6 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.4.02.01“ až „C.4.02.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.4.03.01“ až „C.4.03.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.4.04.01“ až „C.4.04.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.4.05.01“ až „C.4.05.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.4.06.01“ až „C.4.06.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.4.07.01“ až „C.4.07.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.4.08.01“ až „C.4.08.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.4.09.01“ až „C.4.09.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.4.10.01“ až „C.4.10.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.4.11.01“ až „C.4.11.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk s označením místností „C.4.12.01“ až „C.4.12.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.4.13.01“ až „C.4.13.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.4.14.01“ až „C.4.14.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.4.15.01“ až „C.4.15.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Nebytové prostory

Technická místnost s označením „C.4.18“

V prostorách původní místnosti úklidu budou odstraněny vstupní dveře a instalační přízdívka. Bude provedena nová instalační přízdívky z pórobetonových tvárníc tl. 100 mm. Vstupní dveře do technické místnosti budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 700 mm. V prostoru technické místnosti bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha technické místnosti bude cca 8,1 m².

Společné prostory

Schodiště 1 s označením „C.4.16“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 1 bude cca 21,6 m².

Chodba s označením „C.4.19“

V prostorách původní chodby budou odstraněny všechny vstupní dveře do jednotlivých prostor. Původní svody dešťové kanalizace budou nově obloženy SDK konstrukcí. V prostoru chodby bude nainstalováno 8 zařízení EPS a dále budou nainstalovány 2 sirény s majákem EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (dlažba). Užitná plocha chodby bude cca 80,7 m².

Schodiště 2 s označením „C.4.20“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 2 bude cca 21,3 m².

Zimní zahrada s označením „C.4.21“

V prostorách původní zimní zahrady budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dveře do zimní zahrady budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Původní svod dešťové kanalizace bude nově obložena SDK konstrukcí. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace, omítky a malby. Užitná plocha zimní zahrady bude cca 23,2 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Terasa s označením „C.4.22“

V prostorách původní terasy dojde k odstranění původní skladby podlahy. Nová pochůzná vrstva bude tvořena betonovou dlažbou uloženou na terče. Nová skladba pod dlažbou terasy bude položena na stávající stropní panel (penetrace, hydroizolace, spádové klíny a tepelná izolace o min. tl. 180 mm a PVC fólie). Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace, omítky a malby. Užité plocha terasy bude cca 35,7 m².

5. N.P.**Bytové jednotky****Byt 2+kk s označením místností „C.5.01.01“ až „C.5.01.04“**

V prostorách kanceláře a kanceláře se zázemím budou odstraněny vnitřní příčky, vstupní dveře a bude vybourán 1 nový dveřní otvor. Původní vstupní dveře (do nové obytné místnosti) budou zazděny zdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Mezi původními kanceláři dojde k vybourání dveřního otvoru o rozměrech 870 x 2005 mm. Nový otvor v nosné stěně bude staticky zajištěn ocelovým rámem, který bude tvořen ze dvou stojek z profilu U 140 a překladu z profilu 2x I 100. Rám bude uložený na roznášecí ocelové desky tl. 10 mm a celá konstrukce rámu bude svařovaná a kotvena pomocí chemických kotev M12 ke stávajícím stěnovým konstrukcím. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce budou dále provedeny okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obou obytných místností a v zádveří budou nainstalována celkem 3 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užité plocha bytu bude cca 47,9 m².

Byt 2+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,7 m²), obytná místnost (cca 24,6 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.5.02.01“ až „C.5.02.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užité plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.5.03.01“ až „C.5.03.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.5.04.01“ až „C.5.04.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.5.05.01“ až „C.5.05.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.5.06.01“ až „C.5.06.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.5.07.01“ až „C.5.07.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.5.08.01“ až „C.5.08.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Byt 1+kk s označením místností „C.5.09.01“ až „C.5.09.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Byt 1+kk s označením místností „C.5.10.01“ až „C.5.10.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveři budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „C.5.11.01“ až „C.5.11.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveři budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „C.5.12.01“ až „C.5.12.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveři budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a ložnice.

Byt 1+kk s označením místností „C.5.13.01“ až „C.5.13.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.5.14.01“ až „C.5.14.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 21,3 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 15,7 m²), koupelna s WC (cca 2,8 m²) a lodžie.

Byt 1+kk s označením místností „C.5.15.01“ až „C.5.15.03“

V prostorách původní bytové jednotky budou odstraněny vnitřní příčky a vstupní dveře. V prostoru bytu budou provedeny nové dělicí příčky ze SDK konstrukce v tl. 75, 125 a 262 mm. SDK konstrukce bude dále provedena okolo instalační šachty. Vstupní dveře do bytu budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. Vnitřní dveře v bytě budou provedeny o světlé šířce 800 mm. V prostoru obytné místnosti a v zádveří budou nainstalována celkem 2 zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, nové obklady, omítky a malby, nové SDK podhledy, nové podlahové krytiny (dlažba, PVC) a budou osazeny nové zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně. Užitná plocha bytu bude cca 23,4 m².

Byt 1+kk bude s touto dispozicí:

zádveří (cca 2,8 m²), obytná místnost s kuchyňským koutem (cca 17,8 m²) a koupelna s WC (cca 2,8 m²).

Nebytové prostory

Technická místnost s označením „C.5.18“

V prostorách původní místnosti úklidu budou odstraněny vstupní dveře a instalační přizdívka. Bude provedena nová instalační přizdívky z pórobetonových tvárníc tl. 100 mm. Vstupní dveře do technické místnosti budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 700 mm. V prostoru technické místnosti bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (dlažba) a budou osazeny nové zařizovací předměty. Užitná plocha technické místnosti bude cca 8,1 m².

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Komora s označením „C.5.21“

V prostorách původní komory budou odstraněny vstupní dveře. Vstupní dveře do komory budou provedeny s požární odolností EI 30 S200 DP3 o světlé šířce 800 mm. V prostoru komory bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (dlažba). Užitná plocha komory bude cca 2,1 m².

Společné prostory**Schodiště 1 s označením „C.5.16“**

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 1 bude cca 21,6 m².

Chodba s označením „C.5.19“

V prostorách původní chodby budou odstraněny všechny vstupní dveře do jednotlivých prostor. Původní svody dešťové kanalizace budou nově obloženy SDK konstrukcí. V prostoru chodby bude nainstalováno 8 zařízení EPS a dále budou nainstalovány 2 sirény s majákem EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody kanalizace a elektroinstalace, omítky a malby, nové SDK podhledy a nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha chodby bude cca 80,7 m².

Schodiště 2 s označením „C.5.20“

V prostorách původního schodiště budou odstraněny vstupní dveře a tepelně izolační obklad stěny. Vstupní dvoukřídlé dveře ke schodišti 1 budou provedeny s požární odolností EI 30 C2 DP3 o světlé šířce 1250 mm. V prostoru schodiště bude nainstalováno zařízení EPS. Během stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace, omítky a malby, nové podlahové krytiny (PVC). Užitná plocha schodiště 2 bude cca 21,3 m².

Zateplení pláště (pouze v místě nových konstrukcí obvodového zdiva)

Povrch obvodového zdiva bude očištěn. Obvodový plášť bude zateplen polystyrenem typu XPS nebo minerální vatou tl. 150 mm. V místě nadpraží, ostění a pod parapety bude použito zateplení tl. 30 mm. Skladba zateplení: lepicí stěrka, tepelný izolant (polystyren typu XPS nebo minerální desky), lepicí stěrka se sklotextilní sítovinou, penetrační nátěr a silikonová omítky.

Kabelové vedení EPS

Z objektu „B“ bude vyvedeno kabelové vedení pro ovládání motoru pojezdové brány. Kabelové vedení bude provedeno jako přílož, ke stávajícímu elektrickému připojení NN pro pojezdovou bránu. Celková délka vedení bude cca 45 m.

Propojovací chodník

Nově navržený chodník bude navazovat na stávající komunikaci v areálu, kdy bude veden jižním směrem v zeleni k nově provedenému vstupu k ordinacím v 1. N.P. v objektu „C“, a to ve vzdálenosti cca 0,8 m od objektu „C“. Chodník bude proveden o šířce 1,5 m, v délce do 17,2 m. Před vstupem k ordinacím bude proveden chodník o šířce 2,0 m, v délce 0,8 m. Chodník bude od zeleně oddělen obrubníkem. Pochůzná plocha bude tvořena betonovou dlažbou o tl. 60 mm o celkové ploše cca 27 m². Skladba pod dlažbou bude tvořena z kamenné drtě (frakce 4/8) tl. 30 mm, z drceného kamene (frakce 8/16) tl. 50 mm a z drceného kamene (frakce 0/163) tl. 100 mm.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Vytápění a TUV

Teple a ohřev TUV je zajištěn dodávkami z centrálního zdroje tepla (dále jen „CZT“) přes objektovou předávací stanici, která je umístěna v 1. P.P. objektu „A“. Výkon a dodávky z CZT jsou dostačující pro výše uvedený objekt. Otopný systém je dvojtrubkový a bude zachován.

Voda a splašková kanalizace

Nové rozvody pitné vody a splaškové kanalizace budou napojeny na stávající rozvody, které mají dostatečnou kapacitu a jsou napojeny na veřejný vodovodní řád a veřejnou kanalizaci.

Rozvody elektrické energie

Nové rozvody elektrické energie budou napojeny na stávající rozvody, které mají dostatečnou kapacitu a jsou napojeny na veřejnou síť.

Likvidace odpadů

Směsné odpady budou likvidovány stávajícím způsobem, tedy ukládáním do nádob na směsné odpady, které jsou umístěny v areálu objektu občanské vybavenosti. Nádoby pro tříděný odpad jsou umístěny v ulici Ústecká.

Během stavebních úprav bude dále provedena výměna klempířských prvků, výměna části zdiva i základových konstrukcí (u objektu „B“) a oprava plochých střech.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavební úpravy budou provedeny podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
4. Před zahájením stavebních úprav bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
5. Na místě stavby bude veden řádný stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob vedení jsou uvedeny ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v příloze č. 16 této vyhlášky.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Dodavatel stavby musí mít oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů. Termín zahájení stavby, název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
7. Stavebník seznámí zhotovitele stavby s podmínkami tohoto rozhodnutí, před zahájením stavby. Zhotovitel stavby je povinen seznámit se a respektovat podmínky tohoto rozhodnutí. Osoba pověřená vedením stavby je povinna hlásit stavebnímu úřadu neprodleně všechny závažné okolnosti na stavbě, které by mohly mít vliv na kvalitu stavby a odchylky od projektové dokumentace.
8. Stavebník je dále povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

- jejich kopie; ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
9. Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
 10. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů) a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů.
 11. Staveniště a zařízení staveniště bude umístěno ve společných prostorách objektu občanské vybavenosti a na pozemku (jeho části) p.č. 5750/113 v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa (ve vlastnictví Města Česká Lípa).
 12. Práce, které by svým charakterem omezovaly své okolí hlukem, je možné provádět pouze v pracovní dny v době od 8:00 do 18:00 hodin.
 13. Stavebník či dodavatel je povinen zajistit prostor prováděných stavebních úprav tak, aby bylo zamezeno vstupu neoprávněných osob do tohoto prostoru do doby řádného ukončení celé plánované stavební úpravy.
 14. Po ukončení stavebních úprav na objektu budou okolní zelené plochy a komunikace uklizené a upravené.
 15. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne 19. ledna 2024 spis. zn. MUCL/43188/2023/OŽP/IP, zejména:
 - práce musí být vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou učiněna odpovídající opatření k eliminaci nadměrné prašnosti,
 - na staveništi bude udržována čistota a pořádek, pojezdové zpevněné plochy budou pravidelně čistěny,
 - v případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.),
 - na kanalizaci stomatologické ordinace bude umístěn odlučovač amalgámu,
 - k povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky do kanalizace (k odvedení předčištěných vod s obsahem amalgámu do veřejné kanalizace města Česká Lípa) je příslušný vodoprávní úřad MěÚ Česká Lípa.
 16. Budou dodrženy podmínky stanoviska NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultačního střediska Libereckého kraje ze dne 30. ledna 2024, zn. 00324004, zejména:
 - přístupový chodník k bezbariérovému vstupu do objektu provést podle bodu 1. přílohy č. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb.,
 - chodníky budou navrženy se sadovými obrubníky min. výšky 60 mm nad úroveň chodníku, aby byla vytvořena nejméně jednostranná přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku. Přerušení přirozené vodící linie (obrubníku, stěn a soklu domu, oplocení, zábradlí, vrata atd.) lze provést nejvýše na vzdálenost 8 m, jinak musí být doplněno umělou vodící linií. (bod 1.2.1.1. přílohy č. 1),
 - bezbariérový vstup do objektu a vchodové dveře provést podle bodu 1. přílohy č. 3 vyhl. č. 398/2009 Sb.,
 - část objektu obsahuje byty zvláštního určení (upravitelný byt) musí splňovat požadavky podle bodu 7. přílohy č. 3 vyhl. č. 398/2009 Sb.,
 - byty zvláštního určení (upravitelné byty) musí splňovat požadavky podle bodu 8. přílohy č. 3 vyhl. č. 398/2009 Sb.,
 - samostatná hygienická zařízení pro imobilní v objektu a hygienická zařízení v bytech

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

- zvláštního určení (upravitelné byty) provést podle bodu 5. přílohy č. 3 vyhl. č. 398/2009 Sb.,
- všechna stávající vnitřní schodiště v objektu musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. Kontrastní označení podstupnice je nepřipustné,
 - označení prosklených ploch musí být provedené 2 pruhy v požadované výši 800 až 1000 mm a zároveň 1400 mm – 1600 mm od podlahy pruhem se značek o rozměrech 50 mm x 50 mm, vzdálených od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí nebo výraznou páskou šířky nejméně 50 mm. Doplní se prosklené plochy s parapetem nižším než 400 mm, včetně označení proskleného hlavního a bezbariérového vstupu. (bod 4.2. přílohy č. 3),
 - základní informace pro orientaci veřejnosti budou jak vizuální, tak podle okolností i akustické a hmatné. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. Informační a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát v úvahu zejména zorné pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma (§ 9 odst. 1) a vyhrazené prostory a zařízení uvedené v § 7 a 8 musí být označeny příslušným symbolem dle § 9 odst. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb. Doplnit hmatový informační štítek v Braillově písmu na vnější stranu dveřního křídla toalet ve výši 200 mm nad klikou s nápisem (WC ženy, WC muži, WC bezbariérové),
 - každé hygienické zařízení bude označené příslušným symbolem na viditelném místě a na viditelném místě bude umístěna orientační tabule s označením o přístupu k němu,
 - vnitřní a vnější pochozí plochy budou řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodící linie se neumisťují žádné překážky. Předměty a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou záražku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout záražku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Dodržen bude vizuální kontrast celoskleněných ploch, dveří do místností, zařizovacích předmětů jako je umyvadlo a záchodová mísa a jejich ovládacích prvků, madel a klik vůči okolí. Zásadní je umístění nápisů a jejich osvětlení. Pro grafické značky platí příslušné normové hodnoty,
 - povrch pochozích ploch v objektu bude řešen se sníženou kluzností povrchu podle bodu 1.1.1., 1.1.2. a 1.1.3. přílohy č. 1 vyhl. č. 398/2009 Sb.,
 - všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace bude odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. § 7.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště v České Lípě ze dne 8. ledna 2024, č.j. KHSLB 00530/2024:
- Před zahájením užívání stavby bude dokladována vyhovující intenzita realizovaného umělého osvětlení na pracovišti prokazující soulad s § 2 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávních vztahy, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, ve spojení s normativními požadavky danými

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů.

- V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhl. č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů, bude v sesterně praktického lékaře doplněno umyvadlo, (případně dvoudřez).
18. Stavebník je povinen, v případě jakéhokoliv nálezu výskytu ptáků, netopýrů či jiných živočichů na domě v průběhu prováděných stavebních prací, bezodkladně o tomto uvědomit příslušný orgán ochrany přírody, který rozhodne o dalším postupu.
19. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě. Před odevzdáním staveniště stavebník písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. Při provádění stavby budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávajících sítí technické infrastruktury v území stavby, práce v ochranných a bezpečnostních pásmech budou prováděny vždy jen po dohodě s vlastníky, event. správci technické infrastruktury, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy (např. zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů).
20. Stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
- provedení nových dveřních otvorů v nosných konstrukcích,
 - po vyzdění nových obvodových stěn,
 - po dokončení stavebních úprav.
- Ukončení těchto etap stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Stavební úřad současně uvědomuje dle § 172 stavebního zákona vlastníky staveb a pozemků o vstupech za účelem provádění kontrolních prohlídek stavby.
21. Po úplném dokončení stavby podá stavebník, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona, žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na předepsaném formuláři a stavebník předloží doklady k dokončené stavbě (zejména výkres skutečného provedení, protokol o předání a převzetí stavby příp. prohlášení dodavatele k dokončené stavbě, doklady o likvidaci odpadů, platné revizní zprávy, stanoviska dotčených orgánů, apod.).
22. Stavební úpravy budou dokončeny do 31. prosince 2027.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad obdržel dne 30. dubna 2024 žádost stavebníka Města Česká Lípa, o vydání stavebního povolení na stavbu stavební úpravy se změnou užívání části objektu občanské vybavenosti (Domov s pečovatelskou službou) č.p. 2855, ul. Ústecká, 470 01 Česká Lípa - změna dispozice bytových jednotek, ordinací a části zázemí pro sociální služby a zaměstnance včetně úpravy části obvodového pláště (okna a vstupy) a částečného zateplení obvodového pláště na pozemcích (jejich částech) parc. č. 5750/13, 5750/113 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa. Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelná: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věčnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. V tomto případě účastníkem řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je stavebník Město Česká Lípa, které zastupuje společnost ARAGON ELL, s.r.o. Dle vyhodnocení stavebního úřadu, nebudou práva dalších osob rozhodnutím přímo dotčena.

Dotčeným orgánem je v tomto řízení Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa (dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí (dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů), Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – orgán územního plánování (dle § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona) a Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Česká Lípa (dle § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad opatřením ze dne 16. května 2024 oznámil zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Současně, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. K žádosti o vydání stavebního povolení stavební úřad obdržel plnou moc pro zastupování stavebníka, ze dne 20. prosince 2023, sepsanou se společností ARAGON ELL, s.r.o., plán kontrolních prohlídek, plán BOZP na staveništi ze dne 15. ledna 2024, souhrnné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru správy bytového fondu a nemovitostí ze dne 24. ledna 2024 spis. zn. MUCL/42964/2023/OSM/MZ, stanovisko společnosti GasNet služby, s.r.o. ze dne 2. února 2024 zn. 5002991939, vyjádření společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ze dne 30. ledna 2024 zn. SCVKZAD192393/OTPC/LRo a ze dne 8. března 2024 zn. O20610083873/UTPC/He, sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 22. ledna 2024 zn. 0700794886, vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 5. února 2024 č.j. 34310/24, sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 22. ledna 2024 zn. 0201672101, sdělení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. ze dne 22. ledna 2024 zn. 1100068911, sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22. ledna 2024 zn. 0102069986 a vyjádření ze dne 24. ledna 2024 zn. 001142696110 a zn. 0011422695771, koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne 19. ledna 2024 spis. zn. MUCL/43188/2023/OŽP/IP, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, územního pracoviště Česká Lípa ze dne 8. ledna 2024 č.j. KHSLB 00530/2024, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územního odboru Česká Lípa ze dne 21. února 2024 č.j. HSLI-38-3/ČL-2024, stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Libereckého kraje ze dne 30. ledna 2024, zn. 003240004 a projektovou dokumentaci stavebních úprav z dubna až z listopadu 2023 včetně

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

statického posouzení a požárně bezpečnostního řešení vypracovanou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, panem Ing. Lukášem Tauchmanem (ČKAIT – 0602278), autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb, panem Ing. Hynkem Stiehllem (ČKAIT – 0600810), autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb, paní Radkou Maškovou (ČKAIT – 0601326), autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb, pro pozemní stavby, panem Ing. Filipem Kňákalem (ČKAIT – 0501163), autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, panem Ing. Karlem Dovrtělem (ČKAIT – 0601907), autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika, panem Ing. Eduardem Kadlecem (ČKAIT – 0101414), autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, panem Luděkem Lejskem (ČKAIT – 0602886).

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek svého rozhodnutí.

Z důvodu zajištění co nejlepší pohody bydlení, v době provádění stavebních úprav, nejen v dotčeném objektu, ale i v jeho nejbližším okolí, byla stanovena podmínka č. 12 tohoto rozhodnutí. Podmínkou je stanoveno omezení provádění stavebních prací, které by svým charakterem omezovali své okolí hlukem, neboť objekt je situován v území s obytnou zástavbou. Tyto stavební práce lze provádět pouze v pracovní dny v době stanovené od 8:00 do 18:00 hodin.

Z důvodu dočasného omezení užívání části stavby, která je využívána uživateli objektu občanské vybavenosti, byla stanovena stavebním úřadem podmínka č. 13 tohoto rozhodnutí, kterou je stanoveno, že stavebník má povinnost zajistit prostor uvažovaných stavebních úprav tak, aby byl zamezen přístup a pohyb neoprávněných osob v prostoru staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení života a veřejného zdraví, případně života nebo zdraví zvířat.

Stavebník prokázal, že předmětná stavba není v zásadním rozporu se záměry územního plánování, zejména s platným územním plánem sídelního útvaru města Česká Lípa, s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem a předložil podklady vyžádané stavebním úřadem. Objekt občanské vybavenosti (Domov s pečovatelskou službou) je situován v ploše určené dle územního plánu sídelního útvaru města Česká Lípa do „plochy bydlení – bydlení městské středněpodlažní (BD nad 4 NP)“. Převládající funkce výše uvedeného objektu bude, i po provedení stavebních úprav a změně v užívání části stavby, nadále v souladu s podmíněně přípustným využitím plochy.

Stavební úřad ve stavebním řízení nevypsál správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. b), a dle poznámky 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť stavebník je dle § 8 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona osvobozen od správních poplatků.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky ze strany jeho účastníků, stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů jsou kladná.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu stavebního řízení výše uvedené stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prokop@mucl.cz

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Josef Prokop
referent obecního stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebyl vyměřen.

Obdrží:

účastníci řízení (dle § 109 písm. a) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 správního řádu)
(datovou schránkou)

Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
zastupuje ARAGON ELL, s.r.o., Heřmanice č.p. 126, 509 01 Nová Paka, IDDS: pgy36mn

dotčené orgány
(interní poštou)

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 01 Česká Lípa 1

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad - úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 01 Česká Lípa 1

(datovou schránkou)

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka č.p. 3152, 470 02 Česká Lípa 2, IDDS: hv4aivj

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813/12, 470 01 Česká Lípa 1, IDDS: nfeai4j

na vědomí

(datovou schránkou)

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Libereckého kraje, Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1, IDDS: 5ec62h6

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, **ID DS:** bkfb3p, **e-podatelna:** podatelna@mucl.cz, **e-mail:** prokop@mucl.cz