

DOPLNĚK Č. 01 (DOTAZY UCHAZEČŮ VŘ)

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ÚSTECKÁ Č.P. 2855, ČESKÁ LÍPA			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
MÍSTO STAVBY: Ústecká 2855, Česká Lípa				
OBJEDNATEL: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  ARAGON ELL, s. r. o. Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka Tel.: +420 731 455 285 IČ: 288 20 525 www.aragonell.cz info@aragonell.cz	ZPRACOVATEL PROFESE:  FM projekt, s.r.o. Kobylice 91, 504 01 Nový Bydžov IČ: 066 18 634 Tel.: +420 604 990 795	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ TAUCHMAN HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. LUKÁŠ TAUCHMAN ZPRACOVATEL: ING. FILIP MAREK	PODPIS:	PODPIS:
MĚŘÍTKO:	STUPEŇ: DPS	ČÁST DOKUMENTACE/PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST NOVÝ STAV	Č. VÝKRESU: A18	ČÍSLO PARÉ:
FORMÁT:	DATUM: 08/2025			
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKŮ				

OZN.	POČET KUSŮ 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP	SCHEMA	POPIS
0/01	C00000 B0 A50000		OKNO V PRADELNĚ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ CELKOVÝ ROZMĚR 1250 x 1600MM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI DORAZOVÁ TĚSNĚNÍ PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÉ DLAŽBY VNĚJŠÍ PARAPET LAKOVANÝ PLECH RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULASIT INVESTOREM
0/02	C0 B3 A00000		OKNO NA WC, SKLAD NÁDOB PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ CELKOVÝ ROZMĚR 1000 x 600MM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI DORAZOVÁ TĚSNĚNÍ PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÉ DLAŽBY VNĚJŠÍ PARAPET LAKOVANÝ PLECH RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULASIT INVESTOREM
0/03	C0 B4 A00000		OKNO VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 1500MM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI DORAZOVÁ TĚSNĚNÍ PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÉ DLAŽBY VNĚJŠÍ PARAPET LAKOVANÝ PLECH RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULASIT INVESTOREM
0/04	C0 B1 A00000		VSTUPNÍ SESTAVA AUTOMATICKÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ HLINIKOVÝ VÝROBEK S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM CELKOVÝ ROZMĚR 2850 x 2600MM ROZMĚR DVEŘÍ 1600 x 2050, PEVNÝ BOČNÍ SVĚTLÍK A NADSVĚTLÍK $U_w = 3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI DVOUKŘÍDLÉ AUTOMATICKY POSUVNÉ DVEŘE VYBAVENÉ INTEGROVANÝM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM NAPOJENO NA EPS NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULASIT INVESTOREM VÝROBEK MUSÍ ODPOVÍDAT VŠEM POŽADAVKŮM VÝPLÝVAJÍCÍM Z PBŘ

OZN.	POČET KUSŮ 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP	SCHEMA	POPIS
0/05	C00000 B10000 A00000		VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ DVEŘE PLNÉ S BOČNÍM DOPLNKOVÝM OTEVÍRAVÝM KŘIDLEM A PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 2550MM, SVĚTLÝ PRŮCHOD DVEŘÍ MIN. 1040MM U_b = 1,5 W/m²K PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTI DODÁVKY RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE CELKOVÉ ŠÍŘE 1,04 M, S PANIKOVÝM KOVÁNÍM, PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ OBOU DVEŘNÍCH KŘÍDEL V PŘÍPADĚ EVAKUACE OSOB
0/06	C100000 B00000 A000000		OKNO DO TECHNICKÉ MÁJSTNOSTI PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 1600MM U_w = 1,2 W/m²K PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI DORAZOVÁ TĚSNĚNÍ PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTI DODÁVKY VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÉ DLAŽBY VNĚJŠÍ PARAPET LAKOVANÝ PLECH RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
0/07	C100000 B00000 A000000		VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ DVEŘE PLNÉ CELKOVÝ ROZMĚR 1000 x 2100MM, SVĚTLÝ PRŮCHOD DVEŘÍ MIN. 840MM U_b = 1,5 W/m²K PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI KOVÁNÍ KOULE/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTI DODÁVKY RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
0/08	C100000 B00000 A000000		VSTUPNÍ DVEŘE DO ČEKÁRNY PLASTOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ S BOČNÍM DOPLNKOVÝM OTEVÍRAVÝM KŘIDLEM A PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM CELKOVÝ ROZMĚR 1500 x 2430MM, SVĚTLÝ PRŮCHOD DVEŘÍ MIN. 900MM U_b = 1,5 W/m²K PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VLHKOSTI KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTI DODÁVKY RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM

OZN.	POČET KUSŮ 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP	SCHEMA	POPIS
0/09	C00000 B10000 A00000		VSTUPNÍ SETAVA AUTOMATICKÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ HLINIKOVÝ VÝROBEK S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM CELKOVÝ ROZMĚR 3450 x 2600MM ROZMĚR DVEŘÍ 1600 x 2050, PEVNÝ BOČNÍ SVĚTLÍK A NADSVĚTLÍK $U_w = 3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VHLKOSTI DVOUKŘÍDLÉ AUTOMATICKY POSUVNÉ DVEŘE VYBAVENÉ INTEGROVANÝM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM NAPOJENO NA EPS NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM VÝROBEK MUSÍ ODPOVÍDAT VŠEM POŽADAVKŮM VÝPLÝVAJÍCÍM Z PBŘ
0/10	C00000 B10000 A00000		VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ DVEŘE PLNÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM CELKOVÝ ROZMĚR 1000 x 2550MM, SVĚTLÝ PRŮCHOD DVEŘÍ MIN. 840MM $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VHLKOSTI KOVÁNÍ KOULE/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM
0/11	C00000 B00000 A20000		VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ S PEVNÝM BOČNÍM SVĚTLÍKEM A PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM CELKOVÝ ROZMĚR 1500 x 2430MM SVĚTLÉ ROZMĚRY DVEŘÍ MIN. 900/2200MM $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ PAROTĚSNÉ OPATŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI INTERIÉROVÉ VHLKOSTI KOVÁNÍ KOULE/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTÍ VLOŽKA (SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE URČÍ OBJEDNATEL) PODKLADNÍ PROFILY SOUČÁSTÍ DODÁVKY RAL DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOULHLASIT INVESTOREM