



## 1. Platné:

Pro všechny MOTORY GE Jenbacher chlazené vodou s oběhem chladicí vody motoru a/nebo dodávaného vzduchu.

## 2. Použití:

Podle příslušných popisů výrobku na originálu.

## 3. Koncentrace:

Určení koncentrace:

u TN1000-0201 pomocí hranolového refraktometru (obdržíte ve specializovaných obchodech) \*)  
u DREW pomocí standardní maxistupňové ampule \*\*)  
u BEDIA pomocí testovacího pásku nebo testovací kapaliny \*\*\*)

\*) mind. 20 % ve vodě

\*\*) 1,6% ve vodě

\*\*\*) 5-6% první naplnění, min. 3% ve vodě

## 4. Účinek:

Stejnou měrou vhodné pro materiály ze železa, hliníku a barevných kovů.

## 5. Snášlivost:

Se všemi těsnícími materiály a elastomery MOTORY JENBACH.

## 6. Přehled volby:

Výrobky z TN 1000-0201	Prostředek proti zamrznutí s antikorozi přísadou *)
DREW AMEROID	Maxigard **)
BEDIA	BL1**)
	BP1 (s filtrem chladicí kapaliny)**)

\*) je současně plnohodnotným prostředkem protimrazové ochrany

\*\*) je mísitelný s prostředky protimrazové ochrany na bázi etylenglykolu

**ODPADNÍ POVINNOST!**