



TABULKY DVEŘÍ

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU Z VENKU)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
D 1		vnější prosklené vstupní dveře - dvojkřídlé, otvíravé - stavební otvor 1450x2450mm	- rám, křídlo - hliník, barva hnědá/bílá - zasklení - izolační trojsklo kůra čirá int. v hlavním křídle (2/3 zasklení) - vedlejší křídlo s integrovanými poštovními schránkami (12 ks)	- kování bezpečnostní - elektrický zámek - klika - koule - cylindrická vložka třídy bezpeč. 2 - dveřní zavírač - dveřní staveč	hlavní vchody	2	před dodávkou a výrobou dveří nutno zaměřit stavební otvor max. Uw,d=1,4W/m2K (celých dveří) Jednotná vložka zámku D1,D2 pro každý jednotlivý vchod Dodávka včetně náhradních klíčů finální specifikace dle výběru investora
D 2		vnější prosklené vstupní dveře - dvojkřídlé, otvíravé - stavební otvor 1450x2450mm	- rám, křídlo - hliník, barva hnědá/bílá - zasklení - izolační trojsklo kůra čirá int. (2/3 zasklení) - obě křídla	- kování bezpečnostní - klika - koule - cylindrická vložka třídy bezpeč. 2 - dveřní zavírač - dveřní staveč	zadní vchody	2	před dodávkou a výrobou dveří nutno zaměřit stavební otvor max. Uw,d=1,4W/m2K (celých dveří) Jednotná vložka zámku D1,D2 pro každý jednotlivý vchod Dodávka včetně náhradních klíčů. finální specifikace dle výběru investora

POZNÁMKA: DODAVATEL ZAMĚŘÍ PŘED VÝROBOU VŠECHNY ROZMĚRY A VÝROBEK VYROBÍ DLE SKUTEČNOSTI.