






TABULKY OKEN

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU Z VENKU)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
O 1		okno trojkřídle - členěné dle schematu - otevíravé a sklopné - stavební otvor 2300x1600mm vnější parapet - přechodový profil vnitřní parapet -stávající	- rám - plast barva bílá - zasklení - izolační trojsklo čiré	- celoobvodové systémové kování - vícepolohovatelná klika - mikroventilační poloha kliky - pojistka proti chybné manipulaci	byty	12	před dodávkou a výrobou okna nutno zaměřit stavební otvor min. Uw,d=0,95 W/m2K (celého okna) vnitřní horizontální interiérové žaluzie (pro 12 ks oken) finální specifikace dle výběru investora
O 2		okno dvoukřídle - členěné dle schematu - otevíravé a sklopné - stavební otvor 1500x1600mm vnější parapet - přechodový profil vnitřní parapet - stávající	- rám - plast barva bílá - zasklení - izolační trojsklo čiré	- celoobvodové systémové kování - vícepolohovatelná klika - mikroventilační poloha kliky - pojistka proti chybné manipulaci	byty chodby	50	před dodávkou a výrobou okna nutno zaměřit stavební otvor min. Uw,d=0,95 W/m2K (celého okna) vnitřní horizontální interiérové žaluzie (pro 46 ks oken) finální specifikace dle výběru investora
O 3		okno pevné - stavební otvor 1450 x 1000 mm vnější parapet - přechodový profil vnitřní parapet - stávající	- rám - plast barva bílá - zasklení - izolační trojsklo, kůra čirá z int.		chodby	2	před dodávkou a výrobou okna nutno zaměřit stavební otvor min. Uw,d= 0,95W/m2K (celého okna) finální specifikace dle výběru investora
O 4		okno jednokřídle - členěné dle schematu - otevíravé a sklopné - dodávka včetně vnitřního parapetu - stavební otvor 750 x 1500mm vnější parapet - přechodový profil vnitřní parapet šířka - 300mm	- rám - plast barva bílá - zasklení - izolační trojsklo čiré	- celoobvodové systémové kování - vícepolohovatelná klika - mikroventilační poloha kliky - pojistka proti chybné manipulaci	byty 3 x L 3 x P	6	před dodávkou a výrobou okna nutno zaměřit stavební otvor min. Uw,d=0,95W/m2K (celého okna) vnitřní horizontální interiérové žaluzie (pro 6 ks oken) finální specifikace dle výběru investora poznámka: celkový počet 6 ks (3 ks pravé, 3 ks levé)
O 5		okno jednokřídle - členěné dle schematu - sklopné - dodávka včetně vnitřního parapetu plastový šíře 300 mm - stavební otvor 750 x 1500mm vnější parapet - přechodový profil vnitřní parapet šířka - 300mm	- rám - plast barva bílá -zasklení - izolační dvojsko čiré OPRAVA - zasklení - izolační trojsklo čiré	- celoobvodové systémové kování - pákové ovládání - délky 1500 mm	chodby 2 x L 2 x P	4	před dodávkou a výrobou okna nutno zaměřit stavební otvor max. Uw,d= 0,95 W/m2K (celého okna) finální specifikace dle výběru investora poznámka: celkový počet 4 ks (2 ks pravé, 2 ks levé)

POZNÁMKA: DODAVATEL ZAMĚŘÍ PŘED VÝROBOU VŠECHNY ROZMĚRY A VÝROBEK VYROBÍ DLE SKUTEČNOSTI.