

POZNÁMKY:




Před zadáním do výroby budou na místě zaměřeny skutečné rozměry.

Dodávka bude včetně kotvení prvků k hrubé stavbě.

Statika jednotlivých prvků a dimenze kotvení budou v souladu s ČSN a budou součástí výrobní dokumentace.

Povrchové úpravy jsou součástí dodávky. Porvedení bude v souladu s ČSN.


Veškeré prvky a jejich příslušenství budou s dostatečným časovým předstihem vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení.

Investor:	Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČO: 002 60 428; DIČ: CZ 002 60 428		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Červeného kříže č. p. 2563, 470 06 Česká Lípa	Datum: červenec 2017	
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky: 1709	
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Bc. Vítězslav Imlauf		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar		
Název stavby:	„Stavební úpravy knihovny č. p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra“	Číslo dokumentu :	Měřítko:
Stavební objekt:	D.2 SO - 02 Regenerace obvodového pláště		
Část dokumentace:	D.2.1 Architektonicko-stavební řešení		
Název dokumentu :	Tabulka zámečnických a ostatních výrobků		
		D.2.1.19	-

<div> <div> <div>Č.V.</div> <div>SCHEMA PRVKU A POPIS</div> </div> <div> <div>Z01</div> <div> <div> <div> <div>ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM PRO VÝLEZ NA STŘECHU, S ODNÍMATELNÝM SPODNÍM DÍLEM</div> <div>OCEĽ S235, ŽAROVĚ POZINKOVÁNĚ,</div> <div>KOTVENÍ DO NOSNÉ KČE - 6KS KOTEV S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, VIZ OBECNÝ POPIS</div> </div> <div> <div>KONSTRUKCE Z OCEĽOVÝCH BEZEŠVÝCH TRUBEK, S OCHRANNÝM KOŠEM OD ÚROVNĚ 2,5m</div> <div>NAD ÚROVNĚ TERÉNU, ZÁBRADLÍ NAD ATIKOU V. 1,1 M, NÁSTUPNÍ PLOŠINA, VZDÁLENOST PŘÍČLÍ 250 mm</div> <div>PROVEDENÍ DLE ČSN, STATICKÉ POSOUZENÍ JE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.</div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>POČET KPL</div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> </div> </div>
<div> <div>2</div> <div>250 kg</div> </div> <div>FASÁDA</div>

Č.V.	SCHEMA PRVKU A POPIS	POČET KPL	UMÍSTĚNÍ
	<p>ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM PRO VÝLEZ NA STŘECHU, S ODNÍMATELNÝM SPODNÍM DÍLEM OCEL S235, ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, KOTVENÍ DO NOSNÉ KCE - 6KS KOTEV S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, VIZ OBECNÝ POPIS</p> <p>KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH BEZEŠVÝCH TRUBEK, S OCHRANNÝM KOŠEM OD ÚROVNĚ 2,5 m NAD ÚROVNÍ TERÉNU, ZÁBRADLÍ NAD ATIKOU V. 1,1 m, NÁSTUPNÍ PLOŠINA, VZDALENOST PŘÍČLÍ 250 mm</p> <p>PROVEDENÍ DLE ČSN, STATICKÉ POSOUZENÍ JE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.</p>	2 650 kg	FASÁDA
	<div><div><p>Řez</p></div><div><p>Pohled</p></div></div>		

ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ VÝROBKY - SCHÉMATA

Č.V.	SCHEMA PRVKU A POPIS				POČET	UMÍSTĚNÍ		
Z02		ZÁCHYTNÝ HORIZONTÁLNÍ SYSTÉM PRO JISTĚNÍ PRACOVNÍKŮ ÚDRŽBY A PRO UPEVNĚNÍ JEJICH POMŮCEK PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROLY, ÚDRŽBY I OPRAVY STŘECH. CELKEM 36 KOTVÍČÍCH BODŮ S OKY PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE NEREZOVÉ LANO 6MM VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ, CELKEM DÉLKA 148,0 BM systémové řešení vč. kotvení do střechy			1x	STŘECHA		
OS01	SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ K POŽÁRNÍMU ŽEBŘÍKU KOSTKA Z POLYSTYRENU XPS - 300x300 mm, DÉLKA 1,2 m				2x	STŘECHA		
OS02	HLINÍKOVÁ KRABÍČKA NA DVEŘNÍ ZVONEK				2x	FASÁDA		
OS03	LAMINÁTOVÉ INFORMAČNÍ VÝVĚSKY NA FASÁDU, HPL TL. 12 mm				10x	FASÁDA		
OS04	PLASTOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ				1x	FASÁDA		
OS05	VNITŘNÍ ŽALUZIE - HORIZONTÁLNÍ, PLASTOVÉ HRANATÁ HORNÍ LIŠTA S PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI, VEDENÍ SILONY A CELOSTÍNÍCÍ LAMELY ŠÍŘKA LAMEL 25 mm STÍNÍCÍ SYSTÉM BUDE INSTALOVÁN NA VEŠKERÉ OKNA A BALKONOVÝCH DVEŘE NA TERASY OVLÁDÁNÍ POMOCÍ KULÍČKOVÉHO ŘETÍZKU (VÝSUN, NAKLÁPĚNÍ) POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH ŽALUZIÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT ŠÍŘKU A VÝŠKU SKUTEČNÉHO ZASKLENÍ, DLE PŘESNÝCH ROZMĚRŮ Z DODÁVKY NOVÝCH OKEN - OD VYBRANÉHO VÝROBCE			OZN.OKNA:	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]	POČET	INTERIÉR
				F01	0,96	1,26	20	
					0,96	1,26	20	
					0,96	0,50	20	
					0,96	0,50	20	
				F02	0,96	1,26	3	
					0,96	0,50	3	
				F03	0,96	1,56	24	
					0,96	1,56	24	
				F04	0,96	1,56	22	
					F05	0,96	1,26	
				0,96		1,26	1	
				0,96		1,26	1	
				0,96		0,50	1	
				0,96		0,50	1	
				F06	0,96	1,56	2	
					0,96	1,56	2	
					0,96	1,56	2	
				F07	0,80	0,37	2	
					0,80	1,33	2	
				F09	0,80	0,63	2	
0,76	1,48	1						
0,76	0,63	1						
0,11	2,21	1						
				177				