








POZNÁMKY:

- tato dokumentace nenahrazuje dílenskou nebo výrobní dokumentaci dodavatele stavby
- všechny stavební konstrukce je nutné provádět dle platných technologických předpisů výrobců použitých hmot a platných ČSN a souvisejících předpisů
- před zadáním do výroby budou na místě zaměřeny skutečné rozměry
- Dodávka bude včetně příponek a kotevních prvků, možná alternativa lepení
- Veškeré prvky a jejich příslušenství budou s dostatečným časovým předstihem vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení

Provedení bude v souladu s ČSN 73 3610.

Investor:	Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČO: 002 60 428; DIČ: CZ 002 60 428		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Červeného kříže č. p. 2563, 470 06 Česká Lípa	Datum:	červenec 2017
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky:	1709
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Bc. Vítězslav Imlauf		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar		
Název stavby:	„Stavební úpravy knihovny č. p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra“		
Stavební objekt:	D.2 SO - 02 Regenerace obvodového pláště	Číslo dokumentu :	Měřítko:
Část dokumentace:	D2.1 Architektonicko-stavební řešení		
Název dokumentu :	Tabulka klempířských výrobků		
		D.2.1.18	-

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - SCHÉMATA

Č.V.	SCHEMA/POPIS	POPIS	RŠ (m)	DÉLKA (m)	POČET (ks)	CELKEM DL (m)
K01		PARAPETY OKEN V 1.NP OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM S POVRCH. ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM U OKEN: ODSÍN STŘEDNĚ ŠEDÝ VČETNĚ KOTEVNÍCH PŘÍPONEK SKLON 3°	F01 0,42 F02 0,42 F03 0,42 F04 0,42 F05 0,42 F06 0,42	2,4 1,2 2,4 1,2 3,6 3,6	20 3 24 22 1 2	48,0 3,6 57,6 26,4 3,6 7,2
146,4						
K02		OPLECHOVÁNÍ FASÁDNÍCH PILÍŘKŮ VIZ. K01	STÁVAJÍCÍ 0,62 PŘELOŽENÝ PILÍŘ 0,62	1,55 1,00	2 1	3,10 1,00
						4,1
K03		OPLECHOVÁNÍ ATIK MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 mm VČETNĚ KOTEVNÍCH PŘÍPONEK - SKLON 3°	U ČÁSTÍ: P - KNIHOVNA 0,88 S - SKLAD KNIH 0,88 L - SONS 0,60	63,9 51,8 17,5 63,9	1 1 1 1	63,9 51,8 17,5 63,9
			0,88 0,60			179,6 17,5
K04		ODDĚLOVACÍ PLECH KZS OD IZOLACE ATIKY POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm VČETNĚ KOTEVNÍCH PŘÍPONEK - SKLON 3°	RŠ (m) 0,30 0,30	DÉLKA (m) 9,5	POČET (ks) 2	CELKEM DL (m) 19,0 19,0