






OZNAČENÍ: K11	MNOŽSTVÍ 30.5bm
SCHEMA 	POPIS OPLECHOVÁNÍ ATIKY V NÁVAZNOSTI NA OPLECHOVÁNÍ STĚNY ATIKY - ZAVLÍKNUTO, R.Š. 470mm MATERIÁL: TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0.7MM, VČ. PŘÍPONEK AP.

OZNAČENÍ: K12	MNOŽSTVÍ 19bm
SCHEMA 	POPIS OPLECHOVÁNÍ ATIKY V NÁVAZNOSTI NA SVĚTLÍK , R.Š. 380mm MATERIÁL: TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0.7MM, VČ. PŘÍPONEK AP.

OZNAČENÍ: K13	MNOŽSTVÍ 20.5bm
SCHEMA 	POPIS OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU STŘEŠNÍ KRYTINY NA STĚNU ATIKY. NÁVAZNOST NA SKLÁDANOU STŘEŠNÍ KRYTINU, HORNÍ HRANA ZAVLÍKNUTÁ DO OPL. ATIKY, R.Š. 550mm MATERIÁL: TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0.7MM, VČ. PŘÍPONEK AP.

OZNAČENÍ: K14	MNOŽSTVÍ 17.5bm
SCHEMA 	POPIS OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY - ŘÍMSY POD NÁSTŘEŠNÍM ŽLABEM, R.Š. 750mm, BOKY - VYTAŽENO NA STĚNU ZDOBNÉHO PRVKU DO V. MIN. 200 mm + KRYCÍ LIŠTA MATERIÁL: TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0.7MM, VČ. PŘÍPONEK AP.

OZNAČENÍ: K15	MNOŽSTVÍ 25bm
SCHEMA 	POPIS NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB PR. 150MM, R.Š 1000MM, VČ. HÁKŮ, NAPOJENO NA SKL. KRYTINU A UPECHOVÁNÍ PARAPETŮ, VODOROVNÉ ZAÚSTĚNÍ - NAPOJENÍ DO ROUR POD ZDOBNÝMI KOULEMI, VČ KOTLÍKŮ MATERIÁL: TITANZINEK TL. 0.8MM, HÁKY PRO ŽLABY BUDOU OPLÁŠTĚNÉ TITANZINKEM