

Příloha č. 1 zadávací dokumentace čj. MUCL/117013/2019

Příloha č. 1 rámcové kupní smlouvy

"Nákup vybavení pro JSDHO Dobranov a Česká Lípa-Stará Lípa"

Dodávka vybavení pro JSDHO Dobranov	0,00 Kč
Dodávka vybavení pro JSDHO Česká Lípa-Stará Lípa	0,00 Kč
Celková nabídková cena za dodávku vybavení pro JSDHO bez DPH	0,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Celková nabídková cena za dodávku vybavení pro JSDHO včetně DPH	0,00 Kč

Specifikace vybavení a jednotkových cen JSDHO Česká Lípa-Stará Lípa

Pořadí	Název položky	Upřesnění nabídky (účastník doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
1.	Přilba zásahová: Vysoce odolná, ochrana zasahujících hasičů proti ohni, nárazu, propíchnutí, dýmu a agresivním chemikáliím, určená dle ČSN EN 443 - Přilby pro hašení ve stavbách- pro hašení požárů v budovách, tunelech a jiných prostorech, splňující požadavky pro všechny městské a průmyslové zásahy. Opatřena rychloupínáním pro masku, obličejovým štítem - pozlaceným, vnitřními ochrannými brýlemi a integrovaným párem držáků na svítilnu (levým i pravým). Dodávka včetně západkové výstroje se zátylníkem, barva fotoluminiscenční. Teplotní rozsah -40°C až do min. + 300°C.		ks	0,00 Kč	10	0,00 Kč
2.	Svítilna na zásahovou přilbu: kompatibilní s nabíječkami Peli - osazenými v automobilech JSDHO a nabízenými přilbami v pol.č. 1, které mají integrovaný pár držáků na svítilnu. Svítilny v LED provedení do výbušného prostředí.		ks	0,00 Kč	10	0,00 Kč

Pořadí	Název položky	Upřesnění nabídky (účastník doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
3.	<p>Komplet zásahový: vícevrstvý zásahový komplet (kabát+ kalhoty), splňující požadavky ČSN EN 13688:2014 - Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky, ČSN EN 469:2005+A1:2006 včetně přílohy B - Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče a EN 1149-5:2008 - Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti a požadavky ve třídě 2 podle IEC 6 1482-2 - Ochrana proti tepelným rizikům souvisejícím se zásahem elektrickým obloukem.</p> <p>Komplet musí být odolný vůči sálavému teplu, vodě a prostupu vodních par.</p> <p>Složení jednotlivých vrstev: <i>Vnější vrstva</i> - meta-aramidové vlákno s odolností proti vysokým teplotám - cca 195 g/m², <i>membrána</i> - teflonová membrána na netkaném materiálu z melaminových vláken (cca 105 g/m²), <i>vnitřní bezpečnostní vrstva</i> - netkaný materiál z melaninových vláken s ochrannou vrstvou z aramidu/viskózy (cca 180 g/m²).</p> <p>Vyztužení kolen, loktů a ramen materiálem se zvýšenou odolností. Olemování rukávů a nohavic materiálem se zvýšenou odolností. Poutko na rukavice, uchycení svítilny, mikrofon a zavěšení dýchací masky. Zvýšená viditelnost zajištěna pruhy z reflexního vlákna na hrudi, zádech, rukávech i kalhotách, přídatné vertikální reflexní pruhy na přední straně kabátu a na zádech. Dodávka včetně nášivky HASIČI na zásahovém kabátu.</p>		ks	0,00 Kč	15	0,00 Kč
4.	<p>Kukla zásahová: Jednovrstvá ochranná kukla vyrobena z pleteniny se sníženou hořlavostí s prodlouženou částí pro ochranu krku, materiál - 100% meta-aramidové vlákno s odolností proti vysokým teplotám (cca 270 g/m²). Schválená dle EN13911:2004 - požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče.</p>		ks	0,00 Kč	30	0,00 Kč
5.	<p>Obuv zásahová: poloholeňová obuv bez membrány, usňová hydrofobní úprava, podešev nitrikaučuková s ocelovou antiperforační planžetou, odolná oleji, PHM, kyselinám a teplotě do 300°C. Obuv vhodná pro řidiče.</p>		pár	0,00 Kč	10	0,00 Kč
6.	<p>Obuv zásahová: materiál voděodolná hovězí useň, ochrana proti řezu a prořezu, nepropustná ochranná bariéra Gore-tex, tkanina meta-aramidové vlákno s odolností proti vysokým teplotám. Obuv odolná vůči vodě, chemikáliím, mrazu a sálavému teplu.</p>		pár	0,00 Kč	30	0,00 Kč

Pořadí	Název položky	Upřesnění nabídky (účastník doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
7.	Rukavice zásahové: textilní čtyřvrstvé zásahové rukavice s prodyšnou a voděodolnou membránou vytvářející bariéru vůči bakteriím, krvi a chemickým látkám, materiál rukavic -tkanina z para-aramidového vlákna se silikonovým povrstvením, reflexní prvky, karabina pro zavěšení rukavic k oděvu, aramidová podšívka se zvýšenou gramáží.		pár	0,00 Kč	30	0,00 Kč
8.	Rukavice rescue: hřbet elastická textilie, dlaň kozinková useň, reflexní výztuha s pěnovou výplní, elastická manžeta ukončena pruženkou proti zapadání nečistot, PVC protiskluzné výztuhy na špičkách prstů, froté tkanina absorbující pot.		pár	0,00 Kč	30	0,00 Kč
9.	Funkční tričko s krátkým rukávem nehořlavé: Nehořlavé funkční spodní prádlo s krátkým rukávem. Materiálové složení: Dvouvrstvý úplet z přírodních materiálů - 50 % Merino vlna / 50 % modalové viskóзовé vlákno, gramáž 230 g / m2. Vnitřní vrstva - modalové viskóзовé vlákno, vnější vrstva - Merino vlna. Provedení s plochými elastickými švy, s napojením rukávů, prodlouženými zády a elastickými náplety na rukávech a nohavicích. Součástí dodávky je potisk Hasiči		ks	0,00 Kč	45	0,00 Kč
10.	Funkční tričko s dlouhým rukávem nehořlavé: Nehořlavé funkční spodní prádlo s dlouhým rukávem. Materiálové složení: Dvouvrstvý úplet z přírodních materiálů - 50 % Merino vlna / 50 % modalové viskóзовé vlákno, gramáž 230 g / m2. Vnitřní vrstva - modalové viskóзовé vlákno, vnější vrstva - Merino vlna. Provedení s plochými elastickými švy, s napojením rukávů, prodlouženými zády a elastickými náplety na rukávech a nohavicích. Součástí dodávky je potisk Hasiči.		ks	0,00 Kč	30	0,00 Kč
11.	Pracovní stejnokroj komplet: s fluorescenčním nápisem HASIČI ČESKÁ LÍPA , materiál 100% bavlna, s teflonovou úpravou dle normy EN 24920		ks	0,00 Kč	50	0,00 Kč
12.	Funkční tričko s dlouhým rukávem: 65% bambus, 30%tencel, 5% spandex. + potisk Hasiči		ks	0,00 Kč	45	0,00 Kč
13.	Tričko s krátkým rukávem: materiál 100% bavlna, barva šedý melír. Vel. S - XXXL.		ks	0,00 Kč	90	0,00 Kč
14.	Tričko s dlouhým rukávem: materiál 100% bavlna, barva šedý melír. Vel. S - XXL.		ks	0,00 Kč	30	0,00 Kč
15.	Čepice s nápisem HASIČI ČESKÁ LÍPA: Šestipanelová čepice z těžké broušené bavlny s kšiltem a obšivanými dírkami, nastavitelná mosazným klipem, univerzální velikost, 100 % bavlna, broušený třívazný kepr, barva tm. modrá, vyšitý nápis.		ks	0,00 Kč	30	0,00 Kč

Pořadí	Název položky	Upřesnění nabídky (účastník doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
16.	Polohovací pás: s integrovanou pěnovou bederní výztuhou, se závěsnými prvky na zavěšení nářadí a nástrojů.		ks	0,00 Kč	6	0,00 Kč
17.	Svítilna ruční nabíjecí s nabíječkou 12/24V: baterie lithiové, v provedení s LedEngine technologií, pro 4 až 8 hodin svícení (přepínání 4, 6 a 8 hodin), se zobrazením úrovně nabití baterie na displeji a ochranou baterie elektronickým obvodem proti úplnému vybití. Součástí dodávky je nabíječka pro dodávanou svítilnu, vybavená elektronickým systémem pro automatické odpojení baterie v případě 100% nabití a udržení 100% nabíjecí kapacity v baterii.		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
18.	Tyč světelná pro řízení dopravy: dva režimy - blikání nebo svícení červených LED diod. Provedení - nárazuodolný plast, tubus s reflexní fólií oranžové barvy, délka svítící části cca 350 mm o průměru 30 mm, součástí jistící řemínek kolem zápěstí, napájení 2x baterie		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
19.	Nabíjecí baterie: Li-Ion 1500 mAh pro napájení radiostanic Motorola řady GP		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
20.	Nabíjecí baterie: Li-Ion 1800 mAh pro napájení radiostanic E TECH řady EP		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
21.	Nabíječka 12 V: pro radiostanice Motorola řady GP		ks	0,00 Kč	2	0,00 Kč
22.	Nabíječka 12 V: pro radiostanice E TECH řady EP		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
23.	Hadice D25 PH 20m se spojkami: izolovaná požární hadice, použitelná pro teploty -30° C do +70° C, vnitřní vložka z pryže, pracovní tlak 1,6 MPa, zkušební tlak 2,4 MPa, minimální poruchový tlak 4,9 MPa, certifikováno normou ČSN 80 8711.		ks	0,00 Kč	16	0,00 Kč
24.	Hadice C52 PH 20m se spojkami: izolovaná požární hadice, použitelná pro teploty -30° C do +70° C, vnitřní vložka z pryže, pracovní tlak 1,6 MPa, zkušební tlak 2,4 MPa, minimální poruchový tlak 4,9 MPa, certifikováno normou ČSN 80 8711.		ks	0,00 Kč	12	0,00 Kč
25.	Hadice B75 PH 20m se spojkami: izolovaná požární hadice, použitelná pro teploty -30° C do +70° C, vnitřní vložka z pryže, pracovní tlak 1,6 MPa, zkušební tlak 2,4 MPa, minimální poruchový tlak 4,9 MPa, certifikováno normou ČSN 80 8711.		ks	0,00 Kč	8	0,00 Kč

Pořadí	Název položky	Upřesnění nabídky (účastník doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
26.	Proudnice kombinovaná D25 s koncovkou kompozit: materiál polypropylen, pracovní tlak 1,6 MPa, hubice 10.		ks	0,00 Kč	2	0,00 Kč
27.	Proudnice: s gumovými ochrannými prvky k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivými kompaktním i sprchovým proudem, tlaková spojka k tělesu proudnice připojena otočným spojem zabraňujícím překroucení, popř. uvolnění připojené hadice, připojení C52.		ks	0,00 Kč	2	0,00 Kč
28.	Pěnidlo víceúčelové: pro těžkou, střední a lehkou pěnu, vhodné pro kombinované hašení prášek - pěna, vhodný jako smáčedlo. Přiměšování 5%, použitelnost do -15 C, trvanlivost 5 let, balení 25 litrů.		bal.25 litrů	0,00 Kč	6	0,00 Kč
29.	Smáčedlo tuhé: kartuše 50x260 mm, použití samovolným způsobem přiměšování vložením do tubusu proudnice či přiměšovače, hašení požárů třídy A, využití především u požáru trávnic a lesních porostů, lesní hrabanky nebo rašelinišť, seníků a stohů. Vydatnost jedné kartuše cca 2 500 l, životnost minimálně 5 let.		ks	0,00 Kč	10	0,00 Kč
30.	Smáčedlo tuhé: kartuše 50x260 mm, použití samovolným způsobem přiměšování vložením do tubusu proudnice či přiměšovače, s detergenčními účinky pro mytí a odmašťování vozovky, techniky a podobně (čištění vozovky po úniku oleje nebo pohony hmot při nehodách). Vydatnost jedné kartuše cca 1 500 l, životnost minimálně 5 let.		ks	0,00 Kč	10	0,00 Kč
31.	Ponorné kalové čerpadlo: lehký materiál, mobilní víceúčelové použití, bez plováku, maximální průtok cca 300 l/min, typ výtlačné spojky C52, el. napětí 230 V, ponor 5 m, délka kabelu 10 m, maximální průchodnost částic 6 mm, hmotnost do 18 kg.		ks	0,00 Kč	1	0,00 Kč
Cena bez DPH celkem:						0,00 Kč

Účastník vyplní žlutě podbarvená pole, tj. nabízený typ vybavení a jednotkovou cenu.

Pořadí	Název položky	Upřesnění nabídky (účastník doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
--------	---------------	---	-------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------

Specifikace vybavení a jednotkových cen JSDHO Dobranov

Pol.č.	Název položky	Upřesnění nabídky (uchazeč doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
1.	Přilba zásahová: Ochranná přilba víceúčelová univerzální přilba, homologovaná dle ČSN EN 16471:2015 - přilba pro požáry mimo hořící budovy, splňující různé požadavky záchranných týmů při vyhledávacích a záchranných akcích, při hašení lesních i jiných požárů, dopravních nehodách, záchranných akcích ve výškách a technické pomoci všeho druhu. Dodávka včetně ochranných brýlí z nehořlavého materiálu, s dvojitými skly z polykarbonátu s ochrannou vrstvou proti poškrábání. Barva signální žlutá. Dodávka <u>bez</u> integrovaných držáků pro svítilnu.		ks	0,00 Kč	6	0,00 Kč
2.	Svítilna na zásahovou přilbu: LED provedení, dodávka svítilny s držákem svítilny na dodávanou zásahovou přilbu - viz položka č. 1.		ks	0,00 Kč	12	0,00 Kč

Pol.č.	Název položky	Upřesnění nabídky (uchazeč doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
3.	<p>Komplet zásahový: vícevrstvý zásahový komplet (kabát+ kalhoty), splňující požadavky ČSN EN 13688:2014 - Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky, ČSN EN 469:2005+A1:2006 včetně přílohy B - Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče a EN 1149-5:2008 - Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti a požadavky ve třídě 2 podle IEC 6 1482-2 - Ochrana proti tepelným rizikům souvisejícím se zásahem elektrickým obloukem.</p> <p>Komplet musí být odolný vůči sálavému teplu, vodě a prostupu vodních par.</p> <p>Složení jednotlivých vrstev:</p> <p><i>Vnější vrstva</i> - meta-aramidové vlákno s odolností proti vysokým teplotám - cca 195 g/m²,</p> <p><i>membrána</i> - teflonová membrána na netkaném materiálu z melaminových vláken (cca 105 g/m²),</p> <p><i>vnitřní bezpečnostní vrstva</i> - netkaný materiál z melaninových vláken s ochrannou vrstvou z aramidu/viskózy (cca 180 g/m²).</p> <p>Vyztužení kolen, loktů a ramen materiálem se zvýšenou odolností.</p> <p>Olemování rukávů a nohavic materiálem se zvýšenou odolností. Poutko na rukavice, uchycení svítilny, mikrofon a zavěšení dýchací masky.</p> <p>Zvýšená viditelnost zajištěna pruhy z reflexního vlákna na hrudi, zádech, rukávech i kalhotách, přídatné vertikální reflexní pruhy na přední straně kabátu a na zádech. Dodávka včetně nášivky HASIČI na zásahovém kabátu.</p>		ks	0,00 Kč	6	0,00 Kč
4.	<p>Bezpečnostní pryžová holínka: Určená pro hasičské sbory. Provedení - vrch z kaučukové směsi s obsahem samozhášivých přísad, podšívka z bavlněné tkaniny s obsahem polyesteru s vkladací stélkou, podporující antistatické vlastnosti obuvi a zvyšující pohodlí. Rozšířená holeň pro snadné zasunutí pracovních kalhot. Certifikace podle ČSN EN 345 - 2 Bezpečnostní obuv pro profesionální použití, část 2 - Dodatečné specifikace.</p>		ks	0,00 Kč	6	0,00 Kč

Pol.č.	Název položky	Upřesnění nabídky (uchazeč doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
5.	<p>Obuv zásahová: vyrobená z kůže s hydrofobní úpravou, odolná proti žáru, chladu, ohni a ostrým předmětům, snadná ovladatelnost a rychlé obutí - rychloupínací systém s nastavovacím kolečkem a nerezovým ocelovým lankem, které je pomocí speciálního vodícího systému provlečené celou přední částí boty - umožňuje rychlé nazutí nebo povolení boty. Prodyšné odvětrání horního konce boty- voděodolná membrána z neporézní fólie z kopolymeru s odnímatelnou ergonomickou hydroregulační vložkou (lze prát). Vícevrstvá konstrukce podrážky s polstrováním v citlivých místech chodidla, ocelová špička potažená gumovou krytkou a planžeta v podrážce. Obuv vhodná k řízení motorového vozidla.</p> <p>Klasifikace hasičské obuvi dle EN 15090:2012 - Typ F2A <i>F</i> - splnění všeobecných předpisů podle normy EN 15090:2012, <i>2</i> - bezpečnostní obuv s integrovanou ochrannou kaplí s ochranou před proražením do 200 Joulů, <i>A</i> - splnění požadavků na antistaticnost obuvi Další požadavky na vlastnosti obuvi: HI3 - izolace proti teplu při teplotě 250°C / 40 min CI- izolace proti chladu podešvového komplexu AN - ochrana kotníku M - metatarzální ochrana - zajišťuje vhodné zakrytí přední části nártu SRC - splnění všech kritérií při testech na keramické podlaze s roztokem natriumlaurylsulfátu a na ocelové ploše s glycerolem.</p>		pár	0,00 Kč	8	0,00 Kč
6.	<p>Kominická souprava v kufříku: Kovový kufr obsahující min. lanové nářadí (koule s očkem 1,5 kg, upínací řetěz ø 4 mm - 50 cm, nerezové WUK-šroubení, 2x nerezové brzdící kroužky, přípojka 4 cm, karabinka se šroubovacím jištěním), lanové sluníčko ø 300 mm, řetěz ø 4 - 20 m, štosákový kartáč ø 300 mm, 3x ocelové B-stáčené tyče, každá 2,5 m dlouhá, koncová kulička, 2x mosazná propojka, 2x komínové zrcátko s kulovým kloubem, 2x čtyřhranný klíč s malým očkem velikosti 5 a 6,2 pro otevírání komínových dvířek, 2x čtyřhranný klíč s velkým očkem velikosti 8 a 10 pro otevírání komínových dvířek, 1x klíč s otvorem, 1x dvoudílný klíč, 1x kominická šorna s rýhováním.</p>		soupr.	0,00 Kč	1	0,00 Kč

Pol.č.	Název položky	Upřesnění nabídky (uchazeč doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
7.	Rukavice zásahové: Třívrstvé provedení - Hřbet ruky a manžeta zhotoveny z tkaniny z meta-aramidového vlákna a vrstveného netkaného para-aramidového vlákna. Dlaň je zhotovena z dvojité tkaniny - meta-aramidové vlákno /para-aramidové vlákno, potahované silikonem. Prodyšná membrána a vnitřní podšívka: Vodotěsný prodyšný GORE-TEX-X-TRAFIT. Odolné proti kapalinám, dobrý hmatový cit, vysoká pevnost ve švech, dobrá izolace proti chladu a teplu, odolnost vůči otěru, dobrá přilnavost, na hřbetu ruky všité PU chrániče. Manžety se žlutými a stříbrnými reflexními pruhy a ochranou proti sálavému teplu. Karabinka pro spojení rukavic. Možnost praní na 60°C.		pár	0,00 Kč	12	0,00 Kč
8.	Rukavice rescue: Provedení - hřbet elastická textilie, dlaň kozinková useň, reflexní výztuha s pěnovou výplní, elastická manžeta ukončena pruženkou proti zapadání nečistot, PVC protiskluzné výztuhy na špičkách prstů, froté tkanina absorbující pot.		pár	0,00 Kč	10	0,00 Kč
9.	Kožený opasek: z kvalitní hovězinové usně s pevnou kovovou sponou. Dvoudírkové zapínání. Šířka opasku 5 cm. Možnost zkrácení opasku jednoduchým zařízutím.		ks	0,00 Kč	6	0,00 Kč
10.	Opasek látkový HASIČI s plastovou sponou: Materiál textilní popruh, délka 140 cm		ks	0,00 Kč	10	0,00 Kč
11.	Uniforma vycházková: barva tmavě modrá, materiál 55% PES / 45% vlna, komplet zahrnuje sako jednořadé, kalhoty s opaskem, brigádýrku s odznakem, košili s nárameníky a vázanku se znakem.		ks	0,00 Kč	6	0,00 Kč
12.	Prací prostředek: pro údržbu speciálních zásahových obleků - řada F5.		bal.1 litr	0,00 Kč	4	0,00 Kč
13.	Pracovní stejnokroj komplet: s fluorescenčním nápisem HASIČI, materiál 100% bavlna, s teflonovou úpravou dle normy EN 24920		ks	0,00 Kč	12	0,00 Kč
14.	Tričko s krátkým rukávem: materiál 100% bavlna, barva šedý melír. Vel. S - XXXL.		ks	0,00 Kč	48	0,00 Kč
15.	Tričko s dlouhým rukávem: materiál 100% bavlna, barva šedý melír. Vel. S - XXL.		ks	0,00 Kč	48	0,00 Kč
16.	Čepice kšiltovka s nápisem HASIČI		ks	0,00 Kč	10	0,00 Kč

Pol.č.	Název položky	Upřesnění nabídky (uchazeč doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
17.	Stoupací blokant: ruční blokant s rukojetí, určený pro výstupy po laně a příležitostně k vytahování břemen (zamezení zpětného prokluzu lana). Široká, ergonomicky tvarovaná rukojeť. Varianta: 2x pravý, 2x levý Pro jednoduchá lana: o průměru: 8 - 13mm Materiál: hliník, nerez, plast, pryž, nylon Barva: černá/levý; žlutá/pravý Certifikace: EN 567, EN 12841		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
18.	Ventil B75: přímý plnopřítokový se spojkami DIN. Páková regulace průtoku. Hliníková slitina.		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
19.	Lano statické: pro záchranu a sebezáchranu osob, průměr 11 mm, pevnost 40 kN, délka 30m		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
20.	Záchranářská kladka: pro manipulaci s těžkými břemeny a pro intenzivní používání. Průměr lana: max. 13 mm Průměr kotouče: 38 mm Pracovní zatížení: 8 kN Typ ložiska: kuličkové Certifikace: EN 12278/UIAA, NFPA 1983 General use	Průměr	ks	0,00 Kč	2	0,00 Kč
21.	Mycí a čistící prostředek: pro čištění a údržbu dýchacích masek a zásahových přileb - řada F15.		bal.1 litr	0,00 Kč	4	0,00 Kč
22.	Rozdělovač s vřetenovým uzávěrem: pro rozdělení hlavního vedení na tři proudy. Pracovní tlak 1,6 Mpa, vstup B 75, výstup - CBC. Materiál slitina hliníku.		ks	0,00 Kč	3	0,00 Kč
23.	Ventil přetlakový B75 AWG: Vstup / výstup B75. Pracovní rozsah 0,2 - 1,6 Mpa. Rozměry (d x š x v) 225 x 200 x 195 mm. Hmotnost 5,25 kg. Osazení kované spojky AWG.		ks	0,00 Kč	2	0,00 Kč
24.	Terč zastavovací: svítící oboustranný LED - červená / zelená		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
25.	Baterie AA: 1250 mAh Lithiové		ks	0,00 Kč	500	0,00 Kč

Pol.č.	Název položky	Upřesnění nabídky (uchazeč doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
26.	Akumulátor: pro ruční nabíjecí svítilnu Adalit L 2000		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
27.	Navíjecí buben - rozvaděč 4x230V: 4x zásuvka (IP 44) s tepelnou pojistkou. Vodič (guma) H05RR-F3G, průřez 1,5 mm ² - 50m kabel		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
28.	Baterie AAA: 3000 mAh lithiové		ks	0,00 Kč	500	0,00 Kč
29.	Nabíjecí baterie: Li-Ion 1800 mAh pro napájení radiostanic E TECH řady EP		ks	0,00 Kč	8	0,00 Kč
30.	Nabíječka 12 V: pro radiostanice E TECH řady EP		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
31.	Motykohrábě pro lesní požáry: bez vyměnitelných čepelí, délka násady 140 cm.		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
32.	Mústek spojovací záchrannářského žebříku PROFI: k nastavovacím žebříkům AL/HN a AL/HNN. Atest EN 1147. Rozměry 32x39 cm.		ks	0,00 Kč	2	0,00 Kč
33.	Rojochyt / pytel na vosy-včely pro teleskopické tyče: pro odchyt rojů včel, vos apod. délka: 320 mm šířka: 320 mm hloubka: 500 mm		ks	0,00 Kč	1	0,00 Kč
34.	Fóliová zábrana: červeno-bílá páska s nápisem ZÁKAZ VSTUPU. Návin 250m x 8cm.		ks	0,00 Kč	10	0,00 Kč
35.	Žebřík dvojitý (štafle): počet příček: 10+10, výška: 3 m, šířka: 805 mm, hloubka: 165 mm, váha: 18 kg, materiál: Al slitina Další parametry: Kulaté příčky Ø35mm drážkované		ks	0,00 Kč	1	0,00 Kč
36.	Hadice C52: 20m zásahová hadice se zesílenou konstrukcí s přidanou vrstvou opletu - 20m, která tvoří extra vroubkování, kované spojky, pracovní tlak 2,4 MPa, minimální poruchový tlak 8 MPa, hmotnost se spojkami 7,64 kg/20 m, hmotnost bez spojek 350 g/m normy/certifikace: ÖNORM F 2105, DIN 14811 vnitřní průměr [mm]: 52 mm		ks	0,00 Kč	20	0,00 Kč

Pol.č.	Název položky	Upřesnění nabídky (uchazeč doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
37.	Hadice B75: 20m zásahová hadice se zesílenou konstrukcí s přidanou vrstvou opletu, která tvoří extra vroubkování, kované spojky, pracovní tlak 2 MPa, minimální poruchový tlak 6 MPa, hmotnost se spojkami 10,98 kg/20 m, hmotnost bez spojek 500 g/m. Normy/certifikace: ÖNORM F 2105, DIN 14811 Vnitřní průměr [mm]: 75 mm		ks	0,00 Kč	20	0,00 Kč
38.	Zásahový set pro lesní požáry: pro lepší pohyb v lesním terénu, set obsahuje: 1× vak na vybavení BAG 4H, 4× hadice D25 PH 20m se spojkami 1× rozdělovač DCD 2× proudnice D25 kombinovaná 2× vysokotlakou multifunkční kombinovanou proudnici D25 (bez koncovky) 1× přechod D25/C52 1× vazák na hadice		ks	0,00 Kč	1	0,00 Kč
39.	Dýchací přístroj - set: set obsahuje: 1.nosič PSS 4000 2.držák plicní automatiky 3.plicní automatiku PSS-P 4.masku FPS 7730 M2-P-PC-EPDM 5.carbonovo-kompozitovou tlakovou lahev 6,8l / 300 vč. ventilu EFV		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
40.	Sorbent: porézní drobné granule k úklidu kapalin z vozovek a komunikací, chemicky netečné, s nízkou prašností. Hmotnost balení 20 kg. Sorpční kapacita 26 litrů.		bal. 20 kg	0,00 Kč	15	0,00 Kč
41.	Víceúčelové pěnidlo: Syntetické pěnidlo vytvářející vodní film (vhodné k hašení nepolárních kapalin) vytvářející střední a lehkou pěnu, poměr přiměšování 3 obj. %, poměr přiměšování jako smáčedlo 0,5 obj.%, bod tuhnutí -15°C, poločas rozpadu pro střední pěnu >4 min, pro těžkou pěnu >8. Bal. 25 kg		bal.25 kg	0,00 Kč	15	0,00 Kč

Pol.č.	Název položky	Upřesnění nabídky (uchazeč doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
42.	<p>Nosítka transportní košová: vhodná pro vyproštování z obtížného terénu, při transportu z dolů, výšek nebo vody. V základním vybavení 3 upínací pásy a nastavitelná opěrka nohou, s vyjímatelnou matrací odolnou krvi a vodě, čtyřmi úchyty pro lano, po obvodu nosítek vyztužení z kované oceli. Součástí konstrukce jsou úchopová madla po celém obvodu nosítek. Součástí dodávky jsou 3 50-ti mm nylonové pásy s rychle rozepínatelnou sponou a nylonové lano podél celého obvodu. Rozměr: 2150 x 650 x 190 mm Hmotnost: cca 13,5 kg Nosnost: min. 280 kg</p>		ks	0,00 Kč	2	0,00 Kč
43.	<p>Ruční termovizní kamera: 3 režimy zobrazení – oheň, vyhledávání a barevný režim. Technické parametry : Rozlišení detektoru termokamery - 320×240 px Teplotní citlivost při +30°C - <70 mK Ukládání snímků - Ano Nahrávání videa (až 16 hodin) - Ne Zorný úhel - 32° Frekvence [Hz] - 15 Hz LCD displej - 2,4" Teplotní rozsah [°C]- -20°C až 550°C Stupeň krytí [IP] - IP67</p>		ks	0,00 Kč	1	0,00 Kč

Pol.č.	Název položky	Upřesnění nabídky (uchazeč doplní nabízený typ)	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Předpokl. nákup za 4 roky	Cena celkem bez DPH
44.	<p>Hasicí zádový vak 25 l: pro hašení lesbních a polních požárů, dvouvrstvá konstrukce se zádovou vložkou, robustní voděodolná vnější vrstva, robustní nepropustná vnitřní vrstva, ergonomický nosný zádový systém, dvoučinná kovová ruční proudnice, objemné víčko pro snadné plnění</p> <p>Technické údaje :</p> <p>Šířka 470mm Výška 680mm Délka 140mm Objem 25l Hmotnost 2.4kg Délka dostřiku</p> <p>Plný proud 8.5m Sprchový plochý proud 4.0m Při použití pěnotvorného nástavce</p> <p>Plný proud 5m Průměr stopy 55cm</p>		ks	0,00 Kč	4	0,00 Kč
Cena bez DPH celkem:						0,00 Kč

Účastník vyplní žlutě podbarvená pole, tj. nabízený typ vybavení a jednotkovou cenu.

