

Příloha č. 1 - specifikace

číslo položky	popis
1	Interaktivní tabule : Ovládání je možné dotykem prstu, popisovače nebo jiného předmětu. Ovládání je zcela nezávislé na dodávaných popisovačích. Snímací technologie umožňuje rozpoznání čtyř současných dotyků a ovládání gesty. Snímací technologie rozpoznává dotyk prstem, popisovačem a mazací houbičkou a automaticky těmto dotykům přiřazuje různou funkci = prst pro ovládání, popisovač pro psaní, houbička pro mazání. Povrch je určený pro promítání obrazu = matný, eliminující odlesky. Povrch je magnetický a umožňuje psaní popisovači na vodní bázi bez poškození povrchu. Povrch neobsahuje žádnou technologii, popisovače jsou bezdrátové, bezbateriové a mechanicky odolné. - Součástí tabule je aktivní lišta pro dva popisovače. Výběr požadované barvy popisovače pouhým stiskem tlačítka příslušné barvy. Lišta dále obsahuje tlačítko pro výběr pravého tlačítka myši, tlačítko pro aktivaci klávesnice, spuštění kalibrace. Požadované rozměry tabule 1994 x 1300 x 165mm, s tolerancí ± 10mm, montáž do určených vyčleněných prostor. Požadovaná hmotnost do 30 kg z důvodu požadované montáže na pylonový pojezd.
2	SW balíček: dodávka interaktivní tabule obsahuje i SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení je plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Autorský nástroj je kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, prostředí musí být v českém jazyce. Dále existuje aplikace s obdobnými funkcemi pro tablety platformy iOS. Balíček dále obsahuje nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a cloud prostředí pro spolupráci žáků, řešení problémů prostřednictvím žákovských zařízení. Umožňuje aktivaci na 4PC.
3	Dataprojektor s ultrakrátkou projekcí : Ultrakrátký projektor, svítivost min. 3500 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s životností až 6000 hodin (v ECO režimu), nativní rozlišení WXGA, poměr stran 16:10, Projekční poměr 0,36:1, hlučnost max. 40 dB normal / 32 dB eco, repro 20W. Záruka 36 měsíců na lampu i dataprojektor.
4	Přídavné reproduktory s možností uchycení na pylonový pojezd tabule, min. 2x 10W (stereo).
5	Pylonový pojezd s křídly: Pylonový pojezd pro požadovanou interaktivní tabuli a dataprojektor. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min.250cm. Rozsah posunu min. 100cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Součástí pojezdu musí být křídla která při zavřeném stavu umožňují popis křídou (zelená plocha) a při otevřeném stavu umožňují popis fixou (bílá plocha).
6	Kompletní montáž interaktivní tabule, dataprojektoru, přídavných reproduktorů a pylonového pojezdu, včetně dopravy, kabeláže HDMI, VGA a audio, lištování, instalace prezentačního SW na řídicí počítač.