










Tabulka dveří 2.NP												
ID prvku	3D axonometrie	Náhled 2D zobrazení	KS	L/P	Velikost dveří -Š x V	Rozměry otvoru	Křídlo a zárubeň	Zasklení	Požární zpráva	Kování	Poznámka	Tloušťka zdi
D2.01			1	L	1 600×2 740	5 050×2 790	Sloupkovo příčnickový systém, hliníková konstrukce. zasklívací a venkovní rám hliník RAL 7016	Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K	Panikové kování	Štitové kování, nerez mat.	Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 mm. Reflexní polep čtverečky. Vazba D2.01/2/3	150
D2.01b			1	L	1 600×2 740	4 880×2 790	Sloupkovo příčnickový systém, hliníková konstrukce. zasklívací a venkovní rám hliník RAL 7016	Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K	Panikové kování	Štitové kování, nerez mat.	Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 mm. Reflexní polep čtverečky. Vazba D2.01/2/3	150
D2.03			1	P	800×2 740	4 550×2 790	Sloupkovo příčnickový systém, hliníková konstrukce. zasklívací a venkovní rám hliník RAL 7016	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 W/m-2K-1.	Panikové kování	Štitové kování, nerez mat.	Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 mm. Reflexní polep čtverečky. Vazba D2.01/2/3	150




D2.04			1	L	1 600×2 275	1 700×2 325	Dveře exteriérové bezfalcové, hliníkové do Al bezfalcové zárubně, RAL 7016	Bezpečnostní sklo, izolační dvojsklo, Ug=1,1W/m2K	Panikové kování. Včetně pohonů pro otevření se samostatnou zálohou, ovládáno EPS	Štítové kování, nerez mat.		450
D2.06			1	P	1 800×3 000	1 900×3 050	Dveře exteriérové bezfalcové, hliníkové do Al bezfalcové zárubně, RAL 7016, Prostup tepla rámem Uf: 1,8 W/m2K	-	automatické dveře slouží pro přívod vzduchu SOZ, Včetně pohonů pro otevření se samostatnou zálohou, ovládáno EPS	Kování rozeta, SGK, nerez mat, elektrohydraulický pohon, elektromotorický samozamykací zámek	Exteriérové dveře	494
D2.07			1	L	1 800×3 000	1 900×3 050	Dveře bezfalcové, hliníkové do Al bezfalcové zárubně, RAL 7016	-	automatické dveře slouží pro přívod vzduchu SOZ, Včetně pohonů pro otevření se samostatnou zálohou, ovládáno EPS	Kování rozeta, SGK, nerez mat, elektrohydraulický pohon, elektromotorický samozamykací zámek	-	150

D2.08			1	P	900×2 350	1 000×2 400	Dveře bezfalcové, hliníkové do Al bezfalcové zárubně, RAL 7016, Prostup tepla rámem Uf: 1,8 W/m2K	Bezpečnostní sklo, izolační dvojsklo, Ug=1,1W/m2K	Panikové kování	SGK, štítové kování, broušená nerez, panty 3d skryté.		450
D2.09			1	P	900×1 950	1 000×2 000	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	EW 30 DP3-C	SGK, rozeta nerz mat, panty 3d skryté.	masivní obložka, materiál jako dveře a rám	500
D2.10			1	L	900×2 100	1 000×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	čiré bezpečnostní, protipožární	EW 30 DP3-C	SGK, rozeta nerz mat, panty 3d skryté.	masivní obložka, materiál jako dveře a rám	300





D2.11			2	P	700×2 100	800×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	plech a madlo, nerez mat, panty 3d skryté.	Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, materiál jako dveře a rám,mřížka 400x50 mm	150
D2.11			4	L	700×2 100	800×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	plech a madlo, nerez mat, panty 3d skryté.	Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, materiál jako dveře a rám,mřížka 400x50 mm	150
D2.12			1	P	700×2 100	800×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	WC oliva, možnost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.	WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a rám,mřížka 400x50 mm	150



D2.12			5	L	700×2 100	800×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	WC oliva, možnost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.	WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	150
D2.14			1	L	700×2 100	800×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	uklidova místnost, masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	150
D2.14			1	P	700×2 100	800×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	uklidova místnost, masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	150

D2.16			1	L	1 600×2 100	1 700×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	čiré bezpečnostní, protipožární	EI - 30 DP3, SC	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	masivní obložka, materiál jako dveře a rám	150
D2.17			1	P	900×2 100	1 000×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	EI 30 DP3 -C	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	sklad, masivní obložka, materiál jako dveře a rám	140
D2.18			1	L	800×2 100	900×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	EW 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	masivní obložka, materiál jako dveře a rám	663

D2.18			1	P	800×1 970	900×2 020	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	EI 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	masivní obložka, materiál jako dveře a rám	432
D2.19			1	P	900×2 100	1 000×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	čiré bezpečnostní, protipožární	EI 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	masivní obložka, materiál jako dveře a rám	480
D2.20			1	P	900×2 100	1 350×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	čiré bezpečnostní, protipožární	EI 30 DP3-C, panikové kování	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	masivní obložka, materiál jako dveře a rám	280

D2.21			1	P	900×2 100	1 000×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	-	WC oliva, možnost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.	samozavírač s pomalým dojezdem pro wc bezbariér	150
D2.22			1	L	900×2 100	1 000×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.			SGK, rozeta nerz mat, panty 3d skryté.	masivní obložka, materiál jako dveře a rám	1000
D2.23			1	L	800×2 100	900×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.			SGK, rozeta nerz mat, panty 3d skryté.	masivní obložka, materiál jako dveře a rám	150

D2.24			1	L	900×2 100	1 000×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	Sklo čiré, bezpečnostní, včetně polepu.	Sklo čiré, bezpečnostní, včetně polepu.	plech a madlo, nerez mat, panty 3d skryté.	Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, materiál jako dveře a rám, mřížka 400x50 mm	300
D2.24			1	P	900×2 100	1 000×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.		Sklo čiré, bezpečnostní, včetně polepu.	plech a madlo, nerez mat, panty 3d skryté.	Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, materiál jako dveře a rám	1000
D2.26			1	L	1 800×2 100	1 900×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	EW - 30 DP3, SC, napojení na EPS	SGK, nerez mat, rozeta+ dotyková povrchová paniková hrazda (max. hloubka 75 mm), požární konzola s integrovaným koordinátorem a integrovanými elektromagnety, dveře drženy v otevřeném stavu, tlačítko na uzavření, panty 3d skryté.	dveře do sálu, s útlumem RW 36 dB, masivní obložka, materiál jako dveře a rám	300

D2.26			1	P	1 800×2 100	1 900×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	EW - 30 DP3, SC, napojení na EPS	SGK, nerez mat, rozeta+ dotyková povrchová paniková hrazda (max. hloubka 75 mm), požární konzola s integrovaným koordinátorem a integrovanými elektromagnety, dveře drženy v otevřeném stavu, tlačítko na uzavření, panty 3d skryté.	dveře do sálu, s útlumem RW 36 dB, masivní obložka, materiál jako dveře a rám	510
D2.27			1	L	900×2 100	1 000×2 150	Dveře exteriérové bezfalcové, hliníkové do Al bezfalcové zárubně, RAL 7016, Prostup tepla rámem Uf: 1,8 W/m2K	--	EW - 30 DP3, C	SGK, nerez mat, rozeta	Dveře do venkovního prostoru	363
D2.28			1	L	700×2 100	800×2 150	Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	-	EW30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.	uklidova místnost, masivní obložka, materiál jako dveře a rám	150

D2.29			1	P	800×2 100	900×2 150	Ocelová bezflacová zárubeň se stínovou polodrážkou pro bezflacové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047	-	EW 30 DP3-C	SGK, rozeta nerez mat	sklad zvukaři	150
-------	---	---	---	---	-----------	-----------	--	---	-------------	-----------------------	---------------	-----