

Upravená technická specifikace

Pohon: elektrický bateriový plynule říditelný elektrický pojazd s pohonem 4x4
(min. 2 pojezdové motory)

Maximální výška stroje: 2 650 mm

Maximální hmotnost s nádržemi na vodu a bateriemi: 5 500 kg

Rozsah objemu nádrže na vodu: 1000 – 1500 litrů

Objem zásobníku na sníh: 3000 – 4000 litrů

Minimální šířka hoblovacího nože: 2 300 mm

Maximální šířka suportu: 2 500 mm

Rolba umožní vykonání minimálně 25 úprav ledové plochy standardních rozměrů na jedno nabití.

Součástí dodávky požadujeme standardní vybavení rolby:

- odpružená boční fréza ledu a odpružený zametač sněhu umístěné mezi nápravami stroje
- ovládání ometače a výšky ořezu, vypnutí/zapnutí z prostoru řidiče
- fréza a zametač sněhu musí umět pracovat samostatně a mohou být umístěny na jednom výsuvném ramenu
- systém bezpečné výměny nože z boku hoblovacího zařízení jedním strojníkem
- hydraulické uchycení nože
- digitální nastavení výšky řezání nože
- nádrže na vodu či sněhový zásobník mohou být vyrobeny z nerezové oceli nebo z PE
- materiál suportu z nerezové oceli
- proporcionální dávkování vody, volitelné množství průtoku vody od 10 % do 100 % dle rychlosti pojazdu
- pneumatiky s nastřelenými hroty
- elektrický posilovač řízení
- oplachy kol, nádrže na sníh a vertikálního/horizontálního šneku
- rolba bude vybavena trakčním akumulátorem o takové kapacitě, který umožní vykonání minimálně 25 úprav ledové plochy standardních rozměrů na jedno nabití, centrální dolití
- vysokofrekvenční nabíječka s nabíjecím protokolem umožňující nabití za 6 - 8 hod., 1 ks baterie s jednoduchým systémem výměny
- automatický STOP ventil – který umožní nastavit přesný objem vody v nádrži v rozsahu 0 – 100 %
- ukazatel průtoku a hladiny vody
- ukazatel teploty vody v nádrži
- jednoduchý přístup k prostoru pohonného agregátu
- ukazatel intervalu servisní prohlídky
- přední pohybové sensory
- odpružené výškově stavitelné sedadlo řidiče
- přední levé a pravé zpětné zrcátko
- výstražný maják, zvukový signál při couvání a otevření předního víka
- transportní vozík na baterie
- mytí ledu
- samostatné automatické zvedání nanášecí utěrky

Součástí dodávky také požadujeme:

- 2 ks hoblovacích nožů

Příloha č. 1 ZD

Příloha č. 1 kupní smlouvy

- 2 ks stíracích utěrek
- rezervní kolo s nastřílenými hroty
- dokumentaci a návod na používání vozidla (manuál) v českém jazyce včetně zaškolení obsluhy

Ostatní požadavky:

Zadavatel požaduje poskytnutí záručního servisu uskutečněného v místě dodání stroje do 24 hodin od nahlášení vady nebo poruchy, prováděného odborným servisním střediskem autorizovaným výrobcem stroje.

Dodaný stroj bude nový, nepoužitý, nerepasovaný, veškeré příslušenství bude v továrním provedení.

Stroj musí být bez dalších úprav schopen provozu dle platné legislativy a technických norem ČR.

Pravidelné garanční prohlídky nejsou součástí předmětu veřejné zakázky a budou hrazeny individuálně.

Pokud nedojde k odstranění závady do 5 pracovních dnů od nahlášení, je dodavatel povinen poskytnout náhradní stroj stejné či lepší specifikace, a to bezplatně až do doby odstranění závady.

Dostupnost náhradních dílů min. po dobu 10 let od protokolárního převzetí stroje a příslušenství.

Součástí předání bude kvalifikované zaškolení obsluhy, předvedení stroje a zprovoznění stroje v místě plnění.