

280.8.2 -S/5

Jiří Kňákal 1958
Okrouhlá č. p. 70
473 01 NOVÝ BOR

Váš dopis zn.:
Ze dne: 08.04.2021

Spis. zn.: MUCL/9402/2021/OSM/PŠ
Č. j.: MUCL/33342/2021
Počet listů: 2
Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Petr Švadlenka
Telefon: 487 881 160

Datum: 15.04.2021



Vyjádření ke zvláštnímu užívání místních komunikací

Na základě Vaší žádosti ze dne 08.04.2021 Vám vydáváme vyjádření ke zvláštnímu užívání místních komunikací **U Synagogy a Mlýnská** na pozemcích v k.ú.Česká Lípa, které jsou ve vlastnictví města Česká Lípa. Důvodem žádosti je provádění zemních, montážních a stavebních prací při **provádění pokládky inženýrských sítí - potrubí venkovního vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a pokládky zemního vedení NN podle k žádosti přiložené situace stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 2983 (venkovní úpravy a inženýrské sítě SO 02 – SO 04)“**.

Město Česká Lípa zastoupené odborem správy majetku **souhlasí** s užíváním výše uvedeného prostoru pro umístění výše jmenované stavby za podmínek:

Trvání zásahu do místní komunikace:

1. Souhlas ke zvláštnímu užívání místní komunikace je vydán na dobu maximálně **od 01.09.2021 do 30.09.2022**. Práce budou probíhat dle výše uvedeného časového plánu. Po tomto termínu musí být veškeré použité plochy a pozemky uvedené do původního stavu.
2. Vzhledem ke stísněným proporcím některých ulic, kde bude prováděná rekonstrukce plynovodu, budou nutné částečné a úplné uzavírky provozu na těchto komunikacích. Tyto uzavírky musí být označené min jeden týden před zahájením uzavírky. Na dodatkových tabulkách u dopravních značek bude vyznačený začátek a konec uzavírky. Práce bude organizovaná tak, aby jednotlivé uzavěry stavebních úseků netrvaly déle, jak dva kalendářní dny.
3. **Žadatel je povinen ohlásit na finančním odboru (paní Nedbalová, tel. 487 881 276) zvláštní užívání veřejného prostranství.**

Předání a převzetí staveniště:

- a) Před započítím prací bude prostor, v němž dojde k zásahu do komunikace **protokolárně předán správcem**. Protokol bude obsahovat přesný popis stavu povrchu zásahem dotčeného prostoru a bude obsahovat zakres inženýrských sítí v majetku města uložených v zasažené části komunikace.
- b) Po ukončení prací bude **protokolárně předán opravený úsek** komunikací zpět správci. Protokol bude obsahovat veškerá ujednání o zárukách za provedenou opravu, případně další ujednání o odstranění možných vad provedené opravy.

Podmínky pro opravu vozovek a chodníků:

Těmito podmínkami je definován způsob provádění výkopů, jejich zásypů, pokládka konstrukčních a obrusných vrstev a komunikací po zásazích při ukládání inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa. Podmínky se vztahují i na opravy pozemních komunikací (dále jen PK) po haváriích na vedení inženýrských sítí.

Veškeré práce při realizaci výkopů, zásypů rýh, opravách povrchů vč. provedení kontrolních zkoušek budou prováděny dle příslušných právních a technických předpisů a norem:

- a) Ministerstvem dopravy TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací
- b) před započítím prací si žadatel nechá vytýčit veškerá podzemní zařízení v prostoru budoucího staveniště. V případě souběhu a křížení nově pokládaných inženýrských sítí se sítěmi stávajícími, bude vždy před zásypem nově položené inženýrské sítě přizván ke kontrole zástupce vlastníka (dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, datové a optické sítě, elektro přípojky apod.)
- c) při ukládání inženýrských sítí do pozemků města Česká Lípa bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a právní předpisy týkající se ukládání inženýrských sítí
- d) staveniště bude řádným způsobem označeno a zabezpečeno a bude udržováno v čistotě a pořádku
- e) na komunikaci či jiném veřejném prostoru nebude bez souhlasu vlastníka skladován žádný stavební ani jiný materiál
- f) zásyp rýh bude proveden vhodným materiálem a bude řádně zhutněn (**viz. TP 146**)
- g) oprava povrchu komunikace bude provedena v rozsahu, který byl projednán pro projektovou dokumentaci stavby způsobem předepsaným TP 146, **skladba a tloušťka vozovkových vrstev podle TP 170** a souvisejícími normami pro danou konstrukci komunikace, případné odchylky budou předem projednány s vlastníkem komunikace.

Požadované skladby pro obnovu povrchů PK:

obnova chodníků bude provedená v celé šíři!

Obnova chodníku z betonové zámkové dlažby

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1) betonová zámková dlažba- | tl. 80 mm |
| 2) štěrk fr.2-5 mm | tl. 20 - 40 mm |
| 3) kamenivo zpevněné cementem (KZC) | 100 - 150 mm – hutněno |
| 4) štěrkodrt' | 150 - 250 mm – hutněno |
| 5) zához výkopu – hutněno | |
| 6) | |

Obnova asfaltového chodníku

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) asfaltový beton ACO 8 | tl. 40 mm |
| 2) postřik spojovací emulzí PSE | |
| 3) obalované kamenivo AB – vyrovnávka | tl. 30 – 50 mm |
| 4) KZC SC C8/10 | tl. 100 mm |
| 5) štěrkodrt' | min. 100 mm |
| 6) zához výkopu – hutněno | |

Obnova asfaltové vozovky

Minimální šířka obnovy je 2,0 m

Skladba (řez AB souvrstvím):

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) asfaltový beton ACO 8, příp. ACO 11 | tl. 40 mm |
| 2) postřik spojovací emulzí PSE | |
| 3) obalované kamenivo ACP 16 (příp. ACL 11) | tl. 70 mm (tl. 50 mm) |
| 4) postřik spojovací emulzí PSE | |
| 5) KZC SC C8/10 | tl. 130 mm |
| 6) štěrkodrt' | min. 200 mm |
| 7) pláš pod konstrukcí zhutněná min. 45 MPa | |

Obecné pokyny:

- před provedením konečné úpravy terénu bude ke kontrole skladby a míry zhutnění řešené části přizván zástupce vlastníka. Bez souhlasu vlastníka se správným provedením spodních vrstev nesmí žadatel provést konečnou úpravu povrchu.
- po celou dobu stavby je žadatel povinen provádět běžný úklid zasaženého místa a to ve lhůtách předepsaných obecně závaznými vyhláškami a nařízeními města Česká Lípa
- Při přejezdu vozidel a strojů budou zajištěny stávající obrubníky tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pokud by k poškození došlo, oprava bude provedena na náklady žadatele. Stejně tak nedojde k poškození zeleně. Pokud by k poškození došlo, uvedení do původního stavu bude provedeno na náklady žadatele

- d) Kontakt na odpovědnou osobu: kontaktní osoba, která bude odpovědná za provedení stavby, bude určena po ukončení výběrového řízení a bude zapsaná do předávacího protokolu

1. Záruky za provedené opravy povrchů místních komunikací

- a) po ukončení prací bude dotčená část místní komunikace protokolárně předána správci komunikaci, odbor správy majetku MěÚ Česká Lípa, nejdéle následující pracovní den po ukončení zvláštního užívání MK
- b) žadatel bude ručit za kvalitu jím případně opravených povrchů komunikace či jiných závad, a to po dobu **60 měsíců** ode dne protokolárního předání dotčené části místní komunikace vlastníku komunikací.
- c) v záruční době se žadatel zavazuje odstranit jakékoli vady způsobené žadatelem v rámci zvláštního užívání komunikací (s výjimkou vad způsobených vandalismem) v termínu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy obdržel od vlastníka komunikace výzvu k odstranění záruční vady
- d) v případě, že žadatel neodstraní závadu ve výše uvedené lhůtě, nese veškerou zodpovědnost za škody způsobené touto závadou

S pozdravem

Petr Švadlenka, v.r.
referent správy majetku