



LEGENDA

- Dřevěná protihluk. stěna
- Betonové žláby
- Nové konstrukce
- Trávník
- Dlažba
- Beton C30/37 / Beton C35/45 probarvený / Beton C35/45 podlahy / Beton C35/45 překážky

POZNÁMKY

V zájmovém území se nachází podzemní vedení inženýrských sítí. Před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení těchto vedení.

Všechny použité materiály musí odpovídat českým normám, normám EU, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům.

Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi. Případný nesoulad výkresových dokumentací je nutné konzultovat s architektem.

Rozměry je nutné ověřit na stavbě, případné změny musí být odsouhlaseny architektem a investorem. Před výrobou prvků je nutné ověřit veškeré rozměry stavebních konstrukcí.

Týčové prvky jsou z oceli S335, pozinkované, RAL : 9005

Prvky musí splňovat normy ČSN EN 14974 (942844)  
Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody a ČSN EN 16899 (942845)  
Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkur (freerunning/umění přemístění) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody



bpv ±0.000= 276,81 m.n.m

Kamenická 673/5, Praha 7  
+420 724 819 859  
info@uustudio.cz  
investor

stupeň  
DPS

Městský úřad Česká Lípa  
nám. TGM č.p. 1,  
470 36 Česká Lípa

část  
D.1.2

název výkresu  
Půdorys

revize  
-

vypracoval  
Ing. arch. Jiří Kotal

