

OKNA - DVEŘE - VÝLOHA - NOVÝ STAV

Označení	Grafické schéma EXT.	Rozměry [mm], počty a atributy			
O1		Rozměr:	955 x 1335	Kusy:	3
		Typ okna:	Okno dřevěné z europrofilů	Specifikace:	Nové dřevěné okno z europrofilů dvoukřídlé, s dělením v 1/3 z horní strany. Otevíravé, výklopné jedno křídlo. v odstínu TMAVÝ OŘECH
		Venkovní parapet	Hliníkový parapet zasunutý pod okapnici rámu; RAL, HNĚDÁ RŠ 400 mm	Součin. prostupu tepla:	Ug max = 1,2 W/m2.K
		Vnitřní parapet	plastový parapet hnědý š.400 mm		
vnitřní a vnější parapety budou součástí dodávky oken; z důvodu osazení int. pásek bude provedeno parotěsné napojení na ostění a následné zapravení perlínkou s lepidlem včetně přestukování a výmalby ostění;					
O2		Rozměr:	950 x 1290 mm	Kusy:	3
		Typ okna:	Okno dřevěné z europrofilů	Specifikace:	Nové dřevěné okno dvoukřídlé, s dělením v 1/3 z horní strany. Otevíravé, výklopné jedno křídlo. v odstínu TMAVÝ OŘECH dvojsklo
		Venkovní parapet	Hliníkový parapet zasunutý pod okapnici rámu; RAL HNĚDÁ RŠ: 400 mm	Součin. prostupu tepla:	Ug max = 1,2 W/m2.K
		Vnitřní parapet	plastový parapet hnědý š. 200 mm		
vnitřní a vnější parapety budou součástí dodávky oken; z důvodu osazení int. pásek bude provedeno parotěsné napojení na ostění a následné zapravení perlínkou s lepidlem včetně přestukování a výmalby ostění;					
O3		Rozměr:	1080 x 1300 mm	Kusy:	1
		Typ okna:	plastové okno s min. 6-ti komorovým systémem	Specifikace:	Nové plastové okno dvoukřídlé,otevíravé, výklopné jedno křídlo, odstín bílá, trojsklo stavební hloubka min 80 mm; barva bílá rámy opatřeny parapetním a rozšiřovacími profily na hloubku zalomeného ostění (cca 40 mm) připojovací spára bude ze strany interiéru doplněna parotěsnou páskou; ze strany exteriéru bude ve vodotěsném provedení dle ČSN 74 0677
		Venkovní parapet	Hliníkový parapet zasunutý pod okapnici rámu; RAL bílá RŠ: 160 mm	Součin. prostupu tepla:	Ug max = 1,0 W/m2.K
		Vnitřní parapet	plastový parapet odstín bílá š. 200 mm		
vnitřní a vnější parapety budou součástí dodávky oken; z důvodu osazení int. pásek bude provedeno parotěsné napojení na ostění a následné zapravení perlínkou s lepidlem včetně přestukování a výmalby ostění;					
O4		Rozměr:	715 x 1320 mm	Kusy:	1
		Typ okna:	plastové okno s min. 6-ti komorovým systémem	Specifikace:	Nové plastové oknojednokřídlé ,otevíravé, výklopné jedno křídlo, odstín bílá, trojsklo stavební hloubka min 80 mm; barva bílá rámy opatřeny parapetním a rozšiřovacími profily na hloubku zalomeného ostění (cca 40 mm) připojovací spára bude ze strany interiéru doplněna parotěsnou páskou; ze strany exteriéru bude ve vodotěsném provedení dle ČSN 74 0677
		Venkovní parapet	Hliníkový parapet zasunutý pod okapnici rámu; RAL bílá, RŠ: 160mm	Součin. prostupu tepla:	Ug max = 1,0 W/m2.K
		Vnitřní parapet	plastový parapet odstín bílá š. 200 mm		
vnitřní a vnější parapety budou součástí dodávky oken; z důvodu osazení int. pásek bude provedeno parotěsné napojení na ostění a následné zapravení perlínkou s lepidlem včetně přestukování a výmalby ostění;					
O5		Rozměr:	580 x 1135 mm	Kusy:	1
		Typ okna:	plastové okno s min. 6-ti komorovým systémem	Specifikace:	Nové plastové okno jednokřídlé,otevíravé, výklopné odstín bílá, trojsklo bude oprovedena oprava ostění a nadpraží
		Venkovní parapet	Hliníkový parapet zasunutý pod okapnici rámu; RAL bílá, RŠ: 160mm	Součin. prostupu tepla:	Ug max = 1,0 W/m2.K
		Vnitřní parapet	plastový parapet odstín bílá š. 150 mm		

OKNA - DVEŘE - VÝLOHA - NOVÝ STAV

Označení	Grafické schéma EXT.	Rozměry [mm], počty a atributy			
O6		Rozměr:	1180 x 1440 mm	Kusy:	1
		Typ okna:	plastové okno s min. 6-ti komorovým systémem	Specifikace:	Nové plastové okno dvoukřídle,otevíravé, výklopné jedno křídlo, odstín bílá, trojsklo
		Venkovní parapet	Hliníkový parapet zasunutý pod okapnici rámu; RAL bílá, RŠ: 200mm	Součin. prostupu tepla:	Ug max = 1,0 W/m2.K
		Vnitřní parapet	plastový parapet odstín bílá š. 250 mm		
vnitřní a vnější parapety budou součástí dodávky oken; z důvodu osazení int. pásek bude provedeno parotěsné napojení na ostění a následné zapravení perlínkou s lepidlem včetně přestukování a výmalby ostění;					
O7		Rozměr:	530 x 870 mm	Kusy:	1
		Typ okna:	plastové okno s min. 6-ti komorovým systémem	Specifikace:	Nové plastové okno jednokřídle,otevíravé, výklopné odstín bílá, dvojsklo
		Venkovní parapet	Hliníkový parapet zasunutý pod okapnici rámu; RAL bílá; RŠ: 200 mm	Součin. prostupu tepla:	Ug max = 1,2 W/m2.K
		Vnitřní parapet	plastový parapet odstín bílá š. 100 mm		
vnitřní a vnější parapety budou součástí dodávky oken; z důvodu osazení int. pásek bude provedeno parotěsné napojení na ostění a následné zapravení perlínkou s lepidlem včetně přestukování a výmalby ostění;					
O8		Rozměr:	400 x 880 mm	Kusy:	1
		Typ okna:	plastové okno s min. 6-ti komorovým systémem	Specifikace:	Nové plastové okno jednokřídle,otevíravé, výklopné odstín bílá, dvojsklo
		Venkovní parapet	Hliníkový parapet zasunutý pod okapnici rámu; RAL bílá;RŠ: 200 mm	Součin. prostupu tepla:	Ug max = 1,2 W/m2.K
		Vnitřní parapet	plastový parapet odstín bílá š. 100 mm		
V		Rozměr:	2820 x 2715-3045 mm	Typ okna:	výloha z dřevěných europrofilů
		Venkovní parapet	Hliníkový parapet zasunutý pod okapnici rámu; RAL RŠ: 250 mm	Vnitřní parapet	plastový parapet v hnědém odstínu
		Kusy:	1	Specifikace:	Nová výloha z dřevěných europrofilů s dveřmi. výloha bude prvedena ve fix provedení s dělením dle výkresové části. Dveře budou ve spodní části provedeny z plně dřevěné výplně a horní části budou prosklené. výška průchodu 2,1m. Nadsvětlík je navržen v provedení výklopné části. v odstínu TMAVÝ OŘECH
		Součin. prostupu tepla:	Ug max = 1,2 W/m2.K		
D02		Rozměr: "STAVENÍ"	816 x 2160 mm	Kusy:	1
		Typ dveří:	plastové dveře jednokřídle	Specifikace:	Nové plastové dveře plně, s vložkou fab, odstín bílý, bezpečnostní třída RC2.
				Součin. prostupu tepla:	Ug max = 1,2 W/m2.K
D01		Specifikace:	Stávající dřevěné dveře, budou repasovány případně nově vyrobeny ve stejném rozložení - dle požadavku NPÚ. Odstín tmavý ořech. Dojde k osazení hliníkové prahové lišty.		

Veškeré rozměry a směry otevírání jednotlivých oken a dveří budou před započítím prací přeměřeny a vyrobeny dle skutečných rozměrů otvorů!
Včetně doměření přesných rozvinutých šířek parapetů!
Repasování dveří bude provedeno truhlářem na základě jeho doporučení - podrobněji v TZ.

		JIRÍ BARTA Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel.: +420 721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz IČ: 052 101 27		HIP	ING. FILIP KNÁKAL
				KONTROLOVAL	ING. FILIP KNÁKAL
				VYPRACOVAL	JIRÍ BARTA
OBJEDNATEL		Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1 , 470 36 Česká Lípa			CÍSLO VÝTISKU
NÁZEV ZAKÁZKY		VÝMĚNA OKEN,, VÝLOHY, DVEŘÍ A REPASOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ NA STÁVAJÍCÍM OBJEKTU JEŘÁBKOVO NÁMĚSTÍ 458, ČESKÁ LÍPA			
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
STUPEN	PD - PRO UDRŽOVACÍ PRÁCE	DATUM	11/2022	MĚŘÍTKO	1 : 50
CÍSLO ZAKÁZKY					024_2022
VYKRES	LEGENDA OKEN A DVEŘÍ - NOVÝ STAV				CÍSLO VYKRESU
					D.1.1.B) 04