



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ VÝPLNĚ
- NOVÉ ZDIVO Z CIHEL CP 30, NA MC 20
- BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT NA STAVBĚ OVĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY, MATERIÁLOVÉ CHRAKTERISTIKY A DALŠÍ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ PŘEDPOKLADY KONSTRUKCE. PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI BUDOU KONZULTOVANY S GP.
- PŘED ZAPOČETÍM JAKÝCHKOLIV VÝKOPOVÝCH NEBO BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENY POZICE VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ROZVODŮ INSTALACÍ. TYTO MUSÍ BÝT VYZNAČENY A DLE ZADÁNÍ PŘÍPADNĚ ODBORNĚ ODPŮJENY. V JEICH OKOLÍ JE TŘEBA PROVÁDĚT VÝKOPOVÉ A BOURACÍ PRÁCE RUČNĚ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ.
- V PRŮBĚHU BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT OMEZENY NEŽÁDOUCÍ VLIVY NA OKOLÍ, ZEJMÉNA HLUK, PRACH A VIBRACE.
- ODSTRAŇOVÁNÍ SVISLÝCH NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ (PŘÍČEK) SE MUSÍ PROVÁDĚT RUČNĚ, ROZEBÍRÁNÍM ODŠHORA DOLŮ. NENÍ PŘÍPUSTNÉ JEICH STRŽENÍ.
- JE BEZPODMÍNEČNĚ POTŘEBA PROVÁDĚT BOURÁNÍ POUZE TĚCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU DOKONALE ZAJIŠTĚNÉ. STEJNĚ TAK BUDOU NÁLEŽITĚ ZAJIŠTĚNY VŠECHNY NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE.
- PO ROZKRYTÍ ROZKRYTÍ STŘECHY MUSÍ BÝT STAVBA ZAJIŠTĚNA PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM ZEJMÉNA PROTI ZATEČENÍ SRAŽKOVÉ VODY DO DOBY REALIZACE NOVÉHO NÁVRHU.
- BOURÁNÍ DO KONSTRUKCÍ NOSNÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU BY MĚLO PROBÍHAT OD HORNÍCH PODLAŽÍ SMĚREM K DOLNÍM PODLAŽÍM.
- ODSTRAŇOVÁNÍ JE MOŽNÉ VŽDY JEN NEZATÍŽENÉ ČÁSTI KONSTRUKCE.
- POUŽITÍ BOURACÍCH KLADIV S OHLEDEM NA MOŽNÉ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ NUTNO VOLIT POUZE PO KONZULTACI SE STATIKEM NA ZÁKLADĚ PŘESNĚ DEFINOVANÉHO ROZSAHU A TYPU BOURANÉ KONSTRUKCE.
- PŘI BOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ NEBO ROZŠÍŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH JE POTŘEBA V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE ODELEHČIT VŠECHNY VODOROVNÉ I SVISLÉ KONSTRUKCE NAD OTVOREM.
- PRO OSAZOVÁNÍ PŘEKLADŮ JE NUTNÉ DODRŽOVAT POSTUP DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI A DLE STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD.
- VZNIKNE-LI NA STAVBĚ ŠKODA VLIVEM NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POSTUPŮ, JE ZHOTOVITEL POVINEN ZJEDNAT NÁPRÁVU NA VLASTNÍ NÁKLADY.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP:						
Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA, ÚPRAVA POVRCHŮ	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
101	SKLAD	29,20	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	KER. SOKL V. 60 MM
102	SOC. ZÁZEMÍ	5,30	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	KER. OBKLAD DO v.2000 mm (WC)
103	KUCHÝŇKA	8,50	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	U UMYVADLA (v.1800 mm)
						KER. OBKLAD v. 1500 mm
104	SOC. ZÁZEMÍ	14,90	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	ZA LINKOU DO v. 1500 mm
						KER. OBKLAD DO v.2000 mm
105	KANCELÁŘ	13,20	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	-
106	SKLAD	7,80	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	-
107	SKLAD	2,40	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	-
108	CHODBA	18,00	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	-
109	WC	1,73	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	KER. OBKLAD DO v.2000 mm
110	KOUPELNA	4,37	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	KER. OBKLAD DO v.2000 mm
111	TECHNICKÁ M.	6,51	BET. MAZANINA, PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	-
112	KUCHÝŇKA	7,08	BET. MAZANINA, PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	-
113	KANCELÁŘ	10,33	BET. MAZANINA, PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	-
114	POKOJ	9,10	BET. MAZANINA, PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	-
115	SPOLEČENSKÁ M.	18,10	BET. MAZANINA, PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	-

ODKAZY

- 1 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ ŽÁRUBNĚ
- 2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK
- 3 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA SE ZACHOVÁNÍM ŽÁRUBNĚ
- 4 VYBOURÁNÍ OTVORU V NOSNÉ ZDI, VIZ. STATIKA
- 5 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- 6 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
- 7 DOČASNÁ DEMONTÁŽ OCELOVÉ MŘÍŽE, BUDE REPASOVÁNA
- 8 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VNĚJŠÍHO KLEMPÍŘSKÉHO PARAPETU
- 9 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VNITŘNÍHO PARAPETU
- 10 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKEN
- 11 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY Z PVC
- 12 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH ŽLABŮ A SVODŮ
- 13 NOVÉ VYZDĚNÍ NOSNÉ STĚNY PRO ULOŽENÍ PŘEKLADŮ
- 14 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO FASÁDNÍ VÝPLNĚ
- 15 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PILÍŘŮ
- 16 ODSTRANĚNÍ OMÍTKOVÉ MALBY A ŠTUKU ZE STĚN A STROPŮ
- 17 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z ASFALTOVÝCH ŠINDELŮ VČETNĚ BEDNĚNÍ Z PRKEN
- 18 KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE KROVU
- 19 KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ SKLADBY TRÁMOVÉHO STROPU
- 20 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OKRAJOVÉ STĚNY SCHODIŠTĚ
- 21 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ŽÁRUBNĚ
- 22 ODSTRANĚNÍ OMÍTEK A ŠTUKŮ Z KOMÍNOVÉHO TĚLESA
- 23 ODSTRANĚNÍ ZÁKLOPU Z PRKEN
- 24 ODSTRANĚNÍ FASÁDNÍCH MALEB A ŠTUKŮ, 30% OKOPÁNÍ OMÍTEK V TL. 50 mm
- 25 DEMONTÁŽ A ZMĚNÁ MONTÁŽ SCHODIŠTĚOVÉHO ZÁBRADLÍ
- 26 ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY NA NÁSP
- 27 ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY + VÝKOP

<